СПЕСИФИКАЦИЯ НА PVC ДОГРАМА

означение на чертежа	Схема	Ширина см	Височина см	Площ м2	Общ брой	Обща площ м2	Описание
1	2	3	4	5	11	12	13
П13		130	180	2,4	19	44,5	Алуминиева дограма с прекъснат термомост и стъклопакет с нискоемисийно стъкло с общ коефициент на топлопреминаване =1,4 W/м²K Цвят: бяло
П3		130	200	2,6	28	72,8	Алуминиева дограма с прекъснат термомост и стъклопакет с нискоемисийно стъкло с общ коефициент на топлопреминаване =1,4 W/м²K Цвят: бяло
П33		125	165	2,1	25	52,5	Алуминиева дограма с прекъснат термомост и стъклопакет с нискоемисийно стъкло с общ коефициент на топлопреминаване =1,4 W/м²K Цвят: бяло
П32		125	125	1,6	3	4,8	Алуминиева дограма с прекъснат термомост и стъклопакет с нискоемисийно стъкло с общ коефициент на топлопреминаване =1,4 W/м²K Цвят: бяло
П34		60	90	0.6	1	0,6	Алуминиева дограма с прекъснат термомост и стъклопакет с нискоемисийно стъкло с общ коефициент на топлопреминаване =1,4 W/м²K Цвят: бяло
П15		120	180	2,2	4	8,8	Алуминиева дограма с прекъснат термомост и стъклопакет с нискоемисийно стъкло с общ коефициент на топлопреминаване =1,4 W/м²K Цвят: бяло
П	 врата от оперативна зала към вътрешния двор	130	280	3,7	1	3,7	Алуминиева дограма с прекъснат термомост и стъклопакет с нискоемисийно стъкло с общ коефициент на топлопреминаване =1,4 W/м²K Цвят: бяло
В	 врата към външно евакуационно стълбище	90	200	1,8	1	1,8	самозатваряща се врата с огнеустойчивост EI 30