

УРМ 5785 опд-105/19 от 2008 г.

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес, 2018 г., в гр. София, след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 5785опр-53 от 06.07.2018 г. на директора на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ в качеството на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 13 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на основание чл. 112 от ЗОП, между:

1. ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ (ДУССД), юридическо лице по смисъла на чл. 37, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Княз Борис I“ № 124, БУЛСТАТ 129010157, представлявана от Стилиян Огнянов Кротнев – директор на ДУССД, от една страна, наричан по-долу „Възложител“, и

2. „КАВАЛЕР ЮНИОН 2001“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ПК 1343, жк. Люлин-2, бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27, ЕИК 130571415, представлявано от Василка Димчева Василева, действаща в качеството си на управител, от друга страна, наричано по-долу „Изпълнител“, се сключи този договор за обществена поръчка.

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави 640 (шестстотин и четиридесет) чифта обувки тактически с предпазители, наричани по-долу „изделия“ с технически спецификации, посочени в Техническата спецификация – Приложение №1 и Техническо предложение – Приложение №2, неразделна част от този договор.

(2) Доставените изделия да са изработени от материали, съответстващи на образците на готовите изделия и материалите, представени в Техническо предложение – Приложение №2, неразделна част от договора

(3) Изпълнителят приема и се задължава да доставя и изделия с извънстандартни размери в рамките на уговорените в този договор артикули, количества и цени, включени в заявката по чл. 2, ал. 1.

(4) За извършване на доставката по ал. 1, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размера и при условията на този договор.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2. (1) Доставката на изделията по чл. 1, ал. 1 се извършва чрез една доставка в срок от 6 месеца, считано от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя.

(2) Изпълнението по Договора е отложено и започва при осигурено финансиране, за което обстоятелство Изпълнителят ще бъде писмено уведомен от Възложителя.

(3) Писмената заявка до Изпълнителя съдържа посочени артикули, количества и размерна спецификация съгласно Таблицы с обмерни данни, които се предоставят на Изпълнителя със заявката.

(4) Заявката по ал. 1 се подава на Изпълнителя по факс и/или куриер с обратна разписка за сметка на Изпълнителя.

Чл. 3. Мястото на доставка на изделията е в гр. София, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Кукуш“ № 1, централни вещеви складове на ДУССД-МВР.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 4. Изпълнителят е длъжен:

1. да изпълни поръчката с грижата на добрия търговец в сроковете, определени в този договор;
2. да достави изделията в състояние и изисквания съобразно този договор;
3. да уведоми писмено Възложителя за извършването на доставката най-малко 3 (три) работни дни предварително;
4. да достави изделията и предаде на представители на Възложителя доставените изделия в количество, състояние и качество, съответстващо на уговореното, и на определеното място за изпълнение в този договор;
5. да прехвърли на Възложителя собствеността върху доставените изделия при доставката им и подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол;
6. да отстранява недостатъците на изделията за своя сметка, установени при приемането им и в гаранционния срок;
7. да осигурява достъп на представители на Възложителя до всички документи, свързани с изпълнение на този договор, за извършване на контрол на качеството на изделията;

Чл. 5. Изпълнителят има право:

1. да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на поръчката;
2. да иска от Възложителя да приеме доставката;
3. да получи възнаграждение за изпълнената поръчка в размера и при условията на този договор.

Чл. 6. Изпълнителят няма право да ползва подизпълнител при изпълнение на договора.

Чл. 7. Когато Изпълнителят има изискуемо вземане по този договор срещу другата страна, той няма право да отказва да изпълни свое задължение, докато Възложителят не изпълни насрещното си задължение по договора.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. Възложителят се задължава:

1. да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя при изпълнението на доставката;
2. да приеме доставените изделия;
3. да заплати възнаграждение на Изпълнителя в размера и при условията на този договор.

Чл. 9. Възложителят има право:

1. да иска от Изпълнителя да изпълни поръчката в срок и без отклонения от възложеното;
2. да иска от Изпълнителя да му предаде изделията - предмет на доставка;
3. да откаже да приеме доставените изделия, ако открие недостатъци или несъответствия между доставените изделия и изискванията на този договор.

V. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК. РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 10. (1) Приемането на изделията се извършва на мястото на изпълнение, посочено в чл. 3. Доставките се придружават със сертификат за качество и декларация за съответствие от Изпълнителя /в случай, че изпълнителят не е производител - от производителя/ за съответствие на изделията с изискванията на Възложителя, посочени в Приложение №1 от договора, сертификат за качество от производителя за вложения в партидата основен материал с подпис и печат, гаранционни карти на изделията. Гаранционните карти следва да са попълнени и



подпечатани от Изпълнителя и да съдържат следната информация: име на Изпълнителя и номер на договора за доставка; вид и размер на изделието; дата на доставка на изделията от Изпълнителя; поле за вписване името на служителя, на когото се предоставят изделията (попълва се от Възложителя); поле за дата на предаване на изделията на служителя (попълва се от служител на Възложителя); опаковка; гаранционен срок при експлоатация – 3 (три) месеца от датата на предоставяне на изделието на служителя на МВР, но не по късно от 12 (дванадесет) месеца от датата на доставката; съществени характеристики; знаци за третиране (разяснени); поддръжка и почистване; съхранение.

(2) Приемат се изделия, които са без недостатъци, и отговарят на изискванията на този договор. При установяване на недостатъци, друго качество и несъответствие, приемането на доставката се отказва.

(3) Приемането на изделията се удостоверява с предавателно-приемателен протокол, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя, след представяне на протокол за оценка на качеството, подписан от представител/и на Възложителя.

(4) Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях се контролират чрез проверка по преценка на Възложителя, както следва:

1. Анализ в акредитирана изпитвателна лаборатория (АИЛ) в рамките на Европейския съюз на изделия взети по метода на случайния подбор от доставяните количества, като разходите по проведените анализи и пробите от материали и готови изделия са за сметка на изпълнителя

2. Количества за анализ: За цялото количество на договора се взема за анализ 1 чифт обувки, по преценка на Възложителя.

3. Бройките на изделията, предоставени за анализ на Изпълнителя, се възстановяват от него на Възложителя в 30-дневен срок от датата на уведомяване.

(5) За периода от предаване на изделията в мястото на изпълнение до изготвянето на протокола за оценка на качеството, се съставя протокол за временно съхранение, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

(6) Само когато въз основа на резултатите от проверката на качеството на база извършения анализ в АИЛ, представители на Възложителя установяват, че изделията съответстват на изискванията на договора, се изготвя протокол за оценка на качеството, който е основание за подписване на предавателно-приемателен протокол за същите изделия. За периода от подписването на протокола за временно съхранение до подписване на предавателно-приемателен протокол, Изпълнителят не дължи неустойка за забавено изпълнение на договора, освен ако протоколът за временно съхранение е подписан след като Изпълнителя е изпаднал в забава.

(7) В случай че въз основа на резултатите от проверката на качеството чрез извършения анализ в АИЛ, представители на Възложителя установят, че изделията не съответстват на изискванията по този договор, доставката се връща на Изпълнителя за негова сметка, с констативен протокол, приложение на който е протоколът за оценка на качеството с отразени в него несъответствия. В случаите на тази алинея Изпълнителят дължи неустойка за забавено изпълнение на доставката, когато е налице просрочие на задължението.

(8) Всички разходи за анализи в АИЛ са за сметка на Изпълнителя.

Чл. 11. (1) Гаранционният срок на изделията при експлоатация е 3 (три) месеца. Този срок започва да тече от датата на предаване на изделията на съответния служител на МВР – ползвател и изтича не по-късно от 12 (дванадесет) месеца от датата на подписване на предавателно-приемателния протокол по чл. 10, ал. 3 за доставката. Възложителят предоставя



изделията на служителите на МВР с попълнена гаранционна карта, в която се посочва датата на предаване.

(2) В гаранционния срок рекламациите се уреждат чрез отстраняване на дефекта или замяна на рекламирания чифт с нов за сметка на Изпълнителя в 15-дневен срок от предаването на Изпълнителя на дефектиралото изделие, както следва:

1. Замяна с нов чифт се извършва при наличие на следните неотстраними дефекти:
 - напукване на лицето
 - напукване на ходилата
 - прекосяване на ходилата от тегела при зашиването им
 - прешлайфано/претрашено лице при разчепкване на монтажната ивица на лицето под калъпа
 - недобре изтеглени гънки на хастара и наличие на ръбове от вътрешната страна, които биха причинили наранявания
 - груби лицеви дефекти и др.

2. Други дефекти, включително и скрити такива, които се появяват по време на експлоатация, се отстраняват чрез ремонт от Изпълнителя.

3. Чифтовете обувки за рекламация се придружават с протокол за рекламация.

(3) Ако Изпълнителят не изпълни задължението си по ал. 2, Възложителят има право да върне изделията с недостатъците и да получи обратно заплатеното възнаграждение, съразмерно на стойността на върнатите изделия.

Чл. 12. Рекламации по количествата на доставените изделия се правят в момента на получаването им.

Чл. 13. (1) Рекламации относно качеството и скрити дефекти се заявяват от Възложителя в срок от 5 (пет) работни дни от откриването им.

(2) При предявяване на рекламация Изпълнителят и Възложителят съставят протокол за рекламация.

Чл. 14. (1) В случай на възникване на спор между страните по договора, Възложителят осигурява проверка на рекламираните изделия от оторизирана контролна организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол. Всички разходи по проверката са за сметка на Изпълнителя.

(2) Изпълнителят възстановява на Възложителя за своя сметка изпратените за проверка от оторизирана контролна организация изделия след покана на Възложителя.

VI. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 15. (1) Общото възнаграждение на Изпълнителя по този договор е в размер на 120 192 (сто и двадесет хиляди сто деветдесет и два) лева с включен данък върху добавената стойност (ДДС), франко мястото на изпълнение.

(2) Стойността по ал. 1 е формирана съгласно Ценовото предложение на изпълнителя – Приложение №3, неразделна част от този договор.

Чл. 16. Възложителят заплаща на Изпълнителя дължимото възнаграждение за приета доставка по реда на чл. 10, ал. 3 в една от следните форми на плащане:

1. с банков превод до 30 (тридесет) календарни дни след предоставяне на двустранно подписан предавателно-приемателен протокол и оригинална фактура

2. с акредитив - неотменяем, документарен, делим, непрехвърляем, със срок на валидност - срокът на изпълнение на този договор плюс 30 (тридесет) дни.



(2) Акредитивът по ал. 1, т. 2 е усвоим срещу представяне на оригинална фактура, заверена от упълномощен представител на Възложителя. Оригиналната фактура се издава от Изпълнителя въз основа на двустранно подписан предавателно-приемателен протокол за извършената доставка. Всяка от страните поема за своя сметка дължимите от нея банкови разноски по обслужване на акредитива.

(3) Възложителят сам определя формата на плащане и размера на акредитива.

(4) Банковата сметка на Изпълнителя е:

Банка: Райфайзенбанк ЕАД

IBAN: BG52 RZBB 9155 1003 3487 06

BIC Code: RZBBBGSF

(5) При промяна на банковата сметка, Изпълнителят се задължава незабавно да уведоми за това Възложителя, като му посочи новата си банкова сметка.

VII. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. При забава на изпълнение на доставка по този договор, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,05% от цената на доставката за всеки просрочен ден, но не повече от 20% (двадесет на сто) от общата цена по чл. 15, ал. 1.

Чл. 18. При лошо изпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20% (двадесет на сто) от стойността на некачествените изделия.

Чл. 19. При частично неизпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20% (двадесет на сто) от стойността на неизпълнената част.

Чл. 20. Ако е в забава за плащане Възложителят дължи неустойка в размер на законната лихва върху неизплатената в срок сума.

Чл. 21. (1) Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20% (двадесет на сто) от общата цена по чл. 15, ал. 1 от този договор при пълно виновно неизпълнение на обществената поръчка.

(2) В случай, че Възложителят развали този договор едностранно, по вина на Изпълнителя, последният дължи неустойка в размер на 20% (двадесет на сто) от общата цена по чл. 15, ал. 1 от този договор.

Чл. 22. (1) За дължимия размер на съответната неустойка по този договор изправната страна съставя протокол и го предоставя на неизправната страна. В срок от десет работни дни от датата на получаване на протокола, неизправната страна заплаща по посочена от изправната страна банкова сметка дължимата неустойка.

(2) Предвидените неустойки в договора обезпечават изпълнението на задълженията на всяка от страните и имат характера на предварително определено от страните обезщетение за вредите, които изправната страна би претърпяла при евентуално неизпълнение на задълженията на неизправната страна, без да е нужно тези вреди да се доказват, както и на санкция за неизпълнение на задълженията на неизправната страна.

(3) Предвидените в договора неустойки имат действие и в случай на разваляне или прекратяване на настоящия договор.

Чл. 23. Страните по този договор запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 24. (1) Страните не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си, ако неизпълнението на задълженията е предизвикано от действието на непредвидимо и



непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния им контрол, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението невъзможно (форсмажорно обстоятелство, непреодолима сила). Страната, която се позовава на форсмажорно обстоятелство, трябва да докаже причинната връзка между неизпълнението на задълженията си и непреодолимата сила.

(2) Настъпването на форсмажорното обстоятелство по ал. 1 се доказва с надлежно оформен документ от компетентен държавен орган и се фиксира със съставяне и подписване на двустранен протокол.

(3) Страната, която се позовава на форсмажорното обстоятелство, трябва в 3 (три)-дневен срок от настъпването му, писмено да уведоми за това другата страна. При неизпълнение на това задължение страната няма право да се позовава на форсмажорни обстоятелства.

(4) Неизправната страна, която е била в забава при настъпването на непреодолимата сила, няма право да се позовава на форсмажорно обстоятелство.

(5) Не е налице непреодолима сила, ако съответното обстоятелство се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по този договор или ако при полагане на дължимата грижа това обстоятелство може да бъде преодоляно.

(6) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията се спира.

(7) Ако непреодолимата сила продължи повече от 100 (сто) дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, Възложителят има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна. Ако непреодолимата сила трае толкова, че Изпълнителят вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 25. (1) Гаранцията за изпълнение на договора се определя от Възложителя в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора без включен ДДС или 5008 (пет хиляди и осем) лв.

(2) 50 (петдесет) % от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане по чл. 11.

(3) Гаранцията за изпълнение на договора се представя от Изпълнителя под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

(4) Гаранцията, представена във вид на парична сума, се внася по IBAN: BG 60 UNCR 9660 3320 3610 10, BIC Code: UNCRBGSF, „Уникредит Булбанк” АД, клон „Батенберг”, на името на ДУССД - МВР

(5) Когато гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, тя е безусловна, неотменяема, предоставена в оригинал преди подписването на договора, покриваща 100% стойността на гаранцията за изпълнението му, със срок на валидност - не по-малък от срока за изпълнение на поръчката, включващ и 12-месечния гаранционен срок от доставката съгласно чл. 11, ал. 1, плюс 30 (тридесет) дни. Когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на банковата гаранция или да предостави на Възложителя нова банкова гаранция с валидност за периода на изпълнение на поръчката, включващ и 12-месечния гаранционен срок от доставката, съгласно чл. 11, ал. 1, плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане срока на банковата гаранция. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на

ангажимента от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви искане пред банката за усвояване на гаранцията в пълен размер.

(6) Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и други плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за изпълнение за целия период на действие на договора, са за сметка на Изпълнителя.

(7) Когато гаранцията за изпълнение е застраховка:

1. застраховката обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, покриваща 100% от стойността на гаранцията за изпълнение и със срок на валидност – крайният срок на изпълнение на поръчката, включващ и 12-месечния гаранционен срок от доставката съгласно чл. 11, ал. 1, плюс 30 (тридесет) дни;

2. застраховката следва да гарантира правата на Възложителя за задържане на гаранцията за изпълнение, и удържане от нея размера на начислените неустойки, съобразно условията, поставени в договора;

3. когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на застраховката или да предостави на Възложителя нова застраховка с валидност за периода на изпълнение на поръчката, включващ и 12-месечния гаранционен срок от доставката съгласно чл. 11, ал. 1, плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане на срока на застраховката.

4. Изпълнителят е длъжен да удължи срока на застраховката, ако в процеса на изпълнение на договора възникне спор между страните, до приключването му с влязло в сила съдебно решение или споразумение;

5. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на задължението по т. 3 и 4 от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви иск за усвояване на гаранцията в пълен размер;

6. условията на застраховката се съгласуват с Възложителя.

(8) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава, както следва:

1. 50% от размера, посочен в чл. 25 ал. 1, в срок от 30 (тридесет) дни след извършена и приета от Възложителя доставка, без да се дължат лихви на Изпълнителя;

2. останалите 50% от размера, посочен в чл. 25, ал. 1, в срок от 30 (тридесет) дни след изтичане на 12-месечния гаранционен срок по чл. 11, ал. 1, без да се дължат лихви на Изпълнителя.

(9) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора в пълен размер, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, до приключването му с влязло в сила съдебно решение или споразумение между страните.

(10) Възложителят усвоява гаранцията за изпълнение в пълен размер при пълно виновно неизпълнение на поръчката, както и при разваляне на договора по вина на Изпълнителя.

(11) Възложителят има право да удържи от стойността на пълния размер на гаранцията за изпълнение размера на начислените неустойки по този договор.

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 26. (1) Изменението на договора се извършва по взаимно съгласие с подписване на двустранен анекс между страните. Изменението на договора не трябва да води до нарушение на разпоредбите в ЗОП, регламентиращи правните основания за изменение на договор за обществена поръчка.

(2) При обстоятелства, които правят невъзможно или затрудняват изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение



да променят производителя на готовите изделия и вложените материали, при условие че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, посочени в техническото предложение на изпълнителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документите и мострите съгласно Техническата спецификация на Възложителя.

Чл. 27. Този договор се прекратява:

1. с изпълнение на задълженията на страните по него, включително задълженията по време на гаранционния срок на изделията;

2. по взаимно писмено съгласие между страните, изразено чрез подписване на двустранно споразумение;

3. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато Изпълнителят бъде обявен в неплатежоспособност или бъде открита процедура за обявяването му в несъстоятелност или ликвидация;

4. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато установи, че тя ползва подизпълнители при изпълнение на договора.

5. едностранно от Възложителя с 10-дневно писмено предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят не изпълни задължението си, посочено в чл. 25, ал. 5, изречение второ и чл. 25, ал. 7, т. 3 от този договор.

6. в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП.

Чл. 28. (1) Всяка от страните може да развали този договор с едностранно 30 (тридесет)-дневно писмено предизвестие до другата страна при пълно или частично неизпълнение, забавено или лошо изпълнение на задълженията на другата страна. Разваляне на договора не се допуска, ако неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед интереса на изправната страна.

(2) Възложителят може да прекрати договора с писмено уведомление без предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят забави изпълнение на задължение по този договор с повече от 15 (петнадесет) дни.

(3) Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му в случай, че в този срок не е започнало изпълнението му поради неосигурено финансиране.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 29. (1) Всички уведомления между страните, които ще бъдат отправяни по този договор са валидни, ако са извършени в писмен вид на български език и са изпратени по факс или с препоръчана поща с обратна разписка, или по друг начин, удостоверяващ уведомяването на другата страна, на следния адрес:

1. за Възложителя: Директор на ДУССД - гр. София, ул. "Княз Борис I" № 124, факс (02) 98 13010;

2. за Изпълнителя: Василка Василева – управител, гр. София, район Люлин, ж.к. Люлин-2, бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27

(2) Всяка страна по този договор е длъжна в 3-дневен срок от промяна на адреса/факса по ал. 1 да уведоми другата за настъпилата промяна и да посочи новия си адрес/факс за кореспонденция.

(3) Ако страната по договора не изпълни задълженията си по ал. 2 се счита, че уведомленията по ал. 1 са връчени редовно.

Чл. 30. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, или до



допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие с подписване на двустранно споразумение. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентен съд. Когато предметът на спора между страните е за имуществени права, той се отнася за разрешаване пред компетентен съд в град София.

Чл. 31. Неразделна част от този договор са следните приложения, предоставени от Изпълнителя в офертата му за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, въз основа на която е определен за Изпълнител:

1. Техническа спецификация - 17 страници – Приложение №1;
2. Техническо предложение - 192 страници, което Изпълнителят е представил в офертата си за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка – Приложение №2;
3. Ценово предложение - 1 страница, което Изпълнителят е представил в офертата си за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка – Приложение №3.

За неуредените въпроси в този договор се прилага законодателството на Република България.

Този договор се състави и подписа в два еднакви оригинални екземпляра - по един за всяка страна.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Заличено на осн. чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД

1.

(подпис и печат)

ДИРЕКТОР НА ДУССД –МВР:
СТИЛИЯН ОГНЯНОВ КРОТНЕВ

13.11.18

Дата на подписване:

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

2.

(подпис)

ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА СЧЕТОВОДНИТЕ
ЗАПИСВАНИЯ:
АНЕСА МИРОСЛАВОВА ВЪЛЕВА

13.11.2018г

Дата на подписване:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

(подпис и печат)

УПРАВИТЕЛ НА
„КАВАЛЕР ЮНИОН 2001“ ЕООД:
ВАСИЛКА ДИМЧЕВА ВАСИЛЕВА

Дата на подписване:

**МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„ОБУВКИ СПЕЦИАЛНИ ТАКТИЧЕСКИ”

ТС ВО – 16 23032018

**СОФИЯ
2018 г.**

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА/УСЛУГАТА „Обувки специални тактически, с предпазители”

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Обувки специални тактически, с предпазители са предназначени за служителите на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи служебните си задължения с работно облекло и обувки за служебно ползване. Обувки тактически се носят при изпълнение на специални задачи, тренировъчна и учебна дейност съобразно разпореденото от съответния ръководител. Моделът на обувки тактически е съгласно фигури от 1 до 9 или еквивалент.

2.1. Описание на продукта

Продуктът представлява цели, високи, полеви обувки с лицева част, която е комбинация от хидрофобирана естествена кожа (лицева) от едър рогат добитък и текстил, в цвят черен (Фиг. 1 и Фиг. 2). Ходилата са грайферни и са комбинация от външен слой- гума (каучук) с по-висока плътност или полиуретан и вътрешен порест слой-полиуретан с ниска плътност, цвят черен. Обувките обхващат глезена и стигат до основата на прасеца, като задната част на вътрешната (при прасеца) е скосена за удобство при движение. В горната част на вътрешната има подсилваща и омекотяваща якичка. Над кобарака е изработена гофрирана омекотяваща възглавничка за създаване на удобство и комфорт при ходене и бягане. Като цяло, цвета на всички елементи на обувките заедно с ходилата е черен. Стелките са предварително формувани, анатомични, ергономични, с подходящи хигиенни и антимикотични свойства. В предната част е поставено защитно бомбе от композитен материал, устойчиво на удар 200 J.



ФИГУРА 1



ФИГУРА 2

2.2. Номерация на продукта:


2.2.1. Обувките се произвеждат в размер/номер от 35 до 49 по Европейската система.

Размерът (номерът) на обувката по метричната система е равен на дължината на стъпалото (D в mm), измерена съгласно БДС ISO 9407 или еквивалентно/и (фиг. 3)

Обобщените данни за размера/номерацията и конструкцията са посочени в Таблица 1 и служат за конструиране и моделиране на обувките.

Конструкцията, формата и размерите на обувките трябва да отговарят на изискванията, заложи в Таблица 1 и Таблица 2.

Минималната височина (h) на саята, измерена от стелката до края на петната част на втерната за базов номер 42 е 180 mm, за останалите размери се изменя пропорционално със стъпка 3 mm (в двете посоки).



Фиг. 3. Топографски точки и размерни характеристики на стъпалото, където Шт, mm – Ширина на тарак – разстоянието между точка 3 и точка 4; D – дължина на стъпалото, mm

Таблица 1

	D, mm БДС ISO 9407	220	225	230	240	250	255	260	270	280	285	290	295	300	310	320
	Размер на обувката (европейска система)	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
1 Ширка	Опр ($\pm 0,5$ mm)	222,5	226,5	231,1	235,5	239,5	243,5	248,8	253,2	256,5	260,5	265,5	270,9	275,3	277,7	281,1
	Ок ($\pm 0,5$ mm)	225,5	229,5	234,4	238,8	242,5	246,5	251,1	255,5	259,5	263,5	268,8	273,2	277,6	280,0	284,4
2 Ширка	Опр ($\pm 0,5$ mm)	227,5	231,5	236,6	240,0	244,5	248,5	253,3	257,7	261,5	265,5	270,0	274,4	278,8	282,6	286,6
	Ок ($\pm 0,5$ mm)	230,5	234,5	239,9	244,3	247,5	251,5	256,6	261,0	264,5	268,5	273,3	277,7	282,1	286,5	290,9
3 Ширка	Опр ($\pm 0,5$ mm)	232,5	236,5	241,1	245,5	249,5	253,5	258,8	263,2	266,5	270,5	275,5	280,9	285,3	289,7	294,1
	Ок ($\pm 0,5$ mm)	235,5	239,5	244,4	248,8	252,5	256,5	261,1	265,5	269,5	273,5	278,8	283,2	287,6	292,0	296,4

Легенда на съкращенията:

КОпр – обиколка на пръстите на калъпа в mm;

КОк – обиколка на камарата на калъпа в mm.

Таблица 2

Размер D, mm	Широчина, mm		
	Шт 1 (H) за Ширка 1	Шт 2 (I) за Ширка 2	Шт 3 (J) за Ширка 3
220	91	93	95
225	92	94	96
230	93	95	97
235	94	96	99
240	95	97	100
245	96	99	102
250	94	100	103
255	99	102	105
260	100	103	106
265	102	104	107
270	103	106	109
275	105	107	110
280	106	109	112
285	107	110	113
290	109	112	115
295	110	113	116
300	112	114	117
305	113	116	119
310	114	117	120
315	116	119	122
320	117	120	123

2.2.2. Индивидуални поръчки


Изпълнителят изработва извънстандартни размери обувки при заявка от страна на Възложителя. Производството на извънстандартни обувки е част от сключения договор и се изпълнява в срока на договора.

2.3. Конструкция на продукта:


2.3.1 Лицева част /сая/ - външна част, покриваща стъпалото:

2.3.1.1. юз /предна лицева част/ - изработен изцяло от лицева хидрофобирана естествена кожа;

2.3.1.2. език – тип мех, изработен в комбинация от текстил/кожа. Текстилният материал е същият, който се поставя на страничните втернови парчета и е подлепен с функционалния хастар, така че да образува защитен чорап. Горната лицева част на езика е изработена от кожа, цвят черен, като включва вентилационни отвори (Фиг. 4), а горната вътрешна (хастарна) част от текстилна мрежа (Фиг. 5);





Фиг. 4



фиг. 5

2.3.1.3. Връзководи и канджи – метални, антикорозионни (Фиг. 6). Връзководите са по 5 чифта на една обувка. Канджите са по 4 чифта на една обувка и една бройка на езика на обувката, както е показано на фиг.6.



Фиг. 6

2.3.1.4. втерна /задна лицева част/ - изработена от лицева хидрофобирана естествена кожа и хидрофобиран текстилен материал. Предната част на втерната за монтаж на връзководите и канджите, странични втернови парчета за укрепване и подсилване на втерната се изработват от лицева хидрофобирана естествена кожа. В задната част над гофрирана омекотяваща възглавничка се пришива ухо изработено от естествена кожа, което служи за обуване на обувката (фиг. 7).



Фиг. 7


В горната част на обувката в областта на якичката се изработват вентилационни отвори (Фиг. 8)



Фиг. 8

2.3.1.5. декоративна омекотена якичка — за комфорт, удобство и подсилване на втерната, паропропусклива, лицевата част е изработена от лицева естествена кожа, върху която се изработват вентилационни отвори.

2.3.1.6. вътрешна (хастарна) част се изработва от текстилна мрежа(Фиг. 9)



Фиг. 9

2.3.1.7. функционален мембранен хастар – осигуряващ влагозащитните свойства на обувката. Предпазва стъпалото и крака от външно навлажняване, осигурява необходимата паропроницаемост на ходилото навън и необходимата термозащита на крака.

2.3.2. Междинни детайли

2.3.2.1. бомбета – иработени от композитен поликарбонатен материал, устойчив на удар, съгласно БДС EN ISO 20345:2011 или еквивалентно/и и монтирани на предната страна на юза, между хастара на юза и самия юз. Оформят фасона на калъпа и предпазват пръстите на краката от механични травми. В предната част на бомбетата се поставя гумена лента за подобряване на удобството. Защитните бомбета трябва да са маркирани съгласно БДС EN 12568 или еквивалентно/и и при изпитване съгласно БДС EN ISO 20344 или еквивалентно/и да отговарят на енергия на удара 200 J. Бомбетата трябва да бъдат с такава форма, че да не затрудняват свободното движение на пръстите.

2.3.3. Ходилни детайли – ходила, табани и стелки

2.3.3.1. ходила - ходилото е директно лято и грайферно, състои се от два слоя с различна плътност – външен плътен слой от гума /каучук/ или полиуретан с грайферна повърхнина и висока износоустойчивост и вътрешен олекотен слой от полиуретан с много добри еластични свойства и с възможност за поглъщане на енергията при удар. Ходилата трябва да притежават следните основни характеристики и изисквания – еластичност, относителна твърдост, висока износоустойчивост, антистатичност, устойчивост на масла, добра термоизолация от студ и топлина, да имат устойчивост на плъзгане, да са категория S3 и с трайна маркировка. Посочените качества трябва да се запазят при продължителна експлоатация и съхранение. Вътрешната част на ходилото трябва да осигурява добра адхезия на слепените повърхности.

2.3.3.2. Табани – изработени от текстил, устойчив на пробождање съгласно БДС EN 12568 или еквивалентно/и. Табанът да е от тъкан, устойчива и на срязване и да бъде маркиран съгласно БДС EN 12568 или еквивалентно/и.

2.3.3.3. Стелки – анатомично оформени подвижни стелки, да осигурят комфорта в процеса на експлоатация, хигроскопични /лесно да поемат и отдават влага/, да защитават ходилата от гъбични заболявания. Да са изработени от нетъкан текстил в областта на тарака.

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

3.1. Изисквания по предназначение

Изделията са предназначени за служителите на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи служебните си задължения с работно облекло и обувки за служебно ползване. Обувки тактически се носят при изпълнение на специални задачи, тренировъчна и учебна дейност съобразно разпореденото от съответния ръководител.

Обувки тактически да осигуряват безпроблемно участие на служителите в различни видове оперативно – бойни и тренировъчни действия при специфични климатични и теренни условия. Изделието да създава комфорт на краката в процес на експлоатация. Да са здрави и изнosoустойчиви. Да са меки, удобни и гъвкави, да поддържат глезена и пръстите на крака, да имат паропропусклив хастар, който абсорбира влагата. Да създават условия за защита на крака от механични травми и микозни заболявания.

Обувките са предназначени за експлоатация в среда с голям температурен диапазон и висока запрашеност на въздуха, придружени със ветрове, които набиват външни замърсявания в обувките, при неравен терен, покрит с пясък и камъни. Да имат качества за експлоатация при наводнени и кални терени. Обувките са предназначени за работа с различни видове транспортна и бойна техника – да имат добро сцепление на ходилата с метал и антистатични свойства.

3.1.1. Изисквания към конструкцията

Конструкцията на обувките да не налага специални изисквания за експлоатация и техническо обслужване.

3.1.2. Общи изисквания към готовото изделие

3.1.2.1. Якост на свързване на сая/ходило – метод директно леене, N/mm - не по-малко от 6,0 (БДС EN ISO 20344 или еквивалентно/и);

3.1.2.2. Водоустойчивост на готова обувка в min - над 120 (БДС EN ISO 20344 т. 5.15.2 или еквивалентно/и);

3.1.2.3. Здравина на шев, N/mm - не по-малко от 24,0 (БДС EN 13572 или еквивалентно/и).

3.1.3. Изисквания към материалите

Материалите, необходими за изработване на обувки специални тактически, да са съгласно настоящата техническа спецификацията и Таблица 3.

Таблица 3 – Спецификация на материалите

№	Наименование	Предназначение
1	2	3
1.	Хидрофобизирана естествена кожа	За юза,

	* Дебелина, mm – не по-малко от 1,8; * Якост на опън, N/mm² - не по-малко от 15,0; * Здравина на раздиране, N - не по-малко от 80,0; * Паропропускливост, mg/(cm² x h) - не по-малко от 0,8; * рН стойност на воден извлек - не по-малко от 3,2; * Съдържание на хром IV, mg/kg - не по-голямо от 3,0; * Съпротивление (устойчивост) на огъване в цикли: -суха кожа - 100 000 без видими дефекти; -мокра кожа - 20 000 без видими дефекти * Устойчивост на повреждане при формуване – пукане на лицевия слой, mm - не по-голямо от 7,0	втерновите странични парчета, кобарака, езика, подсилващите втернови парчета и укрепването на елементите за връзководите да са от хидрофобирана естествена кожа от едър рогат добитък
2.	Текстилен материал: (По НАРЕДБА за етиктирането и наименованията на текстилните продукти) * Състав, % - полиамид 100 %; * Устойчивост на проникване на вода, mm воден стълб - не по-малко от 250; * Минимална устойчивост на обагрянията, бал : - кисела пот - от 3-4; - алкална пот – 3-4; - сухо триене – 3-4; - мокро триене – 3. * Здравина на раздиране, N: - по основа – 120; - по вътък – 120. * Здравина на раздиране на текстилния материал: по основа – не по-малко от 120 N; по вътък – не по-малко от 120 N.	За текстилният материал за втерната, страничните парчета и долната част на езика да е от полиамидна материя, въздухопропусклива, ламинирана с нетъкан полиестер, хидрофобна, цвят черен
3.	Функционален хастар (трислоен) Външен плат (По НАРЕДБА за етиктирането и наименованията на текстилните продукти) * Състав, % - (80/20) ± 5 % полиамид/полиестер или 100 % полиестер. Среден слой * Състав – функционална мембрана: Политетрафлуоретилен, полиестер или еквивалентно	За функционалния хастар–вътрешният хастар представлява 3 /три/ слоен ламинат

	Вътрешен плат: (По НАРЕДБА за етиктирането и наименованията на текстилните продукти) * Състав, % - 100% полиамид, плетен * Съпротивление на пропускане на водните пари, Ret (m ² Pa/W) - не повече от 15	
4.	Ходило * Съпротивление на изтриване, mm ³ - не повече от 150; * Съпротивление на огъване, mm: - нарастване на прорежа след 30 000 цикъла - не повече от 4; * Твърдост по Шор А (Shore A): - външен слой (гума или полиуретан) от 60,0 до 80,0 - за гума от 55,0 до 75,0 – за ПУ -вътрешен слой – полиуретан - от 50,0 до 85,0; * Плътност на ПУ, gr/cm ³ - от 0,4 до 0,7	За ходилото
5.	Готова обувка/защитно бомбе/ * Устойчивост на удар - Съгласно табл. 6 от БДС EN ISO 20345 или еквивалентно/и; * Вътрешна дължина - Съгласно табл. 5 от БДС EN ISO 20345 или еквивалентно/и.	За готовото изделие

3.1.4. Изисквания към изделието

3.1.4.1. Изделията да са изработени от хидрофобирана естествена кожа.

3.1.4.2. Ходило – да е изработено от външен слой гума или полиуретан и вътрешен слой полиуретан. Оптималното движение на крака да се осигурява от конструктивните особености в областта на пръстите и петата на ходилото. Ходилото да позволява движение с минимално издаване на шум, да е леко, гъвкаво, осигуряващо добра експлоатация и комфорт. Да е изработено от устойчив на масла и горива материал с антистатични свойства. Методът на директно леене да осигурява трайност и висока устойчивост на разлепване. Енерго – абсорбиращото ходило да гарантира удобство при скачане, тичане и ходене. Самопочистващата ходова част, образувана от шарките на грайфера, да позволява и принуждава полепналата кал да се премества към външната част на обувката и да пада.

3.1.4.3. Обувките да са снабдени с машинно - перящи се стелки.

3.1.5. Изисквания към ушиването и технологичната изработка

3.1.5.1. Шевът между юза и втерната, както и между втерната и кобарака трябва да бъде двуредов или триредов, като гъстотата на шева трябва да бъде 3-4 бода/см.

3.1.6. Методи за контрол и изпитване

3.1.6.1. Моделът на изделието се контролира визуално за съответствие с описанието в т. 2 на техническата спецификация.

3.1.6.2. Показателите на материалите по всички точки от таблица 2 се контролират чрез сравняване на резултатите от лабораторните изпитвания с изискванията в таблица 3. Методите за изпитване на показателите са посочени в таблица 4.

Вложените в изработването на изделието материали и цветовете по тях на които

изрично не са посочени начините на оценка да се контролират визуално, чрез сравняване с изискванията в Таблица 3 и на техническата спецификация.

Таблица 4 – Методи на изпитване

№	Характеристики	Метод на изпитване
1	Количествен състав	Наредба за етиктирането и наименованията на текстилните продукти
2	Дебелина	БДС EN ISO 2589:2016 или еквивалентно/и
3	Якост на опън	БДС EN ISO 3376:2012 или еквивалентно/и
4	Здравина на раздиране	БДС EN 13571:2003 или еквивалентно/и
5	Паропропускливост	БДС 6783:1971 или еквивалентно/и
6	pH стойност на воден извлек	БДС EN ISO 4045:2008 или еквивалентно/и
7	Съдържание на хром IV	БДС EN ISO 17075:2017 или еквивалентно/и
8	Съпротивление (устойчивост) на огъване в цикли	БДС EN ISO 17694:2016 или еквивалентно/и
9	Устойчивост на повреждане при формуване – пукане на лицевия слой	БДС EN ISO 17693:2006 или еквивалентно/и
10	Устойчивост на проникване на вода	БДС EN 20811:1996 или еквивалентно/и
11	Минимална устойчивост на обагрянията: - кисела пот - алкална пот - сухо триене - мокро триене	БДС EN ISO 105- E04 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105- E04 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105 X12 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105 X12 или еквивалентно/и
12	Съпротивление на пропускане на водните пари	БДС EN ISO 11092:2014 или еквивалентно/и
13	Съпротивление на изтриване	БДС EN 12770:2002 или еквивалентно/и
14	Съпротивление на огъване	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалентно/и
15	Твърдост по Шор А (Shore A)	БДС ISO 7619-1:2012 или еквивалентно/и
16	Плътност на ПУ	БДС ISO 2781:2012 или еквивалентно/и

3.2. Изисквания по електромагнитна защита

Не се изискват.

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика

3.3.1. Обувки специални тактически за служителите на МВР да запазват естетическите си свойства при условията на експлоатация.

3.3.2. Обувките да не предизвикват неудобство и дискомфорт.

3.3.3. Използваните материали да не предизвикват кожни раздразнения и алергични реакции.

3.3.4. Ергономичните и естетически характеристики на обувките да съответстват на изискванията по предназначение.

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт

Обувките да не изискват специални изисквания за експлоатация и техническо обслужване. Да не подлежат на основен ремонт.

3.5. Изисквания за скритост и маскировка

Цвета на кожата и цвета на текстила да е черен.

3.6. Изисквания за транспортнопригодност и съхранение

3.6.1. Опакованите изделия да се транспортират в добре почистени и сухи превозни средства. Товаро – разтоварните действия и превоза да се извършат в условия, предпазващи изделията от навлажняване, замърсяване и механични повреди.

3.6.2. Изделията обект на настоящата обществена поръчка се транспортират в закрити превозни средства върху дървени скари.

3.6.3. Съхраняването да се извършва в сухи и проветриви помещения, в условия, предпазващи изделията от навлажняване, замърсяване и механични повреди.

3.6.4. Изделията да се съхраняват в помещения при температура от (-20°C) до (+50°C).

Съхраняваните в склада изделия трябва да са отдалечени от отоплителни и осветителни тела на разстояние не по-малко от 60,0 cm.

3.7. Други специфични изисквания

Обувките се доставят с допълнителен комплект стелки.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

Изискванията за изделието да са съгласно настоящата техническа спецификация и съгласно посочените в нея стандарти или еквивалентно/и.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

5.1. Осигуряване на качеството

5.1.1. Изисквания при процедура за доставка на вещеви изделия

При провеждане на процедура за доставка на вещеви изделия, да се доказва с протоколи от изпитвания в акредитирана лаборатория съответствието с изискванията на техническата спецификация и показателите на материалите по всички точки от таблица 3.

Изисквания към: модела, технологията за изработване и влаганите материали, посочени в техническата спецификация, за които не се изискват протоколи от лабораторни изпитвания за съответствие със спецификацията, да служат и да се спазват задължително при производството на изделието.

5.1.2. Правила за приемане и оценка на качеството

5.1.2.1. Преди доставка да се извършват изпитвания на вложените в изработването на

изделията материали, за проверяване на съответствието им с изискванията на настоящата техническа спецификация, като се извършва подбор на проби и за арбитражни изпитвания.

5.1.2.2. Качеството на готовите изделия да се удостоверява чрез контролни изпитвания, съгласно изискванията на настоящата ТС в акредитирана изпитвателна лаборатория.

5.2. Контрол на качеството:

5.2.1. При изпълнение на договора, готовите изделия и вложените материали да съответстват напълно на технологичните и конструктивни изисквания на възложителя. Готовите изделия да са произведени от един и същ производител, ако изпълнителят не е производител. Вложените материали да са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, от които са произведени мострите, с които участникът е определен за изпълнител. Това се доказва с представяне на декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя, при доставката готовите изделия.

* При обстоятелства, възникнали след сключване на индивидуален договор, които правят невъзможно изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали при условие, че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, посочени в техническото предложение на изпълнителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документи и мостри съгласно раздел „Доказателства за съответствие с изискванията на Възложителя” от Техническата спецификация, приложение към настоящата обществена поръчка.

5.2.2. При неспазване характеристиките в настоящата техническа спецификация, партидата не се приема.

5.3. Други видове осигурявания

Не се предвиждат.

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА

6.1. Маркировка и етикетирание

Всеки чифт да има етикетировка, съгласно Наредбата за означаване на вида на материалите, използвани в основните части на обувките и висящ стикер с информация от изпълнителя (производителя), за вида на изделието и неговите съществени характеристики, срок на годност (гаранционен срок), съгласно Закона за защита на потребителите.

На вътрешната страна на езика на обувката се поставя етикет, който трябва да съдържа следната информация:

размер; номер на модела; месец и година на производство.

(Например: 42_101_09_16)



6.2. Опаковка

Обувките да се поставят в кутии от велпапе с достатъчна дебелина и якостни показатели против разпадане, за да издържат подреждане на палети на 5-6 реда. Кутиите да са с подходящи размери в зависимост от размера на обувките, така че да не дават възможност за деформацията им. Капакът на кутията включва два отвора за вентилация и бърз контрол на съдържанието ѝ. Между обувките и вътре в тях се поставя хартия, която запазва формата и фасона им, предпазва обувките от наранявания. Във всяка кутия се поставя гаранционна карта на изделието.

На всяка кутия се поставя етикет, който трябва да е от към по-малката странична стена и съдържа следната информация:

- * наименование на изделието, номер на договора по който са доставени изделията, фирмата - изпълнител, модел, цвят, година на производство и размер/номер.

7. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И РЕКЛАМАЦИИ

- * Гаранционният срок при съхранение е 12 месеца, считано от датата на доставката.

- * Гаранционният срок при експлоатация е 3 месеца, считано от датата на получаване на изделието от служителя на МВР, в рамките на срока за съхранение.

Изпълнителят (производителят) гарантира спазването на изискванията на техническата спецификация при производството на изделието и запазване на качеството в условията на съхранение и експлоатация, указани в договора за изпълнение.

8. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Оценяване на съответствието с изискванията на Възложителя по характеристики се установява с представяне на следните документи:

8.1. Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. или еквивалентно/и на основния материал - естествена кожа, хастара и образеца на готовото изделие от изпълнителя или от производителя /само ако изпълнителя не е производител/, удостоверяваща, че материалите и образеца отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Декларацията се представя в оригинал със свеж печат и подпис от декларатора с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

8.2. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят основния материал – естествена кожа и хастара, издадени от производителите или вносителите им със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. За вносители документите се представят в оригинал или заверени копия „Вярно с оригинала“, които да бъдат придружени с превод на български език.

8.3. Сертификат за качество на основния материал – естествена кожа и хастара, издаден от производителите или вносителите им оригинал със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. За вносители документите се представят в оригинал или заверени копия „Вярно с оригинала“, които да бъдат придружени с превод на български език.

8.4. Протоколи от изпитване на основния материал, хастара и образца на готовото изделие. Представят се оригинали със свеж печат и подпис или копия заверени с мокър печат на съответната АИЛ, издадени от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА“ изпитвателна лаборатория /АИЛ/, с отразени в тях резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Представените лабораторни изпитвания да са в обхвата на акредитация на съответната АИЛ.

8.5. Заверено копие от сертификата за акредитация на съответната АИЛ, издала протоколите за изпитване, удостоверяващо обхвата на акредитация – параметрите и показателите на вложените материали и списък с обхвата на акредитация, който е неразделна част от сертификата на съответната изпитвателна лаборатория.

Забележка: Копието е заверено от съответната акредитирана изпитвателна лаборатория със свеж печат и подпис.

8.6. Участниците да представят данни за безопасност и безвредност на вложените в изделията лепила и финиши, издадени от производителите или вносителите им (оригинали със свеж печат и подпис, или заверени копия), с дати на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Когато материалите са от внос, се представят оригинали или заверени от участника копия на горепосочените документи, придружени с превод на български език, имена и подпис на извършилия превода.

8.7. Участниците да представят за производителя на основния материал - кожа сертификат /заверени копия/ за управление на качеството EN ISO-9001:2008 или еквивалентно/и и/или EN ISO-9001:2015 или еквивалентно/и и сертификат /заверени копия/ за БДС EN ISO 14001:2005 или еквивалентно/и с обхват – по предмета на обществената поръчка-кожени и/или обувни изделия.

За производителя на основния материал – ходила, сертификат /заверени копия/ за управление на качеството EN ISO-9001:2008 или еквивалентно/и и/или EN ISO-9001:2015 или еквивалентно/и с обхват – по предмета на дейността му.

Сертификатите да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

8.8. Декларация от участника за лицеви и хастарски материали, че отговарят на изискванията на Решение на ЕС 2002/231/ЕС и / или Заповед № РД-1263/09.10.2003г. на Министерството на Околната среда и водите за съдържание на ароматни амини, РСР, ТСР, хром VI, формалдехид и азобагрила с дата на издаване, след датата на обявяване на процедурата.

8.9. Декларация, че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.

8.10. Изискване за мостри – предмет на доставката, съобразно чл. 32 от ППЗОП, както и дали ще бъдат задържани мострите на участника, с който е сключен договора за ОП, до приключване на договора:

* В деня и часа на подаване на офертите, участниците следва да представят образци на готовите изделия – по 1 бр. в размер 42, както и мостри от основния материал и хастара - по 1 линеен метър, подпечатани със свеж печат от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория /АИЛ/. Образците на артикулите трябва да имат трайна маркировка, съгласно настоящата техническа спецификация, със следната информация: вид и размер на изделието, състав и име на участника в процедурата.

* Мострите и образците се представят като част от техническото предложение на участника с предварително попълнен от участника опис. Мострите и образците на участника да са надписани за кой артикул се отнасят. Същите трябва да са подпечатани със свеж печат от акредитирана от ИА „БСА“ или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/, с посочен номер на протокола от АИЛ, в потвърждение на това, че за същите са представени протоколите от изпитване, издадени от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/ за характеристиките изискани от Възложителя.

* Мострите и образците ще бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка. Мострите и образците могат да се предоставят от Възложителя за изследване по всички характеристиките посочени в техническата спецификация в АИЛ, като разходите по провеждане на изпитванията са за сметка на участника. За целта участникът декларира съгласието си мострите и образците да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за сметка на участника, с приложена към същите декларация. В резултат на изследването може да бъде нарушена целостта на мострите.

* Мострите и образците на избрания участник, с който ще бъде сключен договор ще бъдат задържани до приключване на договора и изтичане на гаранционния срок.

* Образецът на Възложителя, по който ще се изработват изделията се предоставя за разглеждане от участниците на адрес: ж.к. “Красна поляна”, бул. “Възкресение”, бл. 31 Б, всеки работен ден от 13:30 до 15:30 часа след предварителна заявка на тел. 27941 - ст. експерт Х. Димитрова, 27946 - ст. експерт И. Милушев и 27948 - експерт Г. Ганарева.

ПЪЛНОМОЩНО


Долуподписаната Василка Димчева Василева, живуща в гр. Шумен, ул. [REDACTED], с ЕГН [REDACTED], притежаваща лична карта № [REDACTED], издадена на 26.03.2013г. от МВР – гр.Шумен, в качеството си на **Управител на „Кавалер Юнион 2001” ЕООД**- София, със седалище и адрес на управление гр. София 1343, област София (столица), община Столична, район Люлин, ж.к.Люлин-2, вписано в регистъра на Търговските дружества, с ЕИК: 130571415, с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМ

ДИМИТЪР БЛАГОВЕСТОВ ИВАНОВ, притежаващ лична карта № [REDACTED], издадена на 25.10.2011 година от МВР-гр.Габрово с ЕГН [REDACTED], да ме представлява пред дирекция „Управление на собствеността и социални дейности „ – МВР, като от името на представляваното от мен дружество подаде оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи – костюми тактически зимни и летни тип гащеризон и обувки специални тактически с предпазители „ по обособени позиции :

1. Обособена позиция №1: „Костюми тактически “
 2. Обособена позиция №2: „Обувки тактически с предпазители“
- обявено с решение № 5785опр-53 от 06.07.2018г.

ВЕРНО С
ОРИГИНАЛА



УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Василка Димчева Василева

Василка Димчева

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

Образец №2а



ДО
ДУССД – МВР
ГР. СОФИЯ,
УЛ. “КНЯЗ БОРИС І” № 124

Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №2 „Обувки тактически с предпазители”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи - тактически костюми зимни и летни /тип гащеризон/ и обувки специални тактически с предпазител“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 „Костюми тактически“ и Обособена позиция №2 „Обувки тактически с предпазители“, ние:

„КАВАЛЕР ЮНИОН 2001“ЕООД

/изписва се името на участника/

130571415

/БУЛСТАТ или ЕИК/

седалище гр. София ,1343, район Люлин , ж.к. Люлин -2 , блок 234 , вх. А, ет.6 , ап. 27 ,
адрес на управление гр. София ,1343, район Люлин , ж.к. Люлин -2 , блок 234 , вх. А, ет.6 , ап. 27 ,

/адрес по регистрация/


предлагаме да изпълним поръчката, с предмет „Доставка на полицейски униформи - тактически костюми зимни и летни /тип гащеризон/ и обувки специални тактически с предпазител“ по обособена позиция №2 „Обувки тактически с предпазители“, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

I. Декларираме, че приемаме мястото на изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя.

II. Декларираме, че доставените от нас артикули ще отговарят на изискванията на Възложителя, описани в Техническата спецификация.



Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД



III. Съгласни сме и се задължаваме при изпълнението на поръчката да изпълним всички раздели от Техническата спецификация, съгласно поставените от възложителя изисквания.

Подаването на настоящото предложение за изпълнение на поръчката удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

IV. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на възложителя, както следва:

1. Състав и описание на продукта обувки тактически с предпазители

1.1. Състав:

Обувки специални тактически, с предпазители са предназначени за служителите на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи служебните си задължения с работно облекло и обувки за служебно ползване. Обувки тактически се носят при изпълнение на специални задачи, тренировъчна и учебна дейност съобразно разпореденото от съответния ръководител. Моделът на обувки тактически е съгласно фигури от 1 до 9 или еквивалент.

1.2. Описание на продукта обувки тактически с предпазители:

Продуктът представлява цели, високи, поледи обувки с лицева част, която е комбинация от хидрофобирана естествена кожа (лицева) от едър рогат добитък и текстил, в цвят черен, както е показано на Фиг. 1 и Фиг. 2. Ходилата са грайферни и са комбинация от външен слой - гума (каучук) с по-висока плътност или полиуретан и вътрешен порест слой - полиуретан с ниска плътност, цвят черен. Обувките обхващат глезена и стигат до основата на прасеца, като задната част на втерната (при прасеца) е скосена за удобство при движение. В горната част на втерната има подсилваща и омекотяваща якичка. Над кобарака е изработена гофрирана омекотяваща възглавничка за създаване на удобство и комфорт при ходене и бягане. Като цяло, цветът на всички елементи на обувките заедно с ходилата е черен. Стелките са предварително формувани, анатомични, ергономични, с подходящи хигиенни и антимикотични свойства. В предната част е поставено защитно бомбе от композитен материал, устойчиво на удар 200 J.

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД



ФИГУРА 1



ФИГУРА 2

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

1.3. Номерация на продукта обувки тактически с предпазители:


Обувките се произвеждат в размер/номер от 35 до 49 по Европейската система.

Размерът (номерът) на обувката по метричната система е равен на дължината на стъпалото (D в mm), измерена съгласно БДС ISO 9407 или еквивалентно/и (фиг. 3)

Обобщените данни за размера/номерацията и конструкцията са посочени в Таблица 1 и служат за конструиране и моделиране на обувките.

Конструкцията, формата и размерите на обувките отговарят на изискванията, заложи в Таблица 1 и Таблица 2.

Минималната височина (h) на саята, измерена от стелката до края на петната част на втерната за базов номер 42 е 180 mm, за останалите размери се изменя пропорционално със стъпка 3 mm (в двете посоки).



Фиг. 3. Топографски точки и размерни характеристики на стъпалото, където Шт, mm – Широчина на тарак – разстоянието между точка 3 и точка 4; D – дължина на стъпалото, mm

Таблица 1

	D, mm БДС ISO 9407	220	225	230	240	250	255	260	270	280	285	290	295	300	310	320
	Размер на обувката (европейска система)	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
1 Ширка	Опр ($\pm 0,5$ мм)	222,5	226,5	231	235	239,5	243,5	248	252	256,5	260,5	265	269	273	277	281
	Ок ($\pm 0,5$ мм)	225,5	229,5	234	238	242,5	246,5	251	255	259,5	263,5	268	272	276	280	284
2 Ширка	Опр ($\pm 0,5$ мм)	227,5	231,5	236	240	244,5	248,5	253	257	264,5	265,5	270	274	278	282	286
	Ок ($\pm 0,5$ мм)	230,5	234,5	239	243	247,5	251,5	256	260	264,5	268,5	273	277	281	285	289
3 Ширка	Опр ($\pm 0,5$ мм)	232,5	236,5	241	245	249,5	253,5	258	262	266,5	270,5	275	279	283	287	291
	Ок ($\pm 0,5$ мм)	235,5	239,5	244	248	252,5	256,5	261	265	269,5	273,5	278	282	286	290	294

Легенда на съкращенията:

КОпр – обиколка на пръстите на калъпа в mm;

КОк – обиколка на камарата на калъпа в mm.

Таблица 2

Размер D, mm	Широчина, mm		
	Шт 1 (H) за Ширка 1	Шт 2 (I) за Ширка 2	Шт 3 (J) за Ширка 3
220	91	93	95
225	92	94	96
230	93	95	97
235	94	96	99
240	95	97	100
245	96	99	102
250	94	100	103
255	99	102	105
260	100	103	106
265	102	104	107
270	103	106	109
275	105	107	110
280	106	109	112
285	107	110	113
290	109	112	115
295	110	113	116
300	112	114	117
305	113	116	119
310	114	117	120
315	116	119	122
320	117	120	123

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

1.4. Индивидуални поръчки


Изпълнителят изработва извънстандартни размери обувки при заявка от страна на Възложителя. Производството на извънстандартни обувки е част от сключения договор и се изпълнява в срока на договора.

1.5. Конструкция на продукта обувки тактически с предпазители:


1.5.1 Лицева част /сая/ - външна част, покриваща стъпалото:

1.5.1.1. юз /предна лицева част/ - изработен изцяло от лицева хидрофобирана естествена кожа;

1.5.1.2. език – тип мех, изработен в комбинация от текстил/кожа. Текстилният материал е същият, който се поставя на страничните втернови парчета и е подлепен с функционалния хастар, така че образува защитен чорап. Горната лицева част на езика е изработена от кожа, цвят черен, като включва вентилационни отвори (Фиг. 4), а горната вътрешна (хастарна) част от текстилна мрежа (Фиг. 5);





Фиг. 4



Фиг. 5

1.5.1.3. Връзководи и канджи – метални, антикорозионни (Фиг. 6). Връзководите са по 5 чифта на една обувка. Канджите са по 4 чифта на една обувка и една бройка на езика на обувката, както е показано на Фиг. 6.




Фиг. 6

1.5.1.4. втерна /задна лицева част/ - изработена е от лицева хидрофобирана естествена кожа и хидрофобиран текстилен материал. Предната част на втерната за монтаж на връзководите и канджите, странични втернови парчета за укрепване и подсилване на втерната са изработени от лицева хидрофобирана естествена кожа. В задната част над гофрирана омекотяваща възглавничка е пришито ухо, изработено от естествена кожа, което служи за обуване на обувката (фиг. 7).



Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

В горната част на обувката в областта на якичката са изработени вентилационни отвори (Фиг. 8)



Фиг. 8


1.5.1.5. декоративна омекотена якичка – за комфорт, удобство и подсилване на втерната, паропропусклива, лицевата част е изработена от лицева естествена кожа, върху която се изработват вентилационни отвори.

1.5.1.6. вътрешна (хастарна) част е изработена от текстилна мрежа (Фиг. 9)

Handwritten signature

Handwritten signature

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД



Фиг. 9

1.5.1.7. функционален мембранен хастар – осигуряващ влагозащитните свойства на обувката. Предпазва стъпалото и крака от външно навлажняване, осигурява необходимата паропроницаемост на ходилото навън и необходимата термозащита на крака.

1.5.2. Междинни детайли

1.5.2.1. бомбета – изработени от композитен поликарбонатен материал, устойчив на удар, съгласно БДС EN ISO 20345:2011 или еквивалентно/и и монтирани на предната страна на юза, между хастара на юза и самия юз. Оформят фасона на калъпа и предпазват пръстите на краката от механични травми. В предната част на бомбетата е поставена гумена лента за подобряване на удобството. Защитните бомбета са маркирани съгласно БДС EN 12568 или еквивалентно/и и при изпитване съгласно БДС EN ISO 20344 или еквивалентно/и отговарят на енергия на удара 200 J. Бомбетата са с такава форма, че да не затрудняват свободното движение на пръстите.

1.5.3. Ходилни детайли – ходила, табани и стелки

1.5.3.1. ходила - ходилото е директно лято и грайферно, състои се от два слоя с различна плътност – външен плътен слой от гума /каучук/ или полиуретан с грайферна повърхнина и висока износоустойчивост и вътрешен

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

олекотен слой от полиуретан с много добри еластични свойства и с възможност за поглъщане на енергията при удар. Ходилата притежават следните основни характеристики и изисквания – еластичност, относителна твърдост, висока изнosoустойчивост, антистатичност, устойчивост на масла, добра термоизолация от студ и топлина, имат устойчивост на плъзгане, категория S3 и са с трайна маркировка. Посочените качества се запазят при продължителна експлоатация и съхранение. Вътрешната част на ходилото осигурява добра адхезия на слепените повърхности.

1.5.3.2. Табани – изработени от текстил, устойчив на пробождаване съгласно БДС EN 12568 или еквивалентно/и. Табанът е от тъкан, устойчива и на срязване, и е маркиран съгласно БДС EN 12568 или еквивалентно/и.

1.5.3.3. Стелки – анатомично оформени подвижни стелки, осигурят комфорта в процеса на експлоатация, хигроскопични /лесно поемат и отдават влага/, защитават ходилата от гъбични заболявания. Изработени са от нетъкан текстил в областта на тарака.

2. Приемаме тактико-техническите изисквания към продукта и предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на възложителя, както следва:

2.1. Приемаме изискванията по предназначение, както следва:

Изделията са предназначени за служителите на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи служебните си задължения с работно облекло и обувки за служебно ползване. Обувки тактически се носят при изпълнение на специални задачи, тренировъчна и учебна дейност съобразно разпореденото от съответния ръководител.

Обувки тактически осигуряват безпроблемно участие на служителите в различни видове оперативно-бойни и тренировъчни действия при специфични климатични и теренни условия. Изделието създава комфорт на краката в процес на експлоатация. Здрави и изнosoустойчиви, меки, удобни и гъвкави, поддържат глезена и пръстите на крака. Имат паропропусклив хастар, който абсорбира влагата. Създават условия за защита на крака от механични травми и микозни заболявания.

Обувките са предназначени за експлоатация в среда с голям температурен диапазон и висока запрашеност на въздуха, придружени с ветрове, които набиват външни замърсявания в обувките, при неравен терен, покрит с пясък и камъни. Имат качества за експлоатация при наводнени и кални терени. Обувките са предназначени за работа с различни видове транспортна и бойна техника – имат добро сцепление на ходилата с метал и антистатични свойства.

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

2.1.1. Приемаме изискванията към конструкцията, както следва:

Конструкцията на обувките няма да налага специални изисквания за експлоатация и техническо обслужване.

2.1.2. Приемаме общите изисквания към готовото изделие, както следва:

2.1.2.1. Якост на свързване на сая/ходило – метод директно леене, N/mm - не по-малко от 6,0 (БДС EN ISO 20344 или еквивалентно/и);

2.1.2.2. Водоустойчивост на готова обувка в min - над 120 (БДС EN ISO 20344 т. 5.15.2 или еквивалентно/и);

2.1.2.3. Здравина на шев, N/mm - не по-малко от 24,0 (БДС EN 13572 или еквивалентно/и).

2.1.3. Приемаме изискванията към материалите, както следва:

Материалите, необходими за изработване на обувки специални тактически, са съгласно настоящото предложение за изпълнение на поръчката и Таблица 3.

Таблица 3 – Спецификация на материалите


№	Наименование	Предназначени е
1	2	3
1.	Хидрофобизирана естествена кожа * Дебелина, mm – не по-малко от 1,8; * Якост на опън, N/mm ² - не по-малко от 15,0; * Здравина на раздиране, N - не по-малко от 80,0; * Паропропускливост, mg/(cm ² x h) - не по-малко от 0,8; * pH стойност на воден извлек - не по-малко от 3,2; * Съдържание на хром IV, mg/kg - не по-голямо от 3,0; * Съпротивление (устойчивост) на огъване в цикли: -суха кожа - 100 000 без видими дефекти; -мокра кожа - 20 000 без видими дефекти * Устойчивост на повреждане при формование – пукане на лицевия	За юза, втерновите странични парчета, кобарака, езика, подсилващите втернови парчета и укрепването на елементите за връзководите да са от хидрофобизирана естествена кожа от едър рогат добитък

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД



	слой, mm - не по-голямо от 7,0	
2.	Текстилен материал: (По НАРЕДБА за етикетирането и наименованията на текстилните продукти) * Състав, % - полиамид 100%; * Устойчивост на проникване на вода, mm воден стълб - не по-малко от 250; * Минимална устойчивост на обагрянията, бал : - кисела пот - от 3-4; - алкална пот – 3-4; - сухо триене – 3-4; - мокро триене – 3. * Здравина на раздиране, N: - по основа – 120; - по вътък – 120. * Здравина на раздиране на текстилния материал: по основа – не по-малко от 120 N; по вътък – не по-малко от 120 N.	За текстилния материал за втерната, страничните парчета и долната част на езика да е от полиамидна материя, въздухопропусклива, ламинирана с нетъкан полиестер, хидрофобна, цвят черен
3.	Функционален хастар (трислоен) Външен плат (По НАРЕДБА за етикетирането и наименованията на текстилните продукти) * Състав, % - (80/20) ± 5% полиамид/полиестер или 100% полиестер. Среден слой * Състав – функционална мембрана: Политетрафлуоретилен, полиестер или еквивалентно/и Вътрешен плат: (По НАРЕДБА за етикетирането и наименованията на текстилните продукти) * Състав, % - 100% полиамид, плетен * Съпротивление на пропускане на водните пари, Ret (m²Pa/W) - не повече от 15	За функционалния хастар – вътрешният хастар представлява 3-/три/ слоен ламинат
4.	Ходило * Съпротивление на изтриване,	За ходилото

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД



	mm³ - не повече от 150; * Съпротивление на огъване, mm: - нарастване на прорежа след 30 000 цикъла - не повече от 4; * Твърдост по Шор А (Shore A): - външен слой (гума или полиуретан) от 60,0 до 80,0 - за гума от 55,0 до 75,0 – за ПУ -вътрешен слой – полиуретан - от 50,0 до 85,0; * Плътност на ПУ, gr/cm³ - от 0,4 до 0,7	
5.	Готова обувка/защитно бомбе/ * Устойчивост на удар - Съгласно табл. 6 от БДС EN ISO 20345 или еквивалентно/и; * Вътрешна дължина - Съгласно табл. 5 от БДС EN ISO 20345 или еквивалентно/и.	За готовото изделие 

2.1.4. Приемаме изискванията към изделието, както следва:

2.1.4.1. Изделията са изработени от хидрофобизирана естествена кожа.

2.1.4.2. Ходило – е изработено от външен слой гума или полиуретан и вътрешен слой полиуретан. Оптималното движение на крака се осигурява от конструктивните особености в областта на пръстите и петата на ходилото. Ходилото позволява движение с минимално издаване на шум, леко и гъвкаво е, осигурява добра експлоатация и комфорт. Изработено е от устойчив на масла и горива материал с антистатични свойства. Методът на директно леење осигурява трайност и висока устойчивост на разлепване. Енерго-абсорбиращото ходило гарантира удобство при скачане, тичане и ходене. Самопочистващата ходова част, образувана от шарките на грайфера, позволява и принуждава полепналата кал да се премества към външната част на обувката и да пада.


2.1.4.3. Обувките са снабдени с машинно - перяци се стелки.

2.1.5. Приемаме изискванията към ушиването и технологичната изработка, както следва:

Шевът между юза и втерната, както и между втерната и кобарака е двуредов или триредов, като гъстотата на шева е 3-4 бода/см.

2.1.6. Декларираме съгласието си методите за контрол и изпитване да бъдат, както следва:

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

2.1.6.1. Моделът на изделието се контролира визуално за съответствие с описанието в т. 2 на техническата спецификация.

2.1.6.2. Показателите на материалите по всички точки от таблица 3 се контролират чрез сравняване на резултатите от лабораторните изпитвания с изискванията в таблица 3. Методите за изпитване на показателите са посочени в таблица 4.

Вложените в изработването на изделието материали и цветовете по тях, на които изрично не са посочени начините на оценка, се контролират визуално, чрез сравняване с изискванията в Таблица 3 и на техническата спецификация.

Таблица 4 – Методи на изпитване

№	Характеристики	Метод на изпитване
1	Количествен състав	Наредба за етиктирането и наименованията на текстилните продукти
2	Дебелина	БДС EN ISO 2589:2016 или еквивалентно/и
3	Якост на опън	БДС EN ISO 3376:2012 или еквивалентно/и
4	Здравина на раздиране	БДС EN 13571:2003 или еквивалентно/и
5	Паропропускливост	БДС 6783:1971 или еквивалентно/и
6	pH стойност на воден извлек	БДС EN ISO 4045:2008 или еквивалентно/и
7	Съдържание на хром IV	БДС EN ISO 17075:2017 или еквивалентно/и
8	Съпротивление (устойчивост) на огъване в цикли	БДС EN ISO 17694:2016 или еквивалентно/и
9	Устойчивост на повреждане при формуване – пукане на лицевия слой	БДС EN ISO 17693:2006 или еквивалентно/и
10	Устойчивост на проникване на вода	БДС EN 20811:1996 или еквивалентно/и
11	Минимална устойчивост на обагрянията: - кисела пот - алкална пот	БДС EN ISO 105- E04 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105- E04 или еквивалентно/и

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

	- сухо триене	БДС EN ISO 105 X12 или еквивалентно/и
	- мокро триене	БДС EN ISO 105 X12 или еквивалентно/и
12	Съпротивление на пропускане на водните пари	БДС EN ISO 11092:2014 или еквивалентно/и
13	Съпротивление на изтриване	БДС EN 12770:2002 или еквивалентно/и
14	Съпротивление на огъване	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалентно/и
15	Твърдост по Шор А (Shore A)	БДС ISO 7619-1:2012 или еквивалентно/и
16	Плътност на ПУ	БДС ISO 2781:2012 или еквивалентно/и

2.2. Приемаме изискванията по ергономичност, обитаемост и техническа естетика и ще изпълним поръчката в съответствие с тях, както следва:

2.2.1. Обувки специални тактически за служителите на МВР запазват естетическите си свойства при условията на експлоатация.

2.2.2. Обувките не предизвикват неудобство и дискомфорт.

2.2.3. Използваните материали не предизвикват кожни раздразнения и алергични реакции.

2.2.4. Ергономичните и естетически характеристики на обувките съответстват на изискванията по предназначение.

2.3. Приемаме изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт, както следва:

Обувките не изискват специални изисквания за експлоатация и техническо обслужване. Не подлежат на основен ремонт.

2.4. Приемаме изискванията за скритост и маскировка, както следва:

Цветът на кожата и цветът на текстила е черен.

2.5. Приемаме изисквания за транспортнопригодност и съхранение, както следва:

2.5.1. Опакованите изделия се транспортират в добре почистени и сухи превозни средства. Товаро-разтоварните действия и превозът се извършват в условия, предпазващи изделията от навлажняване, замърсяване и механични повреди.

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

2.5.2. Изделията, обект на настоящата обществена поръчка, се транспортират в закрити превозни средства върху дървени скари.

2.5.3. Съхраняването се извършва в сухи и проветриви помещения, в условия, предпазващи изделията от навлажняване, замърсяване и механични повреди.

2.5.4. Изделията се съхраняват в помещения при температура от (-20°C) до (+50°C).

Съхраняваните в склада изделия са отдалечени от отоплителни и осветителни тела на разстояние не по-малко от 60,0 cm.

2.6. Приемаме другите специфични изисквания, както следва:

Обувките се доставят с допълнителен комплект стелки.

3. Приемаме изискванията за стандартизация и унификация, както следва:

Изискванията за изделието са съгласно техническата спецификация и съгласно посочените в нея стандарти или еквивалентно/и.

4. Приемаме изискванията към видовете осигуряване, както следва:

4.1. Осигуряване на качеството

4.1.1. Изисквания при процедура за доставка на вещеви изделия

При провеждане на процедура за доставка на вещеви изделия, се доказва с протоколи от изпитвания в акредитирана лаборатория съответствието с изискванията на техническата спецификация на показателите на материалите по всички точки от таблица 3.

Изисквания към модела, технологията за изработване и влаганите материали, посочени в техническата спецификация, за които не се изискват протоколи от лабораторни изпитвания за съответствие със спецификацията, ще служат и ще се спазват задължително при производството на изделието.

4.1.2. Правила за приемане и оценка на качеството

4.1.2.1. Преди доставка се извършват изпитвания на вложените в изработването на изделията материали, за проверяване на съответствието им с изискванията на техническата спецификация, като се извършва подбор на проби и за арбитражни изпитвания.

4.1.2.2. Качеството на готовите изделия се удостоверява чрез контролни изпитвания, съгласно изискванията на техническата спецификация в акредитирана изпитвателна лаборатория.

4.2. Контрол на качеството:

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

4.2.1. При изпълнение на договора, готовите изделия и вложените материали ще съответстват напълно на технологичните и конструктивни изисквания на възложителя. Готовите изделия ще са произведени от един и същ производител, ако изпълнителят не е производител. Вложените материали ще са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, от които са произведени мострите, с които участникът е определен за изпълнител. Това се доказва с представяне на декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя, при доставката готовите изделия.

* При обстоятелства, възникнали след сключване на индивидуален договор, които правят невъзможно изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали при условие, че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, посочени в техническото предложение на изпълнителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документи и мостри съгласно раздел „Доказателства за съответствие с изискванията на Възложителя“ от Техническата спецификация, приложение към настоящата обществена поръчка.

4.2.2. При неспазване характеристиките в техническата спецификация, партидата не се приема.

5. Приемаме изискванията към опаковката, маркировката, етикетирането и консервацията, както следва:

5.1. Изисквания към маркировката и етикетирането:

Всеки чифт има етикетировка, съгласно Наредбата за означаване на вида на материалите, използвани в основните части на обувките и висящ стикер с информация от изпълнителя (производителя), за вида на изделието и неговите съществени характеристики, срок на годност (гаранционен срок), съгласно Закона за защита на потребителите.

На вътрешната страна на езика на обувката се поставя етикет, който ще съдържа следната информация:

размер; номер на модела; месец и година на производство.

(Например: 42_101_09_16)

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД



5.2. Приемаме изискванията към опаковката, както следва:

Обувките се поставят в кутии от велпапе с достатъчна дебелина и якостни показатели против разпадане, за да издържат подреждане на палети на 5-6 реда. Кутиите са с подходящи размери в зависимост от размера на обувките, така че да не дават възможност за деформацията им. Капакът на кутията включва два отвора за вентилация и бърз контрол на съдържанието ѝ. Между обувките и вътре в тях се поставя хартия, която запазва формата и фасона им, предпазва обувките от наранявания. Във всяка кутия се поставя гаранционна карта на изделието.

На всяка кутия се поставя етикет, който е откъм по-малката странична стена и съдържа следната информация:

* наименование на изделието, номер на договора по който са доставени изделията, фирмата - изпълнител, модел, цвят, година на производство и размер/номер.

6. Приемаме изискванията на Възложителя за гаранционен срок:

Гаранционният срок при съхранение е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на доставката.

Гаранционният срок при експлоатация е 3 (три) месеца, считано от датата на получаване на изделието от служителя на МВР, в рамките на срока за съхранение.

Гарантираме спазването на изискванията на техническата спецификация при производството на изделието и запазване на качеството в условията на съхранение и експлоатация, указани в договора за изпълнение.

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

7. Представяме следните документи, с които се установява съответствието с изискванията на възложителя по характеристики:

7.1. Декларация , удостоверяваща вида на обувните изделия и техните характеристики , предмет на доставка по обособена позиция 2 :“Обувки тактически с предпазители“ - издадена от участника „Кавалер Юнион 2001“ЕООД , оригинал, със свеж печат и подпис, с дата на издаване следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка

7.2. Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. или еквивалентно/и на основния материал – естествена кожа, хидрофобирана , цвят черен издадена от производителя /само ако изпълнителят не е производител/, удостоверяваща, че основния материал - естествена кожа отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, оригинал, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

7.3. Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. или еквивалентно/и на основния материал – функционален трислоен хастар, издадена от производителя /само ако изпълнителят не е производител/, удостоверяваща, че материала отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата- копие, заверено за вярност с „вярно с оригинала“ и с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

7.4. Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. или еквивалентно/и на основния материал – хидрофобиран текстилен материал за втерната, страничните парчета и долната част на езика , цвят черен , издадена от производителя /само ако изпълнителят не е производител/, удостоверяваща, че материала отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата- копие, заверено за вярност с „вярно с оригинала“ и с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка

7.5. Декларация за съответствие №01 / 14.08.2018г. по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. или еквивалентно/и на основните материали – естествена кожа, лицев текстил , хастар и ходила , вложени в готовото изделие от изпълнителя или от производителя /само ако изпълнителят не е производител/, удостоверяваща, че материалите отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, оригинал , с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

7.6. Декларация за съответствие №02/14.08.2018г. по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. или еквивалентно/и на готовото изделие от изпълнителя или от производителя /само ако изпълнителят не е производител/, удостоверяваща, че образецът отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, оригинал, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

7.7. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят основният материал – естествена кожа, издадена от производителя, оригинал, със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

7.8. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят основният материал – функционален трислоен хастар издадени от производителя със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. За вносителите документите се представят в оригинал или заверени копия „Вярно с оригинала“, придружени с превод на български език.

7.9. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят основният материал – хидрофобиран текстилен материал за втерната, страничните парчета и долната част на езика, цвят черен, издадени от производителя със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. За вносителите документите се представят в оригинал или заверени копия „Вярно с оригинала“, придружени с превод на български език.

7.10. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят основният материал – ходила, издадени от производителя им, оригинал, със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

7.11. Сертификат за качество на основния материал – естествена кожа издаден от производителите или вносителите им оригинал със свеж печат и подпис, оригинал, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

7.12. Сертификат за качество на основния материал – хидрофобиран текстилен материал за втерната, страничните парчета и долната част на езика, цвят черен, издаден от производителите или вносителите им оригинал със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. За вносителите документите се представят в оригинал или заверени копия „Вярно с оригинала“, придружени с превод на български език.

7.13. Декларация за безвредност на вложените багрила в основния материал – хидрофобиран текстилен материал за втерната, страничните

парчета и долната част на езика , цвят черен , издаден от производителите или вносителите им оригинал със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. За вносители документите се представят в оригинал или заверени копия „Вярно с оригинала“, придружени с превод на български език.

7.14. Сертификат за качество на основния материал - функционален трислоен хастар, издаден от производителите или вносителите им оригинал със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. За вносители документите се представят в оригинал или заверени копия „Вярно с оригинала“, придружени с превод на български език.

7.15. Сертификат за качество на основния материал – ходила, издаден от производителите или вносителите им оригинал със свеж печат и подпис, оригинал, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

7.16. Протоколи от изпитване на основния материал, хастара и образеца на готовото изделие. Представят се оригинали със свеж печат и подпис или копия, заверени с мокър печат на съответната АИЛ, издадени от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА“ изпитвателна лаборатория /АИЛ/, с отразени в тях резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. Представените лабораторни изпитвания са в обхвата на акредитация на съответната АИЛ.

7.16.1)Протокол от изпитване с № 501-1 / 03.08.2018. за лицев материал – естествена кожа от едър рогат добитък – хидрофобизирана вложена в обувки специални с предпазители , издаден от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА“ изпитвателна лаборатория /АИЛ/ - „Кожи и изделия от кожи“- Булдекор“ЕООД – София , с отразени в него резултати по всички характеристики за готовото изделие , защитно бомбе и ходило, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка, издаден на името на участника „Кавалер Юнион 2001“ ЕООД – София .

Технически изисквания на които отговаря хидрофобизирана естествена кожа , цвят черен за обувки специални тактически с предпазители

ПОКАЗАТЕЛИ /съгласно техническата спецификация/	Методи за изпитване (стандарт или еквивалент)	Технически изисквания на Възложителя	Предложено от участника „Кавалер Юнион 2001“ЕООД
Хидрофобирана естествена кожа от ЕРД			Заличено на осн. чл. 102, ал. 1 от ЗОП
Съпротивление(здравина) на раздирание, N	БДС EN 13571:2003	≥ 80,0	
Съпротивление на огъване с помощта на флексометър , в цикли: -суха кожа -мокра кожа	БДС EN ISO 17694:2016	100 000 без видими дефекти 20 000 без видими дефекти	
Паропропускливост, mg/(cm ² x h)	БДС 6783-71	≥ 0,8	
pH на воден екстракт	БДС EN ISO 4045:2008	≥ 3,2	
Съдържание на хром IV, mg/kg	БДС EN ISO 17075- 1:2017	< 3,0	
Устойчивост на повреждане при формуване ,mm	БДС EN ISO 17693:2006	≤ 7,0	
Якост на опън, N/mm ²	БДС EN ISO 3376:2012	≥ 15,0	
Дебелина, mm	БДС EN ISO 2589:2016	≥ 1,8	

7.16.2)1. Протокол от изпитване с № 501-2 / 03.08.2018. за обувки специални с предпазители , лицев материал – естествена кожа от едър рогат добитък – хидрофобизирана в комбинация с текстил хидрофобиран 100 % полиамид . ламиниран с нетъкан текстил полиестер , език тип „мех“ . комбинация текстил хидрофобизиран на / естествена хидрофобизирана кожа, подплата – функционален мембранен хастар – трислоен ламинат, ходило- директно лято , двуслойно – външен слой –полиуретан , вътрешен слой – полиуретан , издаден от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА“ изпитвателна лаборатория /АИЛ/ - „Кожи и изделия от кожи“- Булдекор“ЕООД – София , с отразени в него резултати по всички характеристики за готовото изделие , защитно бомбе и ходило, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

поръчка, издаден на името на участника „Кавалер Юнион 2001“
ЕООД – София

Технически изисквания на които отговаря готова обувка специална тактическа с предпазители , цвят черен

	ПОКАЗАТЕЛИ /съгласно техническата спецификация/	Методи за изпитване (стандарт или еквивалент)	Технически изисквания на Възложителя	Предложено от участника „Кавалер Юнион 2001“ЕООД
Готова обувка				
1.	Якост на свързване сая/ ходило , N / mm	БДС EN ISO 20344:2011,т.5.2.	≥ 6,0	Заличено на осн. чл. 102, ал. 1 от ЗОП
	Здравина на шева , N / mm	БДС EN 17697:2016, метод В	≥24,0	
	Водоустойчивост на готова обувка при динамични условия , min	БДС EN ISO 20344:2011,т.5.1. 5.2.	≥ 120	

Технически изисквания на които отговаря защитно бомбе обувки специални тактически с предпазители

	ПОКАЗАТЕЛИ /съгласно техническата спецификация/	Методи за изпитване (стандарт или еквивалент)	Технически изисквания на Възложителя	Предложено от участника „Кавалер Юнион 2001“ЕООД
Защитно бомбе				
	Устойчивост на удар , mm ³	БДС EN ISO 20344:2011/5.4	≥ 140	Заличено на осн. чл. 102, ал. 1 от ЗОП
	Вътрешна дължина , mm	БДС EN ISO 20344:2011/5.3.	≥ 39	

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

Технически изисквания на които отговаря ходило , двуслойно , цвят черен за обувки специални тактически с предпазители

	ПОКАЗАТЕЛИ /съгласно техническата спецификация/	Методи за изпитване (стандарт или еквивалент)	Технически изисквания на Възложителя	Предложен от участника „Кавалер Юнион 2001“ЕООД
	Ходило			Заличено на осн. чл. 102, ал. 1 от ЗОП
1.	Съпротивление на изтриване, mm ³	БДС EN 12770:2002	≤ 150	
	Съпротивление на огъване (нарастване на прореза) , mm	БДС EN ISO 20344:2011/8.4.	≤ 4	
	Плътност на полиуретана, g/cm ³	БДС ISO 2781:2010, метод А	0,4-0,7	
	Твърдост по Шор А , единици Шор А	БДС ISO 7619-1:2012, метод А	A 55 ÷75 50 ÷80	

7.16.3) Протокол от изпитване с № 31580 / 30.07.2018. на хидрофобиран текстилен материал –двуслоен / външен слой тъкан цвят черен и вътрешен слой от нетъкан текстилен материал за втерната, страничните парчета и долната част на езика на обувки специални тактически с предпазители издаден от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА“ изпитвателна лаборатория /АИЛ/ - акредитирана изпитвателна лаборатория по текстил и багрила към Химикотехнологичен и металургичен университет – София , с отразени в него резултати по всички характеристики за този материал, посочени в документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка, издаден на името на участника „Кавалер Юнион 2001“ ЕООД – София

Технически изисквания на които отговаря текстилен материал за втерната, страничните парчета и долната част на езика , цвят черен за обувки специални тактически с предпазители

	ХАРАКТЕРИСТИКИ /съгласно техническата спецификация/	Методи за изпитване (стандарт или еквивалент)	Технически изисквания на Възложителя	Предложено от участника „Кавалер Юнион 2001“ЕООД
--	--	--	--------------------------------------	--

Заличено на осн. чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД

Текстилен материал			
Количествен състав / външен слой черна тъкан/ , %	НЕНТП:2010	полиамид 100 %	Заличено на осн. чл. 102, ал. 1 от ЗОП
Количествен състав / вътрешен слой нетъкан текстилен материал / , %	НЕНТП:2010	100 % полиестер	
Сила на раздиране, N -по основа -по вътък	БДС EN ISO 13 937-2	> 120 > 120	
Устойчивост на проникване на вода, mm воден стълб	БДС EN 20 811	> 250	
Устойчивост на обагрянето на пот , бал -кисела пот -алкална пот	БДС EN ISO 105- E04	мин. 3-4/3-4/3- 4 мин. 3-4/3-4/3- 4	
Устойчивост на обагрянето на пот , бал -сухо триене -мокро триене	БДС EN ISO 105 X12	мин. 3-4 мин.3	

7.16.4) Протокол от изпитване с № 2144-18/ 03.08.2018. на нетъкани текстилни материали - функционален хастар трислоен ламинат за обувки специални тектически с предпазители издаден от акредитирана от Изпълнителна агенция „БГА“ изпитвателна лаборатория /АИЛ/ - „Текс контрол „ ЕООД – Габрово , с отразени в него резултати, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, оригинал , с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка, издаден на името на участника „Кавалер Юнион 2001“ ЕООД – София

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

Handwritten signature

Технически изисквания на които отговаря функционален хастар – трислоен ламинат за обувки специални тектически с предпазители

ХАРАКТЕРИСТИКИ /съгласно техническата спецификация/	Методи за изпитване (стандарт или еквивалент)	Технически изисквания на Възложителя	Предложено от участника „Кавалер Юнион 2001“ЕООД
Функционален хастар (трислоен)			<i>Handwritten signature</i>
Външен плат			
Количествен състав на - външен слой, %	НЕНТП:2010	80 % полиамид 20% полиестер или 100 % полиестер	Заличено на осн. чл. 102, ал. 1 от ЗОП
- вътрешен плат , %		100 % полиамид плетен	
Устойчивост на паропреминаване при постоянен режим , Ret (m²Pa/W)	БДС EN ISO 11092	< 15	

7.16.5) Протокол от изпитване с № 7274652512675 / 31.07.2018. на среден слой на функционален хастар – вътрешен хастар трислоен ламинат за обувки специални тектически с предпазители издаден от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА“ изпитвателна лаборатория /АИЛ/ - Изпитвателен център „ Алми.тест „ ООД – София , с отразени в него резултати, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, оригинал , с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка, издаден на името на участника „Кавалер Юнион 2001“ ЕООД – София

Технически изисквания на които отговаря среден слой на функционален хастар – трислоен ламинат за обувки специални тектически с предпазители

Handwritten signature

Заличено на осн. чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД

Handwritten signature and stamp

ХАРАКТЕРИСТИКИ /съгласно техническата спецификация/	Методи за изпитване (стандарт или еквивалент)	Технически изисквания на Възложителя	Предложено от участника „Кавалер Юнион 2001“ ЕООД
Функционален хастар (трислоен)			
Среден слой			
Състав- функционална мембрана	ASTM E1252-98 (2007)	Политетрафлуоретилен, полиестер или еквивалентно	Заличено на осн. чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Представените лабораторни изпитвания са в обхвата на акредитацията на съответната АИЛ.

7.17. Заверено копие от сертификата за акредитация на съответната АИЛ, издава протоколите за изпитване, удостоверяващо обхвата на акредитация – параметрите и показателите на вложените материали и списък с обхвата на акредитация, който е неразделна част от сертификата на съответната изпитвателна лаборатория.

7.17.1) Представяме Сертификат за акредитация с рег. № 36 ЛИ, издаден от Българска служба за акредитация (БСА) на името на Изпитвателна лаборатория „Кожи и изделия от кожи“ - „Булдекор „ ЕООД – копие, заверено за вярност „вярно с оригинала“ с подпис и свеж печат от Изпитвателна лаборатория „Кожи и изделия от кожи“ „Булдекор „ ЕООД

7.17.2) Представяме Сертификат за акредитация с рег. № 141 ЛИ, издаден от Българска служба за акредитация (БСА) на името на Изпитвателна лаборатория по текстил и багрила при химикотехнологичен и металургичен университет – София – копие, заверено за вярност „вярно с оригинала“ с подпис и свеж печат от Изпитвателна лаборатория по текстил и багрила при химикотехнологичен и металургичен университет – София

7.17.3) Представяме Сертификат за акредитация с рег. № 160 ЛИ, издаден от Българска служба за акредитация (БСА) на името на Изпитвателна лаборатория „Текс контрол „ ЕООД – копие, заверено за вярност „вярно с оригинала“ с подпис и свеж печат от Ръководител на изпитвателна лаборатория „Текс контрол „ ЕООД

7.17.4) Представяме Сертификат за акредитация с рег. № 2 ЛИК, издаден от Българска служба за акредитация (БСА) на името на Изпитвателен център „Алми тест „ ООД – копие, заверено за вярност

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

„вярно с оригинала“ с подпис и свеж печат от Изпитвателен център
„Алми тест „ООД“

7.18. Декларации за безопасност и безвредност на вложените в изделията лепила и финиши, издадени от производителите или вносителите им (оригинали със свеж печат и подпис, или заверени копия), с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. Когато материалите са от внос, ще се представят оригинали или заверени от участника копия на горепосочените документи, придружени с превод на български език, имена и подпис на извършилия превода.

- 7.18.1) Декларация от Управителя на „Флоксер „ЕООД“, че е вносител на лепила с търговското наименование Montarol 260F от испанската фирма INSOCO S.L. – оригинал, подписана и подпечатана от Управителя на „Флоксер „ЕООД“
- 7.18.2) Информационен лист с данни за безопасност и безвредност на лепило за саи с търговското наименование Montarol 260F - оригинал, подписан и подпечатан от Управителя на „Флоксер „ЕООД“
- 7.18.3) Декларация от Управителя на „Флоксер „ЕООД“, че е вносител на гранулатно лепило RT / G13A от италианската фирма ESSEBI SRL. – оригинал, подписана и подпечатана от Управителя на „Флоксер „ЕООД“
- 7.18.4) Информационен лист с данни за безопасност и безвредност на гранулатно лепило RT / G13A- оригинал, подписан и подпечатан от Управителя на „Флоксер „ЕООД“
- 7.18.5) Декларация от Управителя на „Флоксер „ЕООД“, че е вносител на финиш материали с търговското наименование „REGAL SERIE“ (серия REGAL) от Италианската фирма ACSA Chimica SRL – оригинал, подписана и подпечатана от Управителя на „Флоксер „ЕООД“
- 7.18.6) Информационен лист с данни за безопасност и безвредност на финиш материал с търговското наименование „REGAL SERIE“ (серия REGAL) - оригинал, подписан и подпечатан от Управителя на „Флоксер „ЕООД“

7.19. За производителя на основния материал - кожа представяме сертификат(/заверени копия/ за управление на качеството EN ISO-9001:2008 или еквивалентно/и или EN ISO-9001:2015 или еквивалентно/и) и сертификат /заверени копия/ за БДС EN ISO 14001:2005 или еквивалентно/и с обхват – по предмета на обществената поръчка - кожени и/или обувни изделия.

- 7.19.1) За производителя на основния материал – хидрофобизирана естествена кожа, цвят черен, представяме сертификат за управление на качеството съгласно ISO-9001:2008 с обхват – по предмета на

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

обществената поръчка и с валидност до 25 октомври 2019г.

- 7.19.2) За производителя на основния материал – хидрофобизирана естествена кожа, цвят черен, представяме сертификат за управление на качеството съгласно БДС EN ISO-14001:2005 2008 с обхват – по предмета на обществената поръчка и с валидност до 04 ноември 2019г.

За производителя на основния материал - ходила представяме сертификат (/заверени копия/ за управление на качеството EN ISO-9001:2008 или еквивалентно/и или EN ISO-9001:2015 или еквивалентно/и) с обхват – по предмета на дейността му.

- 7.19.3) За производителя на основния материал - ходила, представяме сертификат за управление на качеството ISO-9001:2008 2008 с обхват – по предмета на дейността и с валидност до 07 януари 2021г.

- 7.19.4) За участникът „Кавалер Юнион 2001“ ЕООД, съгласно изискванията на Възложителя, представяме заверено копие на сертификат за управление на качеството съгласно ISO-9001:2008 с обхват: по предмета на обществената поръчка и с валидност до 01 април 2019г.

Сертификатите са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА БСА или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

7.20. Декларация за лицевите и хастарски материали, удостоверяваща спазването на изискванията на Решение на ЕС 2002/231/ЕС и/или Заповед № РД-1263/09.10.2003 г. на Министерството на Околната среда и водите за съдържание на ароматни амини, РСР, ТСР, хром VI, формалдехид и азобагрила с дата на издаване, след датата на обявяване на процедурата.

Прилагаме декларация за лицеви и хастарски материали, че отговарят на изискванията на Решение на ЕС 2002/231/ЕС и / или Заповед № РД-1263/09.10.2003г. на Министерството на Околната среда и водите за съдържание на ароматни амини, РСР, ТСР, хром VI, формалдехид и азобагрила - оригинал, подписана от Управителя на „Кавалер Юнион 2001“, ЕООД, с дата на издаване, след датата на обявяване на настоящата процедура.

7.21. Декларирам, че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.

Прилагаме декларация , че давам съгласието си в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят да може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация - оригинал , подписана от Управителя на „Кавалер Юнион 2001 „ ЕООД, с дата на издаване, след датата на обявяване на настоящата процедура.

8. Потвърждаваме изискванията на Възложителя за мостри на стоките – предмет на доставката, съобразно чл. 32 от ППЗОП, както и приемаме, че същите ще бъдат задържани, в случай че бъдем избрани за изпълнител, до приключване на договора:

8.1. Представяме мостри на готовите изделия – 1 бр. в размер 42, както и мостри от основния материал и хастара – по 1 линеен метър, подпечатани със свеж печат от акредитирана от ИА „БСА“ изпитателна лаборатория /АИЛ/. Мострите на артикулите имат трайна маркировка, съгласно настоящото предложение за изпълнение на поръчката, със следната информация: вид и размер на изделието, състав и име на участника в процедурата.

8.2. Мострите са представени като част от техническото предложение с предварително попълнен опис. Мострите са надписани за кой артикул и обособена позиция се отнасят. Същите са подпечатани със свеж печат от акредитирана от ИА БСА или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/, с посочен номер на протокола от АИЛ, в потвърждение на това, че за същите са представени протоколите от изпитване, издадени от акредитирана от ИА БСА изпитвателна лаборатория или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/ за характеристиките, изискани от Възложителя.

8.3. Мострите ще бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка. Мострите могат да се предоставят от Възложителя за изследване по всички характеристики, посочени в техническата спецификация в АИЛ, като разходите по провеждане на изпитванията са за наша сметка.

За целта прилагаме отделна декларация / оригинал/ приложена и към мострите, с която декларираме съгласието си мострите да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за наша сметка. Приемаме, че в резултат на

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

изпитванията е възможно да бъде нарушена целостта на мострите - оригинал , подписана от Управителя на „Кавалер Юнион 2001 „ ЕООД, с дата на издаване, след датата на обявяване на настоящата процедура.

8.4. Декларираме, че сме съгласни, в случай, че бъдем избрани за изпълнител, представените от нас мостри да бъдат задържани до приключване на договора и изтичане на гаранционния срок.

8.4.1) Прилагаме отделна декларация / оригинал/ , с която декларираме , съгласието си в случай че бъдем избрани за изпълнител, представените от нас мостри да бъдат задържани до приключване на договора и изтичане на гаранционния срок - оригинал , подписана от Управителя на „Кавалер Юнион 2001 „ ЕООД, с дата на издаване, след датата на обявяване на настоящата процедура.

9. Потвърждаваме и приемаме срока за изпълнение на поръчката, съгласно раздел VI.3 т. 2 от обявлението за обществената поръчка:

Срок за изпълнение на поръчката - 6 (шест) месеца от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя с посочени артикули, количества и размерна спецификация. Ще доставяме и изделия с извънстандартни размери в рамките на уговорените в договора артикули, количества и цени, включени в заявката.

9.1) Прилагаме отделна декларация / оригинал/ , с която потвърждаваме ,че изпълнението на поръчката ще е в срок до 6 /шест/ месеца - от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя с посочени артикули, количества и размерна спецификация - оригинал , подписана от Управителя на „Кавалер Юнион 2001 „ ЕООД, с дата на издаване, след датата на обявяване на настоящата процедура.

Приложения:

1) Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП - оригинал , подписана от Управителя на „Кавалер Юнион 2001 „ ЕООД, с дата на издаване, след датата на обявяване на настоящата процедура.

2) Опис на мостри на готовите изделия и мостри на основен материал и хастар - оригинал , подписана от Управителя на „Кавалер Юнион 2001 „ ЕООД, с дата на издаване, след датата на обявяване на настоящата процедура.

3) Декларация по т. I от Образец №2а“Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №2:“Обувки тактически с предпазители“ - оригинал , подписана от Управителя на „Кавалер Юнион 2001 „ ЕООД, с дата на издаване, след датата на обявяване на настоящата процедура.

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

4) Декларация по т. II от Образец №2а "Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №2: "Обувки тактически с предпазители" - оригинал, подписана от Управителя на „Кавалер Юнион 2001 „ ЕООД, с дата на издаване, след датата на обявяване на настоящата процедура.

5) Декларация по т. III от Образец №2а "Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №2: "Обувки тактически с предпазители" - оригинал, подписана от Управителя на „Кавалер Юнион 2001 „ ЕООД, с дата на издаване, след датата на обявяване на настоящата процедура.

Предложението съдържа ясна и изчерпателна информация за съответствие с техническите изисквания на възложителя по всички точки от Техническата спецификация.

Дата: 14.08.2018г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:


Заличено на осн. чл. 2,
ал. 2 от ЗЗЛД

(Василка Василева)

Управител на „Кавалер Юнион 2001“ ЕООД.

(длъжност на представляващия
участника)

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД



ДЕКЛАРАЦИЯ ,
Удостоверяваща вида на обувни изделия и техните характеристики,
предмет на доставка по обособена позиция №2 :
„ОБУВКИ ТАКТИЧЕСКИ С ПРЕДПАЗИТЕЛИ“

ОТ „Кавалер Юнион 2001“ЕООД

От Василка Димчева Василева с ЕГН [REDACTED], с постоянен адрес в гр. Шумен , настоящ адрес в гр.Шумен , община Шумен , ул: [REDACTED] ет.1, ап.2 с лична карта № [REDACTED] издадена на 26.03.2013г. от МВР-Шумен, Управител на „Кавалер Юнион 2001“ЕООД , участник в открита процедура с предмет: „Доставка на полицейски униформи – костюми тактически зимни и летни тип гащеризон и обувки тактически с предпазители „ по обособена позиция № 2 „Обувки тактически с предпазители“


ДЕКЛАРИРАМ :




Вложените основни материали в обувните изделия , предмет на доставка по обособена позиция 2 : „Обувки тактически с предпазители „ , необходими за служителите на Дирекция „ Управление на собствеността и социални дейности –Министерство на вътрешните работи (ДУССД-МВР) са следните видове :

- Естествена хидрофобизирана кожа от едър рогат добитък , цвят черен-използван за изработването на юза, втерновите странични парчета,кобарака,езика , подсилващите втернови парчета и укрепването на елементите за връзководите ;
- Текстилен материал , хидрофобен , ламиниран с нетъкан полиестер , цвят черен- използван за втерната , страничните парчета и долната част на езика ;
- Функционален /вътрешен/ хастар –трислоен ламинат, използван за вътрешен хастар на обувки тактически с предпазители)
- Ходила, изработени от външен слой гума (каучук) и вътрешен полиуретан по метода на директно леене , цвят черен;
- Защитно бомбе от композитен поликарбонатен материал , устойчиво на удар 200J.

Изброените основни вложени материали са с технически характеристики, които са описани детайлно в техническите характеристики на материалите , издадени от производителите им или вносителите , приложени в представеното "Предложение за изпълнение на поръчката „ Образец №2а , приложен в документацията за изпълнение на поръчката по обособена позиция №2 : „Обувки тактически с предпазители“



Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД



Описание на изделието – Обувки тактически с предпазители

Образците на обувки тактически с предпазители – представляват цели, високи, полеви обувки с лицева част, която е комбинация от хидрофобизирана естествена кожа (лицева) от едър рогат добитък и текстил, в цвят черен. Ходилата са грайферни и са комбинация от външен слой- гума (каучук) или полиуретан с по-висока плътност и вътрешен порест слой-полиуретан с ниска плътност, цвят черен. Обувките обхващат глезена и стигат до основата на прасеца, като задната част на втерната (при прасеца) е скосена за удобство при движение. В горната част на втерната има подсилваща и омекотяваща якичка. Над кобарака е изработена гофрирана омекотяваща възглавничка за създаване на удобство и комфорт при ходене и бягане. Като цяло, цвета на всички елементи на обувките заедно с ходилата е черен. Стелките са предварително формувани, анатомични, ергономични, с подходящи хигиенни и антимикотични свойства. В предната част е поставено защитно бомбе от композитен материал, устойчиво на удар 200J.

Размерите на обувки тактически с предпазители по метричната система е равен на дължината на стъпалото (D в mm), измерена съгласно БДС ISO 9407 или еквивалентно.

Минималната височина (h) на саята, измерена от стелката до края на петната част на втерната за базов номер 42 е 180 mm, за останалите размери се изменя пропорционално със стъпка 3 mm (в двете посоки).

Обувки тактически с предпазители са изработени с лице от естествена хидрофобизирана кожа от едър рогат добитък, цвят черен, с дебелина по – голяма от 1.8mm. Лицева част /сая/ на обувки тактически с предпазители – покриваща стъпалото се състои от следните детайли; юз /предна лицева част/, език, метален обков, състоящ се от връзководи и канджи, втерна (задна лицева част) ,, декоративна омекотена якичка и функционален мембранен хастар.

-Юза е изработен изцяло от лицева хидрофобизирана естествена кожа;

-Езикът е тип мех, изработен в комбинация от текстил/кожа. Текстилният материал е същият, който се поставя на страничните втернови парчета и е подлепен с функционалния хастар, така че да образува защитен чорап. Горната лицева част на езика е изработена от кожа, цвят черен, като включва вентилационни отвори, а горната вътрешна (хастарна) част е изработена от текстилна мрежа.

- Връзководите и канджите са метални, антикорозионни. Връзководите са по 5 чифта на една обувка. Канджите са по 4 чифта на една обувка и една бройка на езика на обувката.

- Втерна /задна лицева част/ е изработена в комбинация от лицева хидрофобизирана естествена кожа и хидрофобизиран текстилен материал. Предната част на втерната за монтаж на връзководите и канджите, странични втернови парчета за укрепване и подсилване на втерната е изработена от лицева хидрофобизирана естествена кожа. В задната част над гофрирана

омекотяваща възглавничка е пришито ухото изработено от естествена кожа, което служи за по – лесно обуване на обувката

В горната част на обувката в областта на якичката са изработени вентилационни отвори

Декоративната омекотена якичка е омекотена с изцелен дунапен за по – голям комфорт, удобство и подсилване на втерната. Тя е паропропусклива. Лицевата ѝ част е изработена от лицева естествена кожа, върху която се изработват вентилационни отвори.

Вътрешната (хастарна) част е изработена от текстилна мрежа.

Функционален мембранен хастар ,осигурява влагозащитните свойства на обувката. Предпазва стъпалото и крака от външно навлажняване, осигурява необходимата паропроницаемост на ходилото навън и необходимата термозащита на крака.

Обувки тактически с предпазители имат и следните междинни детайли: защитни бомбета от композитен материал, ходила , табани и стелки.

- Бомбетата са изработени от композитен поликарбонатен материал, устойчив на удар 200 J, съгласно БДС EN ISO 20345:2011 или еквивалентно и са монтирани на предната страна на юза, между хастара на юза и самия юз. В предната част на бомбетата е поставена гумена лента за подобряване на удобството. Оформят фасона на калъпа и предпазват пръстите на краката от механични травми. Върховата част е такава, че позволява свободно движение на пръстите

- Табаните са изработени от текстил, устойчив на пробождане , съгласно БДС EN 12568 или еквивалентно и на срязване , с необходимата дебелина и здравина.

- Стелките са подвижни , анатомично оформени, осигуряват комфорта в процеса на експлоатация, хигроскопични са /лесно поемат и отдават влагата, защитават ходилата от гъбични заболявания. Изработени са от нетъкан текстил в областта на тарака

- Ходила - грайферни, състои се от два слоя с различна плътност – външен тънък слой от гума /каучук/ или полиуретан с грайферна повърхнина и висока износоустойчивост и вътрешен олекотен слой от полиуретан с много добри еластични свойства и с възможност за поглъщане на енергията при удар. Ходилата притежават следните основни характеристики и изисквания – еластичност, относителна твърдост, висока износоустойчивост, антистатичност, устойчивост на масла, добра термоизолация от студ и топлина, устойчиви на плъзгане, категория S3 и са с трайна маркировка. Посочените качества се запазват при продължителна експлоатация и съхранение. Вътрешната част на ходилото осигурява добра адхезия на слепените повърхности. Закрепването към стъпалото е с връзки с подходяща дължина . Връзките минават през 20 броя връзководите и 18 броя канджи.за чифт.

Обувки тактически с предпазители са предназначени за служителите на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи служебните си задължения с работно униформено облекло и обувки за служебно ползване. Обувки тактически се носят при изпълнение на специални задачи, тренировъчна и учебна дейност. Обувки тактически осигуряват безпроблемно участие на служителите в различни видове оперативно – бойни и тренировъчни действия при специфични климатични и теренни условия. Обувките осигуряват комфорт на краката в процес на експлоатация. Те са здрави и изнosoустойчиви, меки, удобни и гъвкави, поддържат глезена и пръстите на крака, имат паропропусклив хастар, който абсорбира влагата. Създават условия за защита на крака от механични травми и микозни заболявания.

Обувки тактически с предпазители са предназначени за експлоатация в среда с голям температурен диапазон и висока запрашеност на въздуха, придружени със ветрове, които набиват външни замърсявания в обувките, при неравен терен, покрит с пясък и камъни. Имат качества за експлоатация при наводнени и кални терени. Обувките са предназначени за работа с различни видове транспортна и бойна техника – имат добро сцепление на ходилата с метал и антистатични свойства

Шевът между юза и втерната, както и между втерната и кобарака е двуредов или триредов, като гъстотата на шева е 3-4 бода/см.

Текстилният материал за втерната, страничните парчета и долната част на езика е от полиамидна материя, въздухопропусклива, ламинирана с нетъкан полиестер, хидрофобна, цвят черен

Функционален хастар (вътрешният хастар) представлява 3 /три/ слоен ламинат.

Ходило – е изработено от външен слой гума или полиуретан и вътрешен слой полиуретан. Оптималното движение на крака се осигурява от конструктивните особености в областта на пръстите и петата на ходилото. Ходилото позволява движение с минимално издаване на шум, леко е, гъвкаво, осигуряващо добра експлоатация и комфорт. Изработено е от устойчив на масла и горива материал с антистатични свойства. Методът на директно леене осигурява трайност и висока устойчивост на разлепване. Енерго – абсорбиращото ходило гарантира удобство при скачане, тичане и ходене. Самопочистващата ходова част, образувана от шарките на грайфера, позволява и принуждава полепналата кал да се премества към външната част на обувката и да пада.

Защитното бомбе, изработено от композитен поликарбонатен материал, устойчиво на удар 200J.. Монтирано на предната страна на юза, между хастара на юза и самия юз. В предната част на бомбетата е поставена гумена лента за подобряване на удобството. Оформят фасона на калъпа и предпазват пръстите на краката от механични травми. Върховата част е такава, че позволява свободно движение на пръстите

Този вид обувки са опаковани по 1 чифт в кутии от велпапе с достатъчна дебелина и якостни показатели против разпадане, такива че да издържат на подреждане на палети на 5-6 реда . Кутиите са с подходящи размери в зависимост от изделието и размера на обувките, така че да не дават възможност за деформацията им. Между обувките и вътре в тях се поставя хартия, която запазва формата и фасона им и предпазва обувките от наранявания. Капака на кутията включва два отвора за вентилация и бърз контрол на съдържанието ѝ. Във всяка кутия се поставя гаранционна карта на изделието. На всяка кутия е залепен етикет откъм по- малката странична стена с информация за изделието, а именно :наименование на изделието , номер на договора по който се доставят изделията ; фирма-изпълнител ;модел ; цвят ; година на производство и размер / номер на изделието.

Предложените образци на видимо място от вътрешната страна на хастара на езика имат защит стикер с ясна и трайна маркирана в съответствие с изискванията на Възложителя относно маркировката Всеки образец има етикировка съгласно Наредба за означаване на вида на материалите , използвани в основните части на обувките и съгласно Закона за защита на потребителите -етикет, висящ стикер с информация от изпълнителя (производителя) , вида на изделието, съществениите му характеристики и срок на годност (гаранционен срок) , съгласно Закона за защита на потребителите.

Участникът „Кавалер Юнион 2001”ЕООД, представя следните доказателства :

1. Декларация за съответствие, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г за вложените основните материали, от участника „Кавалер Юнион 2001” ЕООД , удостоверяваща, че вложените основни материали отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата – оригинал със свеж печат , издадена с дата, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка от участникът „ Кавалер Юнион 2001 „ЕООД;

2. Декларация за съответствие, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. или еквивалент за готовото изделие – обувки тактически с предпазители ,удостоверяваща, че изделието отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата – оригинал със свеж печат , издадена с дата, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка ;

3. Декларация за съответствие, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. или еквивалент за основния материал -естествена кожа от производителя , удостоверяваща, че отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата – оригинал със свеж печат , издадена с дата, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка ;

4. Декларация за съответствие, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. или еквивалент за основния материал -ходило от производителя , удостоверяваща, че отговаря на

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата – оригинал със свеж печат, издадена с дата, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка ;

5 Технически характеристики , включващи описание на основните параметри , на които отговарят основните материали – хидрофобизирана естествена кожа , текстилен материал, функционален хастар и ходила, издадени от производителите или вносителите оригинал със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка

6 .Сертификати за качество на основните материали – хидрофобизирана естествена кожа , текстилен материал, функционален хастар и ходила , издадени от производителите или вносителите оригинал със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка

7. Протоколи от изпитване (оригинали) на основните материали – хидрофобизирана естествена кожа , текстилен материал, функционален хастар и ходила и готово изделие , издадени от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА“ изпитвателна лаборатория /АИЛ/, или друг признат орган по смисъла на ЗОП с отразени в него резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка

8. Сертификатите за акредитация на съответната АИЛ, издала протоколите за изпитване, удостоверяващо обхвата на акредитация и списък с обхвата на акредитация, който е неразделна част от сертификата на съответната изпитвателна лаборатория - копия , заверени „вярно с оригинала“

9. Декларации в оригинал със свеж печат и подпис с данни за безопасност и безвредност на вложените в изделията лепила и финиши , издадени от производителите им или вносителите , с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка

10. За производителите на основните материали - хидрофобизирана естествена кожа и ходила – Сертификати (копия , заверени „вярно с оригинала“) за управление на качеството ISO-9001:2015 , издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

11. За производителя на основния материал - хидрофобизирана естествена кожа - Сертификат (копие , заверено „вярно с оригинала“) на система за управление съгласно БДС EN ISO 14001:2015, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

12.3а участника „Кавалер Юнион 2001“ЕООД – Сертификат (копие ,заверено „вярно с оригинала“) за управление на качеството ISO-9001:2015 , издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

13. Декларация в оригинал със свеж печат и подпис за лицеви и хастарски материали , че отговарят на изискванията на Решение на ЕС 2002/231/ЕС и / или Заповед № РД-1263/09.10.2003г. на Министерството на Околната среда и водите за съдържание на ароматни амини, РСР, ТСР, хром VI, формалдехид и азобагрила с дата на издаване, след датата на обявяване на настоящата обществена поръчка от участника „ Кавалер Юнион 2001“ ЕООД

14. Участникът „ Кавалер Юнион 2001“ ЕООД представя декларация , съгласно изискванията на Възложителя , че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им; както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.

15. В деня и часа на подаване на офертите, съгласно изискванията на Възложителя , участникът „ Кавалер Юнион 2001“ ЕООД представя мостри на готово изделие в размер №42 и на основните материали – естествена хидрофобизирана кожа от едър рогат добитък, и хастар в размери 1 линеен метър , като част от техническото си предложение, подпечатани със свеж печат от акредитирана изпитателна лаборатория /АИЛ/ и съдържащи № на протокола издаден от АИЛ.

Дата: 14.08.2018 год.

ДЕКЛАРАТОР:

/Василка Василева /

Заличено на осн. чл. 2,
ал. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД



“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066 / 80 55 74
факс: 066 / 80 49 21, E-mail: tehnomat@abv.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

съгласно БДС EN ISO /IEC 17050-1:2010г. и БДС EN ISO /IEC 17050-2:2006г.

№ 28/ 23.07.2018г

1. **Име и адрес на декларатора:** „Техномат-Меркурий”ЕООД , град Габрово, кв. ”Бойката ”, тел.: 066 / 80 55 74 , факс: 066 / 80 49 21

2 **Обект на декларацията :** хидрофобизирана естествена кожа от едър рогат добитък , с дебелина 1.8-2.0 mm., цвят черен

3. **Обектът на декларацията** , описан по-горе е в съответствие с изискванията на следните документи:

Ние , „Техномат-Меркурий”ЕООД производител на естествени кожи , декларираме на собствена отговорност , че хидрофобизирана естествена кожа от едър рогат добитък , с дебелина 1.8-2.0 mm., цвят черен , предназначена за изработка на обувки тактически с предпазители , обект на декларацията е в съответствие със стандартите и изискванията на възложителя за основен лицев материал , вложен в обувки тактически с предпазители .

Настоящата декларация за съответствие се издава на „ Кавалер Юнион 2001“ЕООД във връзка с участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Доставка на полицейски униформи – тактически костюми зимни и летни тип гащеризон и обувки специални тактически с предпазител“ по обособена позиция 2 : „Обувки тактически с предпазители “

Подписано от името на:
“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ”ЕООД-
Гр.Габрово, Република България
ПРОИЗВОДИТЕЛ
Място на издаване: гр.Габрово
Дата на издаване: 23.07.2018г.

УПРАВИТЕЛ :

Заличено на осн. чл. 2,
ал. 2 от ЗЗЛД

/Ст. Стойнов/

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД



Превод от английски език

SC SIDERMA S.A.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
ISO/IEC 17050-1:2010
ISO/IEC 17050-2:2006

В качеството ни на производител на текстилни материали, ние **SC SIDERMA S.A.** – Румъния, издаваме на собствена отговорност настоящата декларация за съответствие на артикул **"SIDAC 409 MT WALKY GREY PA"**, сив цвят, за да удостоверим, че нашият продукт е произведен в съответствие с изискванията на европейските и българските стандарти за производство и техническата спецификация на възложителя за посочения артикул, който е предназначен за влагане в обувки специални летни и отговаря на техническите характеристики, посочени в Техническата характеристика. Артикул **"SIDAC 409 MT WALKY GREY PA"**, сив цвят, за който се отнася тази декларация е произведен в условията на въведена система за управление на качеството съгласно ISO 9001-2008.

Настоящата декларация за съответствие съгласно ISO / IEC 17050-1:2010 и ISO / IEC 17050-2:2006 издаваме на „КАВАЛЕР ЮНИОН“ ЕООД във връзка с изпълнение на договор с Възложителя - Министерство на вътрешните работи.
Производител: SC SIDERMA S.A.,

Дата: 06.08.2018 г.

Мениджър: /подпис – не се чете/
Печат: SC SIDERMA S.A.

Подписаната Ганка Митева Бакалова-Христова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ – Декларация за съответствие. Преводът се състои от 1 /една/ страница.

Преводач: Ганка Митева Бакалова-Христова

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2,
ал. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

DECLARATION OF CONFORMITY

ISO/IEC 17050-1:2010

ISO/IEC 17050-2:2006

As a manufacturer of textile materials, we - SC SIDERMA S.A. - Romania issue under our sole responsibility this declaration of conformity referring to article „SIDAC 409 MT WALKY GREY PA“, color grey, to certify that our product has been manufactured in compliance with the European and Bulgarian standards of manufacturing and the technical specification of the client for the said article, which is intended for use in the manufacturing of special summer shoes and meet the technical parameters, specified in the Technical Data Sheet.

„SIDAC 409 MT WALKY GREY PA“, color grey to which this declaration applies, has been manufactured under implemented and operating ISO 9001:2008 quality management system.

This declaration under ISO/IEC 17050-1:2010 and ISO/IEC 17050-2:2006 has been issued to “CAVALER UNION 2001“ Ltd in connection with execution of a contract with the Contracting Authority - Ministry of Interior.
Manufacturer: SC SIDERMA S.A.

Date: 06.08.2018

Julian Pop

General

Заличено на осн. чл. 2,
ал. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД





БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ПРЕВОДИ, КОНСУЛТАЦИИ И ФИРМЕНО ОБСЛУЖВАНЕ

BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
CENTRE FOR VOCATIONAL TRAINING, TRANSLATIONS, CONSULTATIONS AND COMPANY SERVICES

Превод от английски език

RAYON TEKSTIL SANAYI ve DIS TICARET LTD.STI.

Keresteciller Sitesi
Fatih Cad. No.16/C
34010 Marter – Истанбул
Тел.: (0212) 637 07 88
Факс: (0212) 637 17 97
e-mail: rayon@rayon.com.tr
www.rayon.com.tr

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

СЪГЛАСНО EN ISO 17050-1: 2010 И EN ISO 17050-2: 2006

Като производител, ние Rayon Tekstil Sanayi ve Dis Ticaret Ltd., издаваме настоящата декларация за съответствие съгласно EN ISO 17050-1: 2010 и EN ISO 17050-2: 2006 и декларираме на наша собствена отговорност, че артикул "CORDURA 600D" – текстилен материал, 100% полиамид, въздухопропусклив, ламиниран с нетъкан полиестер, хидрофобен, цвят черен отговаря на изискванията на европейските и българските стандарти за производство на посочения артикул, който е предназначен за влагане в обувки със специално предназначение (полиция и армия).

"CORDURA 600D", за който се отнася тази декларация, е произведен съгласно условията на Система за управление на качеството ISO 9001-2008, въведена и поддържана от Rayon Tekstil Sanayi ve Dis Ticaret Ltd.

Дата: 03.08.2018


подпис – не се чете

Печат: RAYON TEKSTIL San. Ve Dis. Tic. Ltd.Sti.

Подписаната Ганка Митева Бакалова-Христова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ – Декларация за съответствие. Преводът се състои от 1 /една/ страница.

Преводач: Ганка Митева Бакалова-Христова

Заличено на осн. чл. 2,
ал. 2 от ЗЗЛД



Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД





RAYON



TEXTILE INDUSTRIES AND FOREIGN TRADE LTD.
TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

DECLARATION OF CONFORMITY

According to EN ISO 17050-1:2010 and EN ISO 17050-2:2006

As a manufacturer , Rayon Tekstil Sanayi ve Dis Ticaret Ltd., Hereby issues the current declaration of conformity under EN ISO 17050-1:2010. And EN ISO 17050-2:2006, Declare under our sole responsibility that the product “CORDURA 600D” –textile material , 100 % polyamide , breathable , laminated with non-woven polyester, hydrophobic, color black, to verify that our product meets the requirements of the European and Bulgarian standards of manufacturing of the said item, which is intended for use in footwear with a special purpose (police and army).

“CORDURA 600D” to which this declaration applies, has been produced under the terms of ISO 9001-2008 Quality Management System introduced and maintained by Rayon Tekstil Sanayi ve Dis Ticaret Ltd.

Заличено на осн. чл. 2,
ал. 2 от 33ЛД

Date :03.08.2018

Signature: / / Marmara Kurumlar V D 734 004 0808

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
33ЛД

Web:www.rayon.com.tr E-mail: rayon@rayon.com.tr

Merkez: Keresteciler Sitesi, Fatih Cad. No: 16/C 34010 MARTER-İSTANBUL
Fabrika: Yulaflı Köyü, Hacı şeremet Mevkii 4. Sokak No: 6 59860 ÇORLU

Tel.: (0212) 637 07 88 Pbx
Tel.: (0282) 676 45 17-18-20

Fax: (0212) 637 17 97
Fax: (0282) 676 44 63

66

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

№ 01 / 14.08.2018г.

От Участника „Кавалер Юнион 2001“ЕООД

за основни материали вложение в обувните изделия - Обувки тактически с предпазители

Съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006г.

1. Декларатор : „КАВАЛЕР ЮНИОН 2001“ЕООД –град СОФИЯ

2. Адрес : България , област София (столица) , община Столична , град София 1343, район Люлин , ж.к.Люлин-2,блок 234, вх.А, ет.6, ап.27

3.Обект на декларацията : основни материали вложени в обувни изделия – „Обувки тактически с предпазители “

- хидрофобизирана естествена кожа от едър рогат добитък, цвят черен, за юза, втерновите странични парчета , кобарака, езика,. подсилващите втернови парчета и укрепването на елементите за връзководите

- текстилен материал от полиамидна материя ,въздухопропусклива, ламинирана с нетъкан полиестер , хидрофобна , цвят черен за втерната, страничните парчета и долната част на езика

- функционален хастар –вътрешен хастар трислоен ламинат

- ходила, изработени от външен слой каучук и вътрешен слой полиуретан, с различна плътност по метода на директно леене

4. Модел : 2015СТ

5. Година на производство : 2018г.

6. Потвърждение за съответствие : ние „КАВАЛЕР ЮНИОН 2001“ЕООД –град София , декларираме на собствена отговорност , че предоставените мостри на основни вложени материали в обувните изделия - обувки тактически с

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

предпазители , предмет на декларацията, са в съответствие с изискванията
заложен в „Техническа спецификация по позиция №2 : „Обувки специални
тактически с предпазители „

Място на издаване : град София

Дата на издаване : 14. 08..2018г.

Подписано от името на „КАВАЛЕР ЮНИОН 2001“ ЕООД

Управител

Заличено на осн. чл. 2,
ал. 2 от ЗЗЛД

/ Василка Василева /

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ № 02 / 14.08.2018г.

От Участника „Кавалер Юнион 2001“ЕООД
за готовото обувно изделия - Обувки тактически с предпазители
Съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006г.

1. Декларатор : „КАВАЛЕР ЮНИОН 2001“ЕООД –град СОФИЯ
2. Адрес : България , област София (столица) , община Столична , град София 1343, район Люлин , ж.к.Люлин-2,блок 234, вх.А, ет.6, ап.27
3. Обект на декларацията : Обувки тактически с предпазители
4. Модел : 2015СТ
5. Година на производство : 2018г.
6. Потвърждение за съответствие : ние „КАВАЛЕР ЮНИОН 2001“ЕООД –град София , декларираме на собствена отговорност , че предоставената мостра на обувки тактически с предпазители , предмет на декларацията, е в съответствие с изискванията заложи в „Техническа спецификация по позиция №2 : „Обувки специални тактически с предпазители „

Място на издаване : град София

Дата на издаване : 14. 08..2018г.

Подписано от името на „КАВАЛЕР ЮНИОН 2001“ ЕООД

Управител:...

/ Василка Василева /

Заличено на осн. чл. 2,
ал. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД



“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ”ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066 / 80 55 74

факс: 066 / 80 49 21; E-mail: tehnomat@abv.bg

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ **на хидрофобизирана естествена кожа от едър рогат добитък за обувки** **специални тактически с предпазители**

„Техномат-Меркурий”ЕООД издава настоящата техническа характеристика – описание на основните параметри на които отговаря хидрофобизирана естествена кожа от ЕРД с дебелина 1.8-2.0 mm., цвят черен производство на фирмата, предназначена за изработката на обувки специални тактически с предпазители, в уверение на това, че тя отговаря на стандартите и изискванията на Възложителя за обувки специални тактически с предпазители.

Лицевата кожа е произведена в условията на внедрена система за управление на качеството, която е в съответствие с ISO 9001:2015 за следния предмет на дейност: ”Обработка на кожи. Производство на ходила. Проектиране и производство на обувки с формовани и директно лети ходила. Производство и търговия с текстилни, трикотажни, кожени облекла и изделия и лични предпазни средства, включително лични предпазни средства за пожарникари. Производство на спално бельо. Търговия със спално бельо, одеала, дюшеци, матраци и възглавници.“ с рег №44 100 16 32 0213 с валидност до 25.10.2019г.

„Технически характеристики“ се издава на „Кавалер Юнион 2001“ЕООД във връзка с участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи –костюми тактически зимни и летни тип гащеризон и обувки тактически с предпазители „ по обособена позиция 2 : „Обувки тактически с предпазители“

Подписано от името на:

“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ”ЕООД-
Гр.Габрово, Република България
ПРОИЗВОДИТЕЛ

Място на издаване: гр.Габрово

Дата на издаване: 23.07.2018г.

УПРАВИТЕЛ

Заличено на осн. чл. 2,
ал. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД



БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ПРЕВОДИ, КОНСУЛТАЦИИ И ФИРМЕНО ОБСЛУЖВАНЕ

BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
CENTRE FOR VOCATIONAL TRAINING, TRANSLATIONS, CONSULTATIONS AND COMPANY SERVICES

Превод от английски език

SC SIDERMA S.A.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изх. № 238 / 06.08.2018 г.

на артикул „SIDAC 409 MT WALKY GREY PA“

Ние, SC SIDERMA S.A. - Румъния, издаваме настоящата техническа спецификация за функционален мембранен хастар – трислоен ламинат, артикул „SIDAC 409 MT WALKY GREY PA“, цвят сив, използван за специални обувки с описание на основните параметри, на които отговаря функционалният мембранен хастар, произведен от нас SC SIDERMA S.A.-Romania

№	Характеристики	Методи за изпитване	Технически изисквания	Резултати от изпитване
Функционален хастар (трислоен)				
	Външен плат			
1.	Състав, %	Наредба за етиктирането и наименование на текстилните продукти	80% полиамид 20% полиестер или 100% полиестер	79.77% Полиамид / 20.23% Полиестер
Среден слой				
1.	Състав – функционална мембрана		Политетрафлуоретилен, полиестер или еквивалентно	Политетрафлуоретилен или еквивалентно
Вътрешен плат				
1.	Състав %	Наредба за етиктирането и наименование на текстилните продукти	100% полиамид плетен	100% полиамид плетен

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД



2.	Съпротивление на пропускане на водните пари, Ret(m²Pa/W)	БДС EN 31092 (ISO 11092)	< 15	9.76
----	--	--------------------------	------	------

06.08.2018 г.

Мениджър: IULIAN POP /подпис – не се чете/
Печат: SC SIDERMA S.A.

Подписаната Ганка Митева Бакалова-Христова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ – Технически характеристики. Преводът се състои от 2 /две/ страници.

Преводач: Ганка Митева Бакалова-Христова

Заличено на осн. чл. 2,
ал. 2 от ЗЗЛД



Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Reference. № 238 / 6 Augustr 2018

Of item „SIDAC 409 MT WALKY GREY PA“

We SC SIDERMA S.A.-Romania, issue this technical characteristic for functional membrane lining-three-layered laminate, item „SIDAC 409 MT WALKY GREY PA“, color grey, used for special shoes with description of the key parameters, which correspond with those of the functional membrane lining, manufactured by us SC SIDERMA S.A.-Romania .

№	Characteristics	Test methods	Technical requirements	Test results
Functional lining (three-layered)				
	External fabric			
1.	Composition, %	Regulation for labeling and naming textile products	80% polyamide 20% polyester or 100% polyester	79.77% Polyamide / 20.23% Polyester
	Middle layer			
1.	Composition – functional membrane		polytetrafluoroethylene, polyester or equivalent	polytetrafluoroethylene or equivalent
	Inner fabric			
1.	Composition %	Regulation for labeling and naming textile products	100% polyamide, knitted	100% polyamide, knitted
2.	Resistance of penetration of the water vapor ,Ret(m²Pa/W)	BDS 31092 (ISO 11092)	< 15	9.76

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2,
ал. 2 от ЗЗЛД

6 August 2018

Julian P
General

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД



БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ПРЕВОДИ, КОНСУЛТАЦИИ И ФИРМЕНО ОБСЛУЖВАНЕ

BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
CENTRE FOR VOCATIONAL TRAINING, TRANSLATIONS, CONSULTATIONS AND COMPANY SERVICES

Превод от английски език

RAYON TEKSTIL SANAYI ve DIS TICARET LTD.STI.

Keresteciller Sitesi
Fatih Cad. No.16/C
34010 Marter – Истанбул
Тел.: (0212) 637 07 88
Факс: (0212) 637 17 97
e-mail: rayon@rayon.com.tr
www.rayon.com.tr

Изх.№.318 / 03.08.2018

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

на артикул „CORDURA 600D“

Като производител на текстилни материали, ние Rayon Tekstil Sanayi ve Dis Ticaret Ltd.sti, издаваме настоящата техническа характеристика за артикул „CORDURA 600D“ – текстилен материал, 100% полиамид, въздухопропусклив, ламиниран с нетъкан полиестер, хидрофобен, цвят черен, произведен от Rayon Tekstil Sanayi ve Dis Ticaret Ltd.sti, използван за обувки със специално предназначение (полиция и армия), който е със следните технически характеристики:

№	Характеристики	Методи за изпитване	Технически изисквания	Резултати от изпитване
1.	Състав, %	Наредба за етикетирането и наименование на текстилните продукти	100% полиамид	100% полиамид
2.	Устойчивост на проникване на вода мм, воден стълб	БДС EN 20811	> 250	4795
3.	Устойчивост на обагрянията, бал : -кисела пот -алкална пот -сухо триене -мокро триене	БДС EN ISO 105-E04 БДС EN ISO 105-E04 БДС EN ISO 105-X12 БДС EN ISO 105-X12	3-4 3-4 3-4 3-4	4-5 4-5 4-5 4-5

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД



5.	Здравина на раздиране N -по основа -по вътък	БДС EN ISO 13937-4	> 120 > 120	934,7 847,3
----	---	--------------------	----------------	----------------

Технологията на производството и техническите параметри гарантират необходимата надеждност и функционалност при използването му.

Дата: 03.08.2018

Мениджър: подпис – не се чете

Печат: RAYON TEKSTIL San. Ve Dis. Tic. Ltd.Sti.

Подписаната, Ганка Митева Бакалова-Христова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ – Технически характеристики на артикул CORDURA 600D. Преводът се състои от 2 /две/ страници.
Преводач: Ганка Митева Бакалова-Христова

Заличено на осн. чл. 2,
ал. 2 от ЗЗЛД



Handwritten signature

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

Handwritten signature

**RAYON**

TEXTILE INDUSTRIES AND FOREIGN TRADE LTD.
TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

Ref. № 318 / 03 August 2018

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Of item „CORDURA 600D“

As a manufacturer of textile materials, we Rayon Tekstil Sanayi ve Dis Ticaret Ltd.sti, issue this technical characteristics for item „CORDURA 600D“-textile material, 100% polyamide, breathable, laminated with non-woven polyester, hydrophobic, color black, manufactured by Rayon Tekstil Sanayi ve Dis Ticaret Ltd.sti, used for shoes with special purpose (police and army), which has the following technical characteristics:

№	Characteristics	Test methods	Technical requirements	Test results
1.	Composition, %	Regulation for labeling and naming textile products	100% polyamide	100% polyamide
2.	Resistance of water penetration in mm, water column	BDS EN 20811	> 250	4795
3.	Resistance of color fastness , grade : -acid sweat -alkane sweat -dry friction -wet friction	BDS EN ISO 105-E04 BDS EN ISO 105-E04 BDS EN ISO 105-X12 BDS EN ISO 105-X12	3-4 3-4 3-4 3-4	4-5 4-5 4-5 4-5
5.	Tear strength N -at base -at weft	BDS EN ISO 13937-4	> 120 > 120	934,7 847,3

The production technology and the technical parameters ensure the necessary functionality in its use.

03 August 2018.

Manager:

Заличено на осн. чл. 2,
ал. 2 от 33ЛД

RAYON
TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
Marmara Kurumlar V D 734 004 0036

Web:www.rayon.com.tr E-mail: rayon@rayon.com.tr

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
33ЛД

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
за ходила грайферни , двуслойни -от гума (каучук) или полиуретан и
полиуретан за обувки тактически с предпазители

КОИ „Ралица“ издава настоящата техническа характеристика ходила грайферни двуслойни , изработени от гума/ каучук/ или полиуретан и полиуретан, със съпротивление на изтриване не повече от 150мм³ , предназначени за обувки тактически специални с предпазители , производство на кооперацията , в потвърждение на това, че те отговарят на стандартите и изискванията на Възложителя за обувки тактически специални с предпазители

Ходилата са произведени в условията на внедрена система за управление на качеството , която е в съответствие с ISO 9001:2015 за следния предмет на дейност: ”Проектиране и производство на обувки ,ходила за обувки , фортове , табани и бомбета. Производство и търговия на всички видове текстилни , трикотажни и кожени облекла и изделия и лични предпазни средства, включително лични предпазни средства за пожарникари. Производство и търговия на униформено , работно и специално облекло. Търговия със спално бельо, одеала, дюшеци, матраци и възглавници.“ с рег № CN /15769 с валидност до 07.01.2021г.

Гр.Стара Загора
25 юли 2018г

КОИ "Ралица"
Маргарита Стоянова – Председател:

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД



“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. “Бойката”, Тел.: 066 / 80 55 74
факс: 066 / 80 49 21, E-mail: tehnomat@abv.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

за хидрофобизирана естествена кожа от едър рогат добитък за обувки
тактически с предпазители

„Техномат-Меркурий“ ЕООД издава настоящия сертификат за качеството на хидрофобизираната естествена кожа от ЕРД с дебелина 1.8-2.0 mm., цвят черен производство на фирмата, предназначена за изработката на тактически специални обувки с предпазители, в уверение на това, че тя отговаря на стандартите и изискванията на Възложителя за тактически обувки с предпазители.

Лицевата кожа е произведена в условията на внедрена система за управление на качеството, която е в съответствие с ISO 9001:2015 за следния предмет на дейност: ”Обработка на кожи. Производство на ходила. Проектиране и производство на обувки с формовани и директно лети ходила. Производство и търговия с текстилни, трикотажни, кожени облекла и изделия и лични предпазни средства, включително лични предпазни средства за пожарникари. Производство на спално бельо. Търговия със спално бельо, одеала, дюшеци, матраци и възглавници.“ с рег №44 100 16 32 0213 с валидност до 25.10.2019г.

Настоящият сертификат се издава на „Кавалер Юнион 2001“ ЕООД във връзка с участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи – тактически костюми зимни и летни тип гащеризон и обувки специални тактически с предпазител“ по обособена позиция 2 : „Обувки тактически с предпазители“

Заличено на осн. чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД

Подписано от името на:
“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД-
Гр.Габрово, Република България
ПРОИЗВОДИТЕЛ
Място на издаване: гр.Габрово
Дата на издаване: 23.07.2018г.

УПРАВИТЕЛ :
/Ст. Стоянов

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД



RAYON TEKSTIL SANAYI ve DIS TICARET LTD.STI.

Keresteciller Sitesi
Fatih Cad. No.16/C
34010 Marter – Истанбул
Тел.: (0212) 637 07 88
Факс: (0212) 637 17 97
e-mail: rayon@rayon.com.tr
www.rayon.com.tr

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

No.317 / 03.08.2018

Като производител на текстилни материали, ние Rayon Tekstil Sanayi ve Dis Ticaret Ltd.sti, издаваме настоящия сертификат за качество за нашия артикул "CORDURA 600D" – текстилен материал, 100% полиамид, въздухопропусклив, ламиниран с нетъкан полиестер, хидрофобен, цвят черен, за да удостоверим, че нашият продукт отговаря на изискванията на европейските и българските стандарти за производство на посочения артикул, който е предназначен за влагане в обувки със специално предназначение (полиция и армия).

Настоящият сертификат за качество се издава на „Кавалер Юнион 2001“ във връзка с участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи - тактически костюми, зимни и летни /тип гащеризон/ и обувки специални тактически /с предпазител/, по обособени позиции, по обособена позиция № 2: „Обувки тактически /с предпазител/, открита с решение 5785 мпр-53 от 06.07.2018 г..

Производител: Rayon Tekstil Sanayi ve Dis Ticaret Ltd.sti.

Дата: 03.08.2018 г.


Мениджър: подпис – не се чете

Печат: RAYON TEKSTIL San. Ve Dis. Tic. Ltd.Sti.

Подписаната, Ганка Митева-Бакалова-Христова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ – Сертификат за качество. Преводът се състои от 1 /една/ страница.

Преводач: Ганка Бакалова-Христова

Заличено на осн. чл. 2,
ал. 2 от ЗЗЛД



Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

**RAYON**

TEXTILE INDUSTRIES AND FOREIGN TRADE LTD.
TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

QUALITY CERTIFICATE

№ 317 / 03 August 2018.

As a manufacturer of textile materials, we Rayon Tekstil Sanayi ve Dis Ticaret Ltd.sti, issue the following quality certificate for our item "CORDURA 600D"-textile material, 100% polyamide, breathable, laminated with non-woven polyester, hydrophobic, color black, to verify that our product meets the requirements of the European and Bulgarian standards of manufacturing of the said item, which is intended for use in footwear with a special purpose (police and army).

The following quality certificate is issued to 'Cavaler Union 2001' in relation to participation in an open procedure for assigning a public order with the subject: "Supply of police uniforms-tactical costumes, winter and summer /type overalls/ end special tactical shoes /with safety guard/ " into lots, according to lot №2: "Tactical shoes /with safety guards/" announced with decision 5785 opr-53 from 06 July 2018.

Manufacturer: Rayon Tekstil Sanayi ve Dis Ticaret Ltd.sti



Заличено на осн. чл. 2,
ал. 2 от ЗЗЛД

03 August 2018.

Manager:

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

Web: www.rayon.com.tr E-mail: rayon@rayon.com.tr



БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ПРЕВОДИ, КОНСУЛТАЦИИ И ФИРМЕНО ОБСЛУЖВАНЕ

BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
CENTRE FOR VOCATIONAL TRAINING, TRANSLATIONS, CONSULTATIONS AND COMPANY SERVICES

Превод от английски език

RAYON TEKSTIL SANAYI ve DIS TICARET LTD.STI.

Keresteciller Sitesi
Fatih Cad. No.16/C
34010 Marter – Истанбул
Тел.: (0212) 637 07 88
Факс: (0212) 637 17 97
e-mail: rayon@rayon.com.tr
www.rayon.com.tr

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БЕЗВРЕДНОСТ

№.319 / 03.08.2018

относно съдържание на забранени азобагрила

С настоящото ние, Rayon Tekstil Sanayi ve Dis Ticaret Ltd.sti., декларираме че произведените от нас и доставени на „Кавалер Юнион 2001“ – София, България артикули:

- “CORDURA 600D” – текстилен материал, 100% полиамид, въздухопропусклив, ламиниран с нетъкан полиестер, хидрофобен, цвят черен

не съдържат азобагрила и вредни вещества.

Подпис – не се чете

Печат: RAYON TEKSTIL San. Ve Dis. Tic. Ltd.Sti.

Дата: 03.08.2018

Подписаната, Ганка Митева Бакалова-Христова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ – Декларация за безвредност. Преводът се състои от 1 /една/ страница.

Преводач: Ганка Митева Бакалова-Христова

Заличено на осн. чл. 2,
ал. 2 от ЗЗЛД



Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД



**RAYON**

TEXTILE INDUSTRIES AND FOREIGN TRADE LTD.
TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

Declaration of harmlessness

319/03/08/2018

Regarding contents of forbidden AZO dyestuffs

We,"Rayon Tekstil Sanayi ve Dis Ticaret ltd sti" here by to declare produced by us and delivered to " Cavaler Union 2001" - Sofia, Bulgaria items as below:

- „CORDURA 600D“-textile material, 100% polyamide, breathable, laminated with non-woven polyester, hydrophobic, color black

not contain azo dyestuffs and harmful substances.

Date : 03/08/ 2018

Signature :

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Заличено на осн. чл. 2,
ал. 2 от ЗЗЛД

RAYON
TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
Marmara Kurumlar V D 734 004 0808

Web:www.rayon.com.tr E-mail: rayon@rayon.com.tr

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД



БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ПРЕВОДИ, КОНСУЛТАЦИИ И ФИРМЕНО ОБСЛУЖВАНЕ

BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
CENTRE FOR VOCATIONAL TRAINING, TRANSLATIONS, CONSULTATIONS AND COMPANY SERVICES

Превод от английски език

SC SIDERMA S.A.

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

№ 237 / 06.08.2018 г.

Като производител на текстилни материали, ние SC SIDERMA S.A. – Румъния, издаваме настоящия сертификат за качество за функционален хастар - трислоен ламинат, артикул "SIDAC 409 MT WALKY GREY PA", сив цвят, за да удостоверим, че нашият продукт отговаря на изискванията на европейските и на българските стандарти за производство на посочения артикул, който е предназначен за влагане в специални обувки.

Настоящият сертификат за качество се издава на „КАВАЛЕР ЮНИОН“ ЕООД във връзка с участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с решение 5785 mpr-53 от 06 юли 2018 г. на Възложителя - отдел „Управление на собствеността и социални дейности“ на Министерство на вътрешните работи.

Производител: SC SIDERMA S.A.,

06.08.2018 г.

Мениджър: IULIAN POP /подпис – не се чете/
Печат: SC SIDERMA S.A.

Подписаната Ганка Митева Бакалова-Христова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ – Сертификат за качество. Преводът се състои от 1 /една/ страница.

Преводач: Ганка Митева Бакалова-Христова

Заличено на осн. чл. 2,
ал. 2 от ЗЗЛД

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ



[Handwritten signature]

QUALITY CERTIFICATE

№ 237 / 6 August 2018

[Handwritten signature]

In our capacity of textile producer, we SC SIDERMA S.A-Romania, issue this quality certificate for functional lining- three-layered laminate, item "SIDAC 409 MT WALKY GREY PA", color grey, to verify that our product meets the requirements of the European and Bulgarian standard for production of that item, which is designed to be used in special shoes.

We issue the following quality certificate to "CAVALER UNION 2001" Ltd. in relation to the participation in an open procedure for assigning a public order, announced with decision 5785 opr- 53 from 06 July 2018 by the contracting authority of the Management of ownership and social activities Department in the Ministry of the Internal Affairs.

Manufacturer: SC SIDERMA S.A.,

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

[Handwritten signature]

Iulian

Genera

Заличено на осн. чл. 2,
ал. 2 от ЗЗЛД

6 August 2018

[Handwritten signature]

SIDERMA
S.A.
BUCURESTI, ROMANIA

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД



ISO 9001

КОИ "РАЛИЦА"

Кооперативна организация на итваниди "Ралица"

гр. Стара Загора 6000,
ул. "Свети Княз Борис I" №100,
тел./факс: +359 42 625275,
e-mail: koi.ralica@abv.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

за ходила грайферни , двуслойни -от гума (каучук) или полиуретан и
полиуретан за обувки тактически с предпазители


КОИ,,Ралица " издава настоящия сертификат за качество на ходила грайферни двуслойни от гума/ каучук/ или полиуретан и полиуретан за обувки тактически специални с предпазители , производство на кооперацията , в потвърждение на това, че те отговарят на стандартите и изискванията на Възложителя за обувки тактически специални с предпазители

Ходилата са произведени в условията на внедрена система за управление на качеството , която е в съответствие с ISO 9001:2015 за следния предмет на дейност: "Проектиране и производство на обувки , ходила за обувки , фортове , табани и бомбета. Производство и търговия на всички видове текстилни , трикотажни и кожени облекла и изделия и лични предпазни средства, включително лични предпазни средства за пожарникари. Производство и търговия на униформено , работно и специално облекло. Търговия със спално бельо, одеала, дюшеци, матраци и възглавници." с рег № CN /15769 с валидност до 07.01.2021г.


Гр.Стара Загора
25 юли 2018г

КОИ"Ралица
Маргарита Стоянова – Председател

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД



Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД



Изпитвателна лаборатория "Кожи и изделия от кожи"
1379 София, ул. Гюешево №83А
тел./факс: (02) 829 91 29
e-mail: grozdanova_v@abv.bg, testlab@buldecor.com



Сертификат за акредитация Рег № 36-ЛИ/ 08.06.2017, валиден до 26.03.2019,
издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006
ИА БСА е страна по споразумение за взаимно признаване ILAC MRA

Лист 1
Всичко листове 2

ПРОТОКОЛ

Заличено на осн. чл. 102, ал. 1 от ЗОП



Заличено на осн. чл. 102, ал. 1 от ЗОП

сбори
Енла

Изпитвателна лаборатория "Кожи и изделия от кожи"
1379 София, ул. Гюешево №83А
тел./факс: (02) 829 91 29
e-mail: grozdanova_v@abv.bg, testlab@buldecor.com

Сертификат за акредитация Рег № 36-ЛИ/ 08.06.2017, валиден до 26.03.2019,
издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006
ИА БСА е страна по споразумение за взаимно признаване ILAC MRA



Лист 1
Всичко листове 3

Заличено на осн. чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличено на осн. чл. 102, ал. 1 от ЗОП

92

Заличено на осн. чл. 102, ал. 1 от ЗОП

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
Р България, бул. "Кл.Охридски" 8, тел./факс (+359 2) 862 30 66



**ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗПИТВАНЕ**

Заличено на осн. чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

Заличено на осн. чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Лист 2

Протокол № 31580/30.07.2018г.

ФК 5.10-1

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

Изпитвателна лаборатория
при „ТЕКС КОНТРОЛ“ ЕООД
България, Габрово, 5300
бул. "Трети март" 9
тел./ Факс (+35966) 801 258
www.labtexcontrol.com
e-mail: texcontrol@mail.com

Testing Laboratory in
"TEX CONTROL" LTD
Blvd. "Treti Mart" 9, 5300 Gabrovo,
Bulgaria
tel. /fax. (+35966) 801 258
www.labtexcontrol.com
e-mail: texcontrol@mail.com



Accredited by "BAS "
BDS EN ISO / IEC 17025:2006;
BAS Reg Certificate
№ 160 LI/15.09.2017
valid until 30.01.2019

Сертификат за акредитация рег.№ 160
ЛИ/15.09.2017 г., валиден до 30.01.2019 г.,
издаден от ИА БСА, съгласно изискванията
на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006
ИА БСА е страна по многостранно
споразумение ЕА МЛА

ФК 510-1
Лист 1 от Протокол от изпитване № 2144-18/03.08.2018
Всичко листове 2

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

Заличено на осн. чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 102, ал. 1 от ЗОП

ТАБЛОВО

Формативен, подготвен, по дата

92



Изпитвателен център АЛМИ ТЕСТ
ул. Акад. Георги Бончев, бл. 24
1113 София, България
e-mail: office@almitest.com
тел.: +359 888 334 717
тел.: +359 2 97 97 119
факс: +359 2 97 97 119
www.almitest.com

Сертификат за акредитация
рег. No 2 ЛИК/ 31.05.2017,
валиден до 31.05.2020,
издаден от ИА БСА съгласно
изискванията на БДС EN
ISO/ IEC 17025:2006

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ 7274652512675

31.07.2018

Заличено на осн. чл. 102, ал. 1 от ЗОП

О

О

Ч

В

Л

П

М

Н

За

На

Ад

Вх

из

Да

ла

То

се

Ко

И

--

--

--

--

--

--

...

т)

нията
ТЕСТ.

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

БСА рег. № 36 ЛИ

От: 08.06.2017 г.

Валиден до: 26.03.2019 г.

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

„БУЛДЕКОР“ ЕООД
ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ „КОЖИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ КОЖИ“

Адрес на управление и на лаборатория: 1379 гр. София, ул. "Гюешево" 83А

ЕИК: 831 516 154

Обхват на акредитация:

Да извършва изпитване на:

Кожи – естествени и полуфабрикати (от едър, дребен рогат добитък, свински, ует блу, краст) и продукти от кожи в комбинация с други материали (обувки, облекла, ръкавици, галантерия дребна и едра, чанти, куфари, калъфи) и техните съставни части и материали – фортове, бомбета, табани, стелки, ходила, малки части/ аксесоари. Бомбета и материали за бомбета. Ходила, материали за ходила и обувки от полимери. Материали за табани, стелки, фортове. Малки части/ Аксесоари. Текстилни материали и текстил с покрития (изкуствени и синтетични кожи), продукти от текстил и текстил с покритие и техни съставни части – обувки, облекла, галантерия, връзки за обувки, ципове, малки части/ аксесоари.

Да извършва вземане на проби (извадки) от:

Кожи обработени. Обувки.

АКРЕДИТИРАН СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Заповед № А 209/08.06.2017 г. е неделима част от сертификата за акредитация, общо 6 страници.

Дата на първоначална акредитация:

27.03.2003 г.

Дата на преакредитация: 26.03.2015 г.

Заличено на осн. чл. 2,
ал. 2 от ЗЗЛД

Изпълнителен директор:

Инж. Ирена Бориславова

EA BAS

BG 20170132

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

1797 София, бул. "Д-р Г.М. Димитров" № 52 А, ет. 7
тел.: 02 976 6401, факс: 02 976 6415
e-mail: office@nab-bas.bg
http://www.nab-bas.bg



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация
Страна по Многостранното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област



ЗАПОВЕД

№ А 209

София, 08.06.2017 г.

На основание чл.10, ал.1, т.2а от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, Писмо вх. № 223/36 ЛИ/13/П/20.12.2016г., Писмо вх. № 223/36 ЛИ/14/П/19.01. 2017г., доклад от оценка по документи вх. № 223/36 ЛИ/16/В/20.02. 2017г., Писмо вх. № 223/36 ЛИ/17/П/04.04.2017г., Писмо вх. № 223/36 ЛИ/19/Е,П/19.04.2017г., Писмо вх. № 223/36 ЛИ/22/Е/ 23.05.2017г. и доклад от оценка по документи вх. № 223/36 ЛИ/23/В/25.05.2017г. и заповед на ИА БСА № 208 от 08.06.2017г.

ИЗМЕНЯМ

Заповед на ИА БСА № А 320 от 30.06.2016г., както следва:

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ „КОЖИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ КОЖИ“ ПРИ „БУЛДЕКОР“ ЕООД

Адрес на управлението: 1379 гр. София, ул. "Гюешево" 83А
Адрес на ООС: 1379 гр. София, ул. "Гюешево" 83А

Да извършва изпитване на:

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт, валидиран метод)
1	2	3	4
1.	Кожи – естествени и полуфабрикат и (от едър, дребен рогат добитък, свински, ует блу, краст) и продукти от кожи в комбинация с други материали (обувки, облекла, ръкавици, галантерия дребна и едра(чанти, куфари, калъфи) и техните съставни части и материали – (фортове, бомбета, табани, стелки,	1.1.1 Устойчивост на цвета на триене при въртеливо триене	БДС EN ISO 17700 Метод В
		1.1.2 Устойчивост на цвета при възвратно-постъпателно триене	БДС EN ISO 11640 БДС EN ISO 17700, Метод А
		1.1.3 Устойчивост на цвета на пот	БДС EN ISO 11641 БДС EN ISO 17700, Метод С
		1.1.4 Устойчивост на цвета към вода	БДС ISO 11642
		1.1.5 Устойчивост на цвета спрямо водни капки	БДС EN ISO 15700
		1.1.6 Съпротивление на огъване с помощта на флексометър	БДС EN ISO 5402-1 БДС EN ISO 17694
		1.1.7 Съдържание на летливи вещества	БДС EN ISO 4684
		1.1.8 Екстрахируеми с дихлорметан вещества	БДС EN ISO 4048, т.8.2
		1.1.9 рН на воден екстракт	БДС EN ISO 4045
		1.1.10 Съдържание на хром (VI)	БДС EN ISO 17075-1
		1.1.11 Съдържание на формалдехид	БДС EN ISO 17226-2
		1.1.12 Паропропускливост	БДС 6783, т.8
		1.1.13 Коефициент на паропропускливост	БДС EN ISO 20344, т. 6.8
		1.1.14 Абсорбция на водни пари	БДС EN ISO 20344 БДС EN ISO 17229 БДС EN 420, т. 6.4
		1.1.15 Устойчивост на (суха) топлина (изменение на размерите)	БДС ISO 11645 БДС EN ISO 17229
		1.1.16 Време за проникване на първата капка	БДС EN ISO 54034 БДС EN 13518 БДС EN ISO 54047

1	2	3	4
	ходила, Малки части/ аксесоари)	1.1.17 Водопоглъщане	БДС EN 13518 БДС EN ISO 20344, т. 6.13 БДС EN ISO 5404 БДС EN ISO 5403-1
		1.1.18 Водопронепускливост	БДС EN ISO 20344, т. 6.13 БДС EN 13518 БДС EN ISO 5403-1
		1.1.19 Дебелина	БДС EN ISO 2589
		1.1.20 Съпротивление (здравина) на раздиране	БДС EN ISO 3377-1 БДС EN ISO 3377-2 БДС EN 13571 БДС EN 388, т. 6.3
		1.1.21 Якост при опън	БДС EN ISO 3376 БДС EN 13522
		1.1.22 Сила при скъсване	БДС EN ISO 3376
		1.1.23 Удължение при скъсване	БДС EN ISO 3376 БДС EN 13522
		1.1.24 Удължение при определена сила (напрежение)	БДС EN ISO 3376
		1.1.25 Остатъчно удължение	БДС EN ISO 17236
		1.1.26 Якост на свързване сая/ходило	БДС EN ISO 20344, т. 5.2 БДС EN ISO 17708
		1.1.27 Якост на закрепване на ходилото в обувки, произведени по шит метод	БДС 10446, метод 2
		1.1.28 Водопронепускливост на готова обувка при динамични условия	БДС EN ISO 20344, т.5.15.2
		1.1.29 Устойчивост на повреждане при формуване	БДС EN ISO 17693
		1.1.30 Височина на саята	БДС EN ISO 20344, т. 6.2
		1.1.31 Здравина на шева	БДС EN 13594, Приложение В БДС EN ISO 17697, Метод В
		1.1.32 Якост на раздиране на шев	БДС 12789
		1.1.33 Размери (на облекло)	БДС EN 420, т. 5.1 БДС EN ISO 13402-1 БДС EN ISO 13402-2
		1.1.34 Съдържание на диметилфумарат	ВЛМ 03/2013
		1.1.35 Минимална височина на повърхнината на саята	БДС EN ISO 20345, т. 5.4.1
1.2	Бомбета и материали за бомбета	1.2.1 Устойчивост на удар (височина на пространството под бомбето, в момента на удар)	БДС EN ISO 20344, т. 5.4
		1.2.2 Вътрешна дължина	БДС EN ISO 20344, т. 5.3
		1.2.3 Устойчивост на корозия	БДС EN ISO 20344, т. 5.6
		1.2.4 Якост на опън	БДС 13784
		1.2.5 Удължение при скъсване	БДС 13784
1.3	Ходила, материали за ходила и обувки от полимери	1.3.1 Плътност	БДС ISO 2781, метод А
		1.3.2 Съпротивление на изтриване	БДС ISO 4649, метод А БДС EN 12770
		1.3.3 Устойчивост на многократно надлъжно огъване (напукване и нарастване на прореза)	ISO 132
		1.3.4 Съпротивление на огъване (нарастване на прореза)	БДС EN ISO 20344, т. 8.4 БДС EN ISO 17707
		1.3.5 Якост на свързване на слоевете при многослойни ходила	БДС EN ISO 20344, т. 5.2
		1.3.6 Хидролиза	БДС EN ISO 20344, т. 8.5
		1.3.7 Устойчивост при въздействие на течности	БДС ISO 18179 БДС ISO 6110 БДС ISO 6111 БДС ISO 6112
		1.3.8 Конструкция на ходилото (грайферна повърхнина, дебелина на ходилото, височина на грайфера)	БДС EN ISO 20344, т. 8.1

Заличено на осн. чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД

1	2	3	4
		1.3.9 Якост при опън	БДС EN 12803 БДС ISO 37
		1.3.10 Сила при скъсване	БДС EN 12803 БДС ISO 37 БДС ISO 2023, Приложение D
		1.3.11 Удължение при скъсване	БДС EN 12803 БДС ISO 37
		1.3.12 Сила (напрежение) при определено удължение	БДС EN 12803 БДС ISO 37
		1.3.13 Съпротивление (здравина) на раздиране	БДС EN 12771 БДС ISO 34-1, Метод A
		1.3.14 Твърдост по Shore A	БДС ISO 7619-1
1.4	Материали за табани, стелки, фортове	1.4.1 Водопоглъщане	БДС EN ISO 20344, т. 7.2 ; БДС EN ISO 22649
		1.4.2 Водоотдаване	БДС EN ISO 20344, т. 7.2 ; БДС EN ISO 22649
		1.4.3 Устойчивост на пот	БДС EN 12801+A1
		1.4.4 Изменение на размерите	БДС EN 12800
		1.4.5 Съпротивление на изтриване	БДС EN ISO 20344, т.7.3; БДС EN 12 747
1.5	Малки части/ Акcesoари	1.5.1 Устойчивост на корозия	БДС EN ISO 22775, Метод 2
		1.5.2 Цилиндър за малки части	БДС EN 71-1, т.8.2
		1.5.3 Изпитване на усукване	БДС EN 71-1, т.8.3
		1.5.4 Изпитване на опън	БДС EN 71-1, т.8.4
2	Текстилни материали и текстили с покрития (изкуствени и синтетични кожи), продукти от текстил и текстил с покритие и техни съставни части – обувки, облекла, галантерия, връзки за обувки, ципове, малки части/ акcesoари	2.1 Маса на единица площ	БДС EN 12127 БДС EN ISO 2286-2 БДС 6783, т.16 БДС EN 29073-1
		2.2 Съпротивление на огъване с помощта на флексометър	БДС EN ISO 17694
		2.3 Сила при скъсване	БДС EN ISO 13934-1 БДС 13784 БДС EN ISO 1421
		2.4 Удължение при скъсване	БДС EN ISO 13934-1 БДС 13784 БДС EN ISO 1421
		2.5 Съпротивление на раздиране	БДС EN ISO 13937-2 БДС EN ISO 4674-1, Метод B БДС EN 13571
		2.6 Паропропускливост	БДС 6783, т.8
		2.7 Коефициент на паропропускливост	БДС EN ISO 20344, т. 6.8
		2.8 pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071
		2.9 Съдържание на свободен формалдехид	БДС EN ISO 14184-1
		2.10 Максимална сила на скъсване на шева чрез използване на STRIP метод	БДС EN ISO 13935-1
		2.11 Устойчивост на цвета на триене	БДС EN ISO 105 X12
		2.12 Дебелина	БДС EN ISO 2286-3 БДС 6783, т. 2.1
		2.13 Абсорбция на водни пари	БДС EN ISO 20344, т. 6.7
		2.14 Време за проникване на първата капка	БДС EN 13518
		2.15 Водопропускливост	БДС EN ISO 20344, т. 6.13 БДС EN 13518
		2.16 Водопоглъщане	БДС EN ISO 20344, т. 6.13 БДС EN 13518
		2.17 Здравина на шева	БДС EN ISO 17697, Метод B
		2.18 Якост на свързване сая/ходило	БДС EN ISO 20344, т. 6.2 БДС EN ISO 17708
		2.19 Якост на закрепване на ходилото в обувки, произведени по шит метод	БДС 10446, Метод 2

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

1	2	3	4
		2.20 Водопронпускливост на готова обувка при динамични условия	БДС EN ISO 20344, т.5.15.2
		2.21 Устойчивост на повреждане при формуване	БДС EN ISO 17693
		2.22 Якост при опън на саи	БДС EN 13522
		2.23 Удължение при опън на саи	БДС EN 13522
		2.24 Здравина под действие на сила в напречно направление	БДС EN 16732
		2.25 Здравина на закрепване на горните спиращи части	БДС EN 16732
		2.26. Здравина на приспособлението за отваряне под действието на сила в напречно направление.	БДС EN 16732
		2.27 Минимална сила на съпротивление на блокиращата част	БДС EN 16732 БДС EN ISO 10748
		2.28 Здравина на затворения край	БДС EN 16732
		2.29 Устойчивост на корозия	БДС EN ISO 22775, Метод 2
		2.30 Цилиндър за малки части	БДС EN 71-1, т.8.2
		2.31 Изпитване на усукване	БДС EN 71-1, т.8.3
		2.32 Изпитване на опън	БДС EN 71-1, т.8.4
		2.33 Размери (на облекло)	БДС EN 420, т.5.1 БДС EN ISO 13402-1 БДС EN ISO 13402-2
		2.34 Размери и общи изисквания за безопасност на връзки и шнури за деца	БДС EN 14682
		2.35 Устойчивост на цвета пот	БДС EN ISO 105-E04
		2.36 Съдържание на диметилфумарат	ВЛМ 03/2013
		2.37 Здравина на закрепване на теглича	БДС EN 15090
		2.38 Устойчивост на цвета на вода	БДС EN ISO 105-E01
		2.39 Количествен състав	Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти ПМС 114/2006 (ДВ, бр. 44 от 30.05.2006г): Приложение № 5, раздел II: Методи: 1-ацетат/ някои други влакна; 2-някои протеинови/някои други влакна; 3-вискоза,купро, някои видове модал/памук 4 - полиамид,найлон /някои други влакна 7-някои влакна от целулоза/полиестер 8-акрили, някои модакрили, някои хлоровлакна /някои други влакна; 10-ацетат/ някои хлоровлакна; 11-коприна/ вълна, влакна от животински косми; 14-хлоровлакна/ някои други влакна Приложение №6: Методи: базирани на приложение № 5, раздел II; Изменение и допълнение: бр.52/29.06.2007



Заличено на осн. чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД

в т.ч. вземане на проби (извадки) от:

№ по ред	Наименование на продукта	Метод за вземане на проби (извадки) (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3
1	Кожи обработени	БДС ISO 2588
2	Обувки	БДС 10450 БДС EN ISO 20344, т.4

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 36 ЛИ/08.06.2017 г. валиден до 26.03.2019г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Управителя на «БУЛДЕКОР» ЕООД гр. София, Ръководителя на ЛАБОРАТОРИЯ „КОЖИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ КОЖИ“ ПРИ „БУЛДЕКОР“ ЕООД гр. София или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 36 ЛИ от 30.06.2016г., валиден до 26.03.2019г. и приложение - заповед на ИА БСА № А 320 от 30.06.2016 г.

Настоящата заповед да се съобщи на юридическото лице/едноличния търговец в 3 (три)-дневен срок от издаването й.

Заличено на осн. чл.


2, ал. 2 от ЗЗПЛ

Инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА
Изпълнителен директор на ИА БСА



Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД



БЪЛГАРСКА СЛУЖБА
ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН
УНИВЕРСИТЕТ

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА

Адрес на управление:

1756 София, кв. Дървеница, бул. Кл.Охридски 8, ХТМУ, сгр. А

Адрес на лабораторията:

1756 София, кв. Дървеница, бул. Кл.Охридски 8,
ХТМУ, сгр.А и сгр. Б

ЕИК: 000670673

ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ:

Да извършва изпитване на:

Офис 1 Сграда А: Текстилни материали и облекло. Платове тъкани, плетени, нетъкани текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло. Нишкови текстилни материали /влакна, прежди, коприни, конци и въжета, шнурове, връзки/ от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло. Текстилни изделия пасмантерийни от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси и изделия от тях за бита, технически цели и облекло. Безопасност на облекло за деца, връзки и шнурове. Детски играчки. Характеристика на обгазянията. Устойчивост на обгазянията. Промяна на цвета на изпитвания образец и на придружаващите тъкани на текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели, облекло и детски играчки.
Офис 2 Сграда Б: Детски играчки.

АКРЕДИТИРАН СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Заповед №А.416/30.07.2014г е неделима част от сертификата за акредитация,

общо6..... страници

Валиден до: 30.07.2018г.

БСА рег. №141..... ЛП

Изпълнителен директор:

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД

инж. Кръстю Руйнеков


Дата на първоначална
акредитация: 27.03.2006г.

Дата на преакредитация:

София30.07.2014 г.

1797 София, бул. „Д-р Г.М. Димитров“ 52А, тел.: 02 873 5302; факс: 02 873 5303
e-mail: ea_bas@abv.bg / www.nab-bas.bg

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция

Българска служба за акредитация



ЗАПОВЕД

№ А 416

София, 30.07.2014г.

На основание чл.10, ал.1, т. 3, т.4, чл. 28, ал.1 и чл.30, ал.1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 4.3.7 а) и в) от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 254/141 ЛИ/ПА/РО/02.09.2013г., доклад от оценка на място № 254/141 ЛИ/12/В/05.03.2014 г., анекс към доклад от оценка на място № 254/141 ЛИ/17/В/21.03.2014 г., декларации вх. № 254/141 ЛИ/5/Р/20.01.2014 г., вх. № 254/141 ЛИ/8/Р/07.02.2014 г. и становище на Комисия по акредитация 254/141 ЛИ/8/В/29.07.2014г.

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

ПРЕАКРЕДИТИРАМ И РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ

на

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА при ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ

Адрес на управление:1756 София, кв. Дървеница, бул. Кл.Охридски 8, ХТМУ, сгр. А
Адрес на лабораторията:1756 София, кв. Дървеница, бул. Кл.Охридски 8, ХТМУ, сгр.А
и сгр. Б

Да извършва изпитване, съгласно следния обхват :

Офис 1 Сграда А:

Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3
1. Текстилни материали и облекло. Платове тъкани от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло – мъжко женско и детско. Работно и защитно облекло.	1.1 Количествен състав (вълна, животински косми, коприна, памук, лен, коноп, ацетат, купро, модал, триацетат, вискоза, акрил, хлоровлакно, модакрил, полиамид или найлон, лиоцел, полиестер, полиетилен, полипропилен, полиуретан, еластодиен, еластан) и смеси между тях	НЕНТП, Приложение №5, №6 към чл. 26, метод 1÷11, 13: (1),(2),(3),(4),(5)
	1.2 Хигроскопичност (влагопоглъщане)	БДС 12006: (1),(2),(3),(4),(5)
2. Текстилни материали и облекло. Платове плетени от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло – мъжко женско и детско. Работно и защитно облекло.	1.3 Хигроскопичност (влагоотдаване)	БДС EN ISO 3071: (1),(2),(3),(4),(5)
	1.4 РН на воден екстракт, РН единици	БДС EN ISO 14184-1: (1),(2),(3),(4),(5)
3. Нетъкани текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита,	1.5 Свободен и хидролизиран формалдехид, mg/kg	БДС EN ISO 3759: (1),(2),(3),(4),(5) БДС EN ISO 5077: (1),(2),(3),(4),(5) БДС EN ISO 6330: (1),(2),(3),(4),(5)
	1.6 Изменение на размерите при пране и сушене,	БДС EN ISO 3759: (1),(2),(3),(4),(5) БДС EN ISO 5077: (1),(2),(3),(4),(5) БДС ISO 7771: (1),(2),(3),(4),(5)
	1.7 Изменение на размерите при омокряне в студена вода и сушене	

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +3592 873 53 02; Факс: (+3592) 873 53 03
e-mail: ea_bas@abv.bg

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

САМО ОРГИНАЛНИ
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

1	2	3
технически цели и облекло	1.8 Изменение на размерите при химическо чистене	БДС EN ISO 3759: (1),(2) БДС EN ISO 3175-2: (1),(2)
4. Нишкови текстилни материали /влакна, прежди, коприни, конци и въжета, шнурове, връзки/ от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита,	1.9 Изменение на размерите след мокра обработка и гладене	БДС 9425: (1),(2) ,(3)
технически цели и облекло	1.10 Максимална сила на скъсване на шева-Strip метод	БДС EN ISO 13935-: (1),(2) ,(3)
5. Текстилни изделия пасмантерийни от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси и изделия от тях за бита,	1.11 Широчина и дължина	БДС EN 1773: (1),(2) ,(3)
технически цели и облекло.	1.12 Маса на единица площ (площна маса)	БДС EN 12127: (1),(2) ,(3) БДС EN 29073-1: (3)
Безопасност на облекло за деца, връзки и шнурове	1.13 Степен на отблъскване на масло, степен	БДС EN ISO 14419: (1)
	1.14 Здравина на пробиване със сачма	БДС EN 9585: (1),(2)
	1.15 Относителна линейна деформация при пробиване	
	1.16 Относителна повърхностна деформация при пробиване	
	1.17 Сила до скъсване	БДС EN ISO 13934-1: (1)
	1.18 Разтегливост до скъсване	БДС 10298: (1)
	1.19 Капилярност	БДС EN 1049-2: (1)
	1.20 Нишки на единица дължина	БДС EN ISO 13937-2: (1)
	1.21 Сила на раздиране /образец с форма на панталон/	БДС EN 20811: (1)
	1.22 Устойчивост на проникване на вода	БДС EN ISO 4920: (1)
	1.23 Устойчивост на повърхностно умокряне на тъкани, степен	БДС 11665: (1)
	1.24 Киселинна устойчивост	
	1.25 Алкална устойчивост	
	1.26 Киселинна пропускливост	БДС EN 1625: (1),(2),(3),(4) БДС EN ISO 6940: (1),(2),(3) БДС EN 1101: (1),(2),(3) БДС EN 1103: (1),(2) БДС EN 1102: (1),(2) БДС EN ISO 6941: (1),(2),(3)
	1.27 Алкална пропускливост	
	1.28 Поведение при горене.	
	-време на запалване/ възпламеняване	БДС EN 1102: (1),(2) БДС EN ISO 6941: (1)
	-време на разпространение на пламъка	
	-продължителност на пламъчно горене	
	-време на остатъчно тлеене	БДС EN ISO 15025: (1)
	-най-голяма изгоряла (повредена) дължина/широчина	
	-скорост на разпространение на пламъка	
	-продължителност на пламъчно горене	БДС EN ISO 20471: (1),(2) БДС EN 1150: (1),(2)
	-време на остатъчно тлеене	
	-най-голяма изгоряла (повредена) дължина/широчина	
	1.29 Ограничено разпространение на пламък (запалване на повърхнина и на долен край/	
	1.30 Защитно облекло с висока видимост за професионална и непрофесионална употреба	
	-коэффициент на яркост (β)	



Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

1	2	3
ТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ АКРЕДИТИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА ХИМИКАТИ * СОФИЯ * Вярно с оригинала Заличено на осн. чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД	-фотометрични характеристики на фоновия материал	БДС EN 13402-1: (1),(2) БДС EN 13402-2: (1),(2) БДС EN 13402-3: (1),(2)
	-площ на светлоотразителните материали	
	1.31 Размерни характеристики на облекла	
	1.32 Устойчивост на претриване на платове по метода на Martindale - разрушаване на образеца, брой цикли	БДС EN ISO 12947-2: (1),(2),(3)
	1.33 Устойчивост на претриване на платове по метода на Martindale - пределяне на загубата на маса	БДС EN ISO 12947-3: (1),(2),(3)
	1.34 Устойчивост на претриване на платове по метода на Martindale - промяна във външния вид, брой цикли	БДС EN ISO 12947-4: (1),(2),(3)
	1.35 Склонност на повърхността на плата към завласяване и пилинг по метода на Martindale, степен	БДС EN ISO 12945-2: (1),(2),(3)
	1.36 Сплитки, брой преплитания	БДС 12674: (1)
	1.37 Безопасни размери на връзки и шнурове за деца	БДС EN 14682: (1),(2),(5)
	1.38 Въздухопропускливост	БДС EN ISO 9237: (1),(2)
	2.1 Определяне на броя на бримките на определена дължина	БДС EN 14971: (2)
	2.2 Определяне на броя на бримките на определена площ	
	2.3 Здравина на скъсване на шева в направление перпендикулярно на шева,	
	2.4 Здравина на скъсване на шева в направление на шева	БДС 13307: (2)
	2.5 Разтегливост на скъсване на шева в направление на шева	
	2.6 Гъстина на шева	
	2.7 Широчина на шева	
	2.8 Изменение на размерите след омокряне	БДС 13180: (2)
	2.9 Степен на еластичност	БДС 5512: (2)
	2.10 Маса на двойка чорапи	
	3.1 Здравина на опън	БДС EN 29073-3: (3)
	3.2 Разтегливост на опън	
	4.1 Посока на сука на нишки	БДС 17281: (4)
	4.2 Сук на нишки, завъртания	БДС EN ISO 2061: (4)
	4.3 Линейна плътност (маса на единица дължина)	БДС EN ISO 2060: (4)
	4.4 Сила на скъсване	БДС EN ISO 2062: (4)
	4.5 Специфична здравина до скъсване	
	4.6 Разтегливост до скъсване	БДС 8985: (4)
	4.7 Свиваемост при врене във вода	
	5.1 Линейна маса	БДС 12315: (5)
	5.2 Здравина до скъсване	
	5.3 Разтегливост	

1	2	3
6. Детски играчки	6.1 Цилиндър за малки части	БДС EN 71-1+A2 т. 8.2
	6.2 Материал	БДС EN 71-1+A2 т. 4.1
	6.3 Материал за пълнеж	БДС EN 71-1+A2 т. 5.2.а)
	6.4 Изпитване на усукване	БДС EN 71-1+A2 т. 8.3
	6.5 Изпитване на падане	БДС EN 71-1+A2 т. 8.5
	6.6 Изпитване на опън	БДС EN 71-1+A2 т. 8.4
	6.7 Изпитване на удар	БДС EN 71-1+A2 т. 8.7
	6.8 Изпитване на омокряне	БДС EN 71-1+A2 т. 8.9
	6.9 Достъпност на част или елемент	БДС EN 71-1+A2 т. 8.10
	6.10 Острота на краища/ръбове	БДС EN 71-1+A2 т. 8.11
	6.11 Острота на върхове	БДС EN 71-1+A2 т. 8.12
	6.12 Геометрична форма на определени играчки	БДС EN 71-1+A2 т. 8.16
	6.13 Дебелина на шнурове	БДС EN 71-1+A2 т. 8.20
	6.14 Дължина на шнурове	БДС EN 71-1+A2 т. 8.40
УСТОЙЧИВОСТ НА ОБАГРЯНИЯТА. ПРОМЯНА НА ЦВЕТА НА ИЗПИТВАНИЯ ОБРАЗЕЦ И НА ПРИДРУЖАВАЩИТЕ ТЪКАНИ		
7. Текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели, облекло и детски играчки	7.1 Изкуствена светлина-ксенонова дъгова лампа, бал сива скала	БДС EN ISO 105-B02+A1
	7.2 Фотохромизъм, бал сива скала	БДС EN ISO 105-B05
	7.3 Пране при домашни и обществени условия, бал сива скала	БДС EN ISO 105-C06
	7.4 Химическо чистене, бал сива скала	БДС EN ISO 105-D01
	7.5 Триене-органични разтворители, бал сива скала	БДС EN ISO 105-D02
	7.6 Вода, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E01
	7.7 Морска вода, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E02
	7.8 Хлорирана вода (вода от плувни басейни), бал сива скала	БДС EN ISO 105-E03
	7.9 Пот, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E04
	-кисела	
	-алкална	БДС EN ISO 105-E05
	7.10 Петна-киселини, бал сива скала	
	7.11 Петна-алкали, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E06
	7.12 Петна-вода, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E07
	7.13 Гореща вода, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E08
	7.14 Мокро декатиране, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E09
	7.15 Пропарване, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E11
	7.16 Избелване-хипохлорит, бал сива скала	БДС EN ISO 105-N01 (БДС EN 20105-N01)
	7.17 Избелване-пероксид, бал сива скала	БДС EN ISO 105-N02
	7.18 Органични разтворители, бал сива скала	БДС EN ISO 105-X05
	7.19 Горещо гладене, бал сива скала	БДС EN ISO 105-X11
	7.20 Триене, бал сива скала	БДС EN ISO 105-X12
	-сухо	
	-мокро	



Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

1	2	3
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБАГРЯНИЯТА		
8. Текстилни материали от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели, облекло и детски играчки	8.1 Инструментално определяне на 1/1 еталонна дълбочина на цвета, ΔL	БДС EN ISO 105-A06
	8.2 Измерване на цвета, L^* , a^* , b^* , C^* , h , X , Y , Z , x , y	БДС EN ISO 105-J01
	8.3 Измерване на цветните разлики, ΔE^* , ΔL^* , Δa^* , Δb^* , ΔC^* , ΔH^*	
	8.4 Степен на белота-инструментален метод	БДС EN ISO 105-J02
	8.5 Пресмятане на цветните разлики -светлост, ΔL_{cmc} -наситеност, ΔC_{cmc} -тон, ΔH_{cmc} -цветна разлика, ΔE_{cmc} -CIELAB стойности, L^* , a^* , b^* , C^*_{ab} , h_{ab} -стойности за ΔL^* , Δa^* , Δb^* , ΔC^*_{ab} и ΔH_{ab}	БДС EN ISO 105-J03
	8.6 Инструментално и визуално определяне на цветни разлики спрямо „ПАНТОН“ и други цветни еталони	БДС EN ISO 105-A01 БДС EN 20105-A02 БДС EN ISO 105-J01 БДС EN ISO 105-J03

Офис 2 Сграда Б

Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
6. Детски играчки	6.15 Определяне миграцията на определени елементи (алуминий /Al/; антимон /Sb/; арсен /As/; барий /Ba/; бор /B/; кадмий /Cd/; хром /Cr/; кобалт /Co/; мед /Cu/; олово /Pb/; манган /Mn/; живак /Hg/; никел /Ni/; селен /Se/; стронций /Sr/; калай /Sn/; цинк /Zn/)	БДС EN 71-3

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 141 ЛИ от 30.07.2014г. валиден до 30.07.2018 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него. Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Ректора на ХТМУ, гр. София, ръководителя на Изпитвателна лаборатория по текстил и багрила при Химикотехнологичен и металургичен университет - гр. София или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА. При получаване на издадения сертификат и приложената към него настояща заповед, Изпитвателна лаборатория по текстил и багрила при Химикотехнологичен и металургичен университет - гр. София е длъжна да върне в ИА БСА, оригиналите на Сертификат за акредитация рег. № 141 ЛИ/11.09.2013г., валиден до 30.04.2014г. и приложение-Заповед № А 16/11.09.2013г.

Настоящата заповед да се съобщи на Химикотехнологичен и металургичен университет - гр. София в 3 (три) дневен срок от издаването ѝ.

инж. Кръстю Руйнеков

Изпълнителен директор на ИА БСА

Заличено на осн. чл. 2,
ал. 2 от ЗЗЛД

ИА БСА Заповед № А 416/30.07.2014 г.

Заличено на осн. чл. 2, ал.
2 от ЗЗЛД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

длъжност

Кабурова

18.08.2018

дата

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

БСА рег. № 160 ЛИ

От: 15.09.2017г.

Валиден до: 30.01.2019г.

ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

„ТЕКС КОНТРОЛ“ ЕООД
Изпитвателна лаборатория

Адрес на управление: 5300 Габрово, бул. „Трети март“ № 9
Адрес на лаборатория: 5300 Габрово, бул. „Трети март“ № 9

ЕИК: 107 595 975

Обхват на акредитация:

Да извършва изпитване на: ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО – ФИЗИКОМЕХАНИЧНИ И ФИЗИКОХИМИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ – Текстил. Платове тъкани (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло). Платове плетени (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло). Нетъкани текстилни материали (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло). Нишкови текстилни материали (прежди, коприни, конци, въжета от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло). Текстилни изделия пасмантерийни и галантерийни (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси). Геотекстил (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси). УСТОЙЧВОСТ НА ОБАГРЯНИЯТА, ПРОМЯНА НА ЦВЕТА НА ИЗПИТВАНИЯ ОБРАЗЕЦ И НА ПРИДРУЖАВАЩИТЕ ТЪКАНИ – Текстил. Текстилни материали (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло). ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБАГРЯНИЯТА – Текстил. Текстилни материали (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло).

АКРЕДИТИРАН СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Заповед № А354/15.09.2017г. е неделима част от сертификата за акредитация, общо 23 страници

Дата на първоначална акредитация: 19.01.2011г.

Дата на преакредитация: 30.01.2015г.

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

Изпълнителен директор:

Инж. Ирена Бориславова

EA BAS

BG 2017023

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД



София, бул. „Д-р Г.М. Димитров“ № 52 А, ет. 7
тел.: 02 976 6401, факс: 02 976 6415
e-mail: office@nab-bas.bg
http://www.nab-bas.bg



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация



Страна по Многостраничното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 354

София, 15.09.2017г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 3 чл. 30, ал. 1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура рег. 252/160 ЛИ/РО /09.03.2017г., Доклад от оценка на място доклад вх. 252/160 ЛИ/РО/6/В/ 23.06.2017г. и становище на Комисията по акредитация рег. 252/160 ЛИ/РО/8/В/ 08.09.2017г.

РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ

На

Изпитвателна лаборатория при „ТЕКС КОНТРОЛ“ ЕООД
„ТЕКС КОНТРОЛ“ ЕООД

Адрес на управление: 5300 Габрово, бул. „Трети март“ № 9
Адрес на лаборатория: 5300 Габрово, бул. „Трети март“ № 9

Да извършва изпитване на:

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
I. ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО – ФИЗИКОМЕХАНИЧНИ И ФИЗИКОХИМИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ			
	ТЕКСТИЛ. 1.1.Платове тъкани (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло)	1.1.1 Количествен анализ: -ацетат/ някои други влакна -някои протеинови/някои други влакна -вискоза,купро, някои видове модал/някои други влакна -полиамид,найлон/някои други влакна -ацетат/ някои други влакна -триацетат или полилактид /някои други влакна -някои влакна от целулоза/някои други влакна -акрили,някои модакрили,някои хлоровлакна /някои други влакна -ацетат/ някои други влакна -коприна/ някои други влакна -хлоровлакна/ някои други влакна	НЕНТП* , Приложение №5, раздел II: Метод 1 (с ацетон) Метод 2 (с хипохлорит) Метод 3 (с мравчена киселина и цинков хлорид) Метод 4 (с мравчена киселина) Метод 5 (с бензилов алкохол) Метод 6 (с дихлорметан) Метод 7 (със сярна киселина) Метод 8 (с диметилформамид) Метод 10 (с оцетна киселина) Метод 11 (със сярна киселина) Метод 14 (с концентрирана сярна киселина)



гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415
e-mail: office@nab-bas.bg

ВЯР
ОРИГИ

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		- ацетатни /и други влакна - протеинови /непротеинови влакна - вискозни или купро-, или модални, или лиоселни влакна/памучни влакна -полиамидни влакна/с други влакна -ацетатни/с триацетатни влакна) -триацетатни или полилактидни влакна / с други влакна -целулозни /и полиестерни влакна -акрили,модакрилни, хлоровлакна,еластан / и други влакна -ацетатни влакна/с някои хлоровлакна -коприна/вълна или животински косми -хлоровлакна/ с други влакна -трикомпонентни смеси от влакна	НЕНТП*Приложение №6:Методи базирани на Приложение 5, раздел II БДС EN ISO 1833-3 (метод с ацетон) БДС EN ISO 1833-4 (метод с хипохлорид) БДС EN ISO 1833-6 (метод с мравчена киселина и цинков хлорид) БДС EN ISO 1833-7 (метод с мравчена киселина) БДС EN ISO 1833-8 (метод с ацетон) БДС EN ISO 1833-10 (метод с дихлорметан) БДС EN ISO 1833-11 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-12 (метод с диметилформамид) БДС EN ISO 1833-14 (метод с кристализирала оцетна киселина) БДС EN ISO 1833-18 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-17(метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-2
		1.1.2 Хигроскопичност (влагообмен):	БДС 12006
		1.1.2.1 Влагопоглъщане	
		1.1.2.2 Влагоотдаване	
		1.1.3 pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071
		1.1.4 Изменение на размерите след омокряне в студена вода – дължина/ широчина	БДС ISO 7771; БДС EN ISO 3759
		1.1.5.1 Изменение на размерите след мокра обработка с автоматична перална машина - основа/ вътък	БДС 9425, Изменения 1, 2 и 3
		1.1.5.2 Изменение на размерите след мокра обработка при ръчно пране –основа/вътък	БДС 9425-Таблица 2, режими за мокра обработка P2 и P3
		1.1.6 Изменение на размерите след омокряне (подови покрития) – дължина/ширина	БДС 12823
		1.1.7 Изменение на размерите при пране и сушене - основа/ вътък	БДС EN ISO 5077 БДС EN ISO 3759 БДС EN ISO 6330
		1.1.8 Свободен и хидролизиран формалдехид	БДС EN ISO 14184-1
		1.1.9 Отделен формалдехид	БДС EN ISO 14184-2
		1.1.10 Максимална сила на	БДС EN ISO 13935-1



Заповед № А 354/15.09.2017

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

стр. 12 от 22

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		скъсване на шева чрез използване на STRIP метод-основа/ вътък	
		1.1.11 Дължина	БДС EN 1773
		1.1.12 Широчина	
		1.1.13 Маса на единица площ	БДС EN 12127
		1.1.14 Обща маса на единица площ (текстил с покритие)	БДС EN ISO 2286-2, метод А
		1.1.15 Време на възпламеняване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина: - минимално - средно	БДС EN 1101/A1
		1.1.16 Поведение при горене 1.1.16.1 Време за разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина(първи и трети маркерен конец)	БДС EN 1102
		1.1.16.2 Наличие на пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.1.17 Скорост на разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	БДС EN 1102
		1.1.18.1 Време за разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина (първи и трети маркерен конец)	БДС EN 1103
		1.1.18.2 Наличие на пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.1.19 Време на запалване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина: - минимално - средно	БДС EN 1625
		1.1.20 Средно време на	БДС EN ISO 6940



Заповед № А 354/15.09.2017г.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		запалване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.1.21 Време на разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина (първи, втори и трети маркерен конец)	БДС EN ISO 6941
		1.1.22.1 Време на устойчивост на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	БДС EN ISO 15025 
		1.1.22.2 Време на остатъчно нажежаване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.1.22.3 Най-голяма овъглена (повредена) част на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.1.22.4 Наличие на дупки и пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.1.23 Степен на отблъскване на масло	БДС EN ISO 14419
		1.1.24 Здравина на пробиване със сачма	БДС 9585
		1.1.25 Максимална сила до скъсване чрез използване на STRIP метод- основа/ вътък	БДС EN ISO 13934-1
		1.1.26 Разтегливост до скъсване чрез използване на STRIP метод- основа/ вътък	
		1.1.27 Сплитка – лито, кепър, атлаз	БДС 12674
		1.1.28 Сила на раздиране (образец с форма на панталон) - основа/ вътък	БДС EN ISO 13937-2
		1.1.29 Сила на раздиране (образец с форма на крило) - основа/ вътък	БДС EN ISO 13937-3
		1.1.30 Сила на раздиране (образец с форма на език) - основа/ вътък	БДС EN ISO 13937-4
		1.1.31 Брой на нишките на единица дължина	БДС EN 1049-2, метод А и метод В



Заповед № А 354/15.09.2017г.

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		- основа/ вътък	
		1.1.32 Ъгъл на възстановяване след смачкване	БДС EN 22313
		- основа: лице/лице, опако/опако.	
		- вътък: лице / лице, опако/опако.	
		1.1.33 Капилярност- основа/ вътък	БДС 10298
		1.1.34 Устойчивост на проникване на вода	БДС EN 20811
		1.1.35 Въздухопропускливост	БДС EN ISO 9237
		1.1.36 Устойчивост на топлопреминаване при постоянен режим, Rct	БДС EN ISO 11092
		1.1.37 Устойчивост на паропреминаване при постоянен режим, Ret	
		1.1.38 Завласяване и пилинг	БДС EN ISO 12945-2 БДС EN ISO 12945-1
		1.1.39 Претриване по метода на Martindale. Разрушаване на образеца	БДС EN ISO 12947-2
		1.1.40 Претриване по метода на Martindale. Загуба на маса	БДС EN ISO 12947-3
		1.1.41 Претриване по метода на Martindale. Оценка на промяна във външния вид	БДС EN ISO 12947-4
		1.1.42 Водоотблъскване при дъждуване по Bundesmann	БДС EN 29865
		1.1.43 Абсорбция на вода при дъждуване по Bundesmann	
		1.1.44 Количество вода, преминала през образеца при дъждуване по Bundesmann	
		1.1.45 Устойчивост на повърхностно омокряне	БДС EN ISO 4920
		1.1.46 Сила на разлепване	БДС 12469
		1.1.47.1 Киселинна пропускливост преди и след 3-кратно пране	БДС 11665, т. 4.2; т.5.2
		1.1.47.2 Алкална пропускливост преди и след 3-кратно пране	БДС 11665, т. 4.2; т.5.2
		1.1.47.3 Киселинна устойчивост преди и след 3-кратно пране - % намаление на здравината до скъсване	БДС 11665, т. 4.2; т.5.1
		1.1.47.4 Алкална устойчивост преди и след 3-кратно пране-% намаление на здравината до скъсване	БДС 11665, т. 4.2; т.5.1
		1.1.47.5 Процентно намаление на пропускливостта след 3-кратно пране	БДС 11665, т. 5.2
		1.1.48 Разтворими в органични	DIN 54278-1



Заповед № А 354/15.09.2017г.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		разтворители субстанции, съдържащи се в текстилните влакна: естествени, възникнали при производството на синтетичните влакна или нанесени при етапа на преработка	
		1.1.49. Специфично повърхностно съпротивление	БДС EN 1149-1
		1.1.50 Електрическо съпротивление на материала (обемно съпротивление), Rv	БДС EN 1149-2
		1.1.51 Възстановяване на тъканите след изкуствено предизвикано смачкване-визуална оценка	ISO 9867
		1.1.52 Гладкост (немачкаемост) на тъканите след пране и сушене- визуална оценка	ISO 7768; БДС EN ISO 6330
		1.1.53 Гладкост (немачкаемост) на шева след пране и сушене-визуална оценка	ISO 7770; БДС EN ISO 6330
		1.1.54 Размерни характеристики на облекла	БДС EN 13402-1 БДС EN 13402-2 БДС EN 13402-3
	1.2. Платове плетени (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло)	1.2.1 Количествен анализ: -ацетат/ някои други влакна -някои протеинови/някои други влакна -вискоза, купро, някои видове модал/някои други влакна -полиамид, найлон /някои други влакна -ацетат/ някои други влакна -триацетат или полилактид /някои други влакна -някои влакна от целулоза/някои други влакна -акрили, някои модакрили, някои хлоровлакна /някои други влакна -ацетат/ някои други влакна -коприна/ някои други влакна -хлоровлакна/ някои други влакна - ацетатни /и други влакна - протеинови /непротеинови влакна	НЕНТП* , Приложение №5, раздел II: Метод 1 (с ацетон) Метод 2 (с хипохлорит) Метод 3 (с мравчена киселина и цинков хлорид) Метод 4 (с мравчена киселина) Метод 5 (с бензилов алкохол) Метод 6 (с дихлорметан) Метод 7 (със сярна киселина) Метод 8 (с диметилформамид) Метод 10 (с оцетна киселина) Метод 11 (със сярна киселина) Метод 14 (с концентрирана сярна киселина) НЕНТП*Приложение №6:Методи базирани на Приложение 5, раздел II БДС EN ISO 1833-3 (метод с ацетон) БДС EN ISO 1833-4 (метод с хипохлорид)



Заповед № А 354/15.09.2017 г.

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		- вискозни или купро-, или модални, или лиоселни влакна/памучни влакна -полиамидни влакна/с други влакна -ацетатни/с триацетатни влакна)	БДС EN ISO 1833-6 (метод с мравчена киселина и цинков хлорид) БДС EN ISO 1833-7 (метод с мравчена киселина) БДС EN ISO 1833-8 (метод с ацетон)
		-триацетатни или полилактидни влакна / с други влакна -целулозни /и полиестерни влакна -акрили, модакрилни, хлоровлакна, еластан / и други влакна	БДС EN ISO 1833-10 (метод с дихлорметан) БДС EN ISO 1833-11 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-12 (метод с диметилформамид)
		-ацетатни влакна/с някои хлоровлакна -коприна/вълна или животински косми -хлоровлакна/ с други влакна	БДС EN ISO 1833-14 (метод с кристализирала оцетна киселина) БДС EN ISO 1833-18 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-17(метод със сярна киселина)
		-трикомпонентни смеси от влакна	БДС EN ISO 1833-2
		1.2.2 Хигроскопичност (влагообмен)-	БДС 12006
		1.2.2.1 Влагопоглъщане	
		1.2.2.2 Влагоотдаване	
		1.2.3 pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071
		1.2.4 Изменение на размерите след омокряне в студена вода-дължина/ширина	БДС ISO 7771 БДС EN ISO 3759
		1.2.5.1 Изменение на размерите след мокра обработка с автоматична перална машина – дължина/ширина	БДС 9425, изменения 1, 2 и 3
		1.2.5.2 Изменение на размерите след мокра обработка при ръчно пране –дължина/ширина	БДС 9425-Таблица 2, режими за мокра обработка P2, P3
		1.2.6 Изменение на размерите при пране и сушене - дължина/ширина	БДС EN ISO 5077 БДС EN ISO 3759 БДС EN ISO 6330
		1.2.7 Свободен и хидролизиран формалдехид	БДС EN ISO 14184-1
		1.2.8 Отделен формалдехид	БДС EN ISO 14184-2
		1.2.9 Максималната сила на скъсване на шева чрез използване на STRIP метод	БДС EN ISO 13935-1
		1.2.10 Дължина	БДС EN 1773
		1.2.11 Широчина	
		1.2.12 Маса на единица площ	БДС EN 12127
		1.2.13 Време на възпламеняване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина: - минимално - средно	БДС EN 1101/A1



Заповед № А 354/15.09.2017г.

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

стр. 1 от 2400

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		1.2.14.1 Време за разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина(първи и трети конец)	БДС EN 1102
		1.2.14.2 Наличие на пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.2.14.3 Скорост на разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.2.15.1 Време за разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина(първи и трети маркерен конец)	БДС EN 1103
		1.2.15.2 Наличие на пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.2.16 Време на запалване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина: - минимално - средно	БДС EN 1625
		1.2.17 Средно време на запалване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	БДС EN ISO 6940
		1.2.18 Време на разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина (първи, втори и трети маркерен конец)	БДС EN ISO 6941
		1.2.19.1 Време на устойчивост на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	БДС EN ISO 15025
		1.2.19.2 Време на остатъчно	



Заповед № А 354/15.09.2017 г.

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

стр. 8 от 2208



№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		нажежаване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина 1.2.19.3 Най-голяма овъглена (повредена) част на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина 1.2.19.4 Наличие на дупки и пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.2.20.1 Маса на двойка чорапни изделия	БДС 5512, т.2.1
		1.2.20.2 Линейни размери	БДС 5512, т.2.2
		1.2.20.3 Изменение на размерите след пране	БДС 5512, т.2.8
		1.2.21.1 Здравина на скъсване на шева в направление: перпендикулярно на шева /в направление на шева	БДС 13307, т.3.2
		1.2.21.2 Разтегливост до скъсване в направление на шева	БДС 13307, т.3.2
		1.2.21.3 Гъстина на шева	БДС 13307, т.3.1
		1.2.21.4 Широчина на шева	БДС 13307, т.3.1
		1.2.21.5 Скрито насичане	БДС 13307, т.3.3
		1.2.22 Здравина на пробиване със сачма	БДС 9585
		1.2.23 Бримки на единица дължина и единица площ	БДС EN 14971
		1.2.24 Мачкаемост	БДС 13921
		1.2.25 Завласяване и пилинг	БДС EN ISO 12945-2 БДС EN ISO 12945-1
		1.2.26 Претриване по метода на Martindale. Разрушаване на образеца	БДС EN ISO 12947-2
		1.2.27 Претриване по метода на Martindale. Загуба на маса	БДС EN ISO 12947-3
		1.2.28 Претриване по метода на Martindale. Оценка на промяна във външния вид	БДС EN ISO 12947-4
		1.2.29 Въздухопропускливост	БДС EN ISO 9237
		1.2.30 Разтворими в органични разтворители субстанции, съдържащи се в текстилните влакна: естествени, възникнали при производството на синтетичните влакна или нанесени при етапа на преработка	DIN 54278-1
		1.2.31 Размерни характеристики на облекла	БДС EN 13402-1 БДС EN 13402-2 БДС EN 13402-3



Заповед № А 354/15.09.2017

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
	1.3 Нетъкани текстилни материали (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло)	1.3.1 Количествен анализ: -ацетат/ някои други влакна -някои протеинови/някои други влакна -вискоза, купро, някои видове модал/някои други влакна -полиамид, найлон /някои други влакна -ацетат/ някои други влакна -триацетат или полилактид /някои други влакна -някои влакна от целулоза/някои други влакна -акрили, някои модакрили, някои хлоровлакна /някои други влакна -ацетат/ някои други влакна -коприна/ някои други влакна -хлоровлакна/ някои други влакна - ацетатни /и други влакна - протеинови /непротеинови влакна - вискозни или купро-, или модални, или лиоселни влакна/памучни влакна -полиамидни влакна/с други влакна -ацетатни/с триацетатни влакна) -триацетатни или полилактидни влакна / с други влакна -целулозни /и полиестерни влакна -акрили, модакрилни, хлоровлакна, еластан / и други влакна -ацетатни влакна/с някои хлоровлакна -коприна/вълна или животински косми -хлоровлакна/ с други влакна -трикомпонентни смеси от влакна 1.3.2 Хигроскопичност (влагообмен) 1.3.2.1 Влагопоглъщане 1.3.2.2 Влагоотдаване	НЕНТП*, Приложение №5, раздел II: Метод 1 (с ацетон) Метод 2 (с хипохлорит) Метод 3 (с мравчена киселина и цинков хлорид) Метод 4 (с мравчена киселина) Метод 5 (с бензилов алкохол) Метод 6 (с дихлорметан) Метод 7 (със сярна киселина) Метод 8 (с диметилформамид) Метод 10 (с оцетна киселина) Метод 11 (със сярна киселина) Метод 14 (с концентрирана сярна киселина) НЕНТП* Приложение №6: Методи базирани на Приложение 5, раздел II БДС EN ISO 1833-3 (метод с ацетон) БДС EN ISO 1833-4 (метод с хипохлорид) БДС EN ISO 1833-6 (метод с мравчена киселина и цинков хлорид) БДС EN ISO 1833-7 (метод с мравчена киселина) БДС EN ISO 1833-8 (метод с ацетон) БДС EN ISO 1833-10 (метод с дихлорметан) БДС EN ISO 1833-11 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-12 (метод с диметилформамид) БДС EN ISO 1833-14 (метод с кристализирала оцетна киселина) БДС EN ISO 1833-18 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-17 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-2 БДС 12006



Заповед № А 354/15.09.2017г.

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

стр. 10 от 22

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		1.3.3 pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071
		1.3.4 Изменение на размерите след омокряне (подови покрития) – дължина/ширина	БДС 12823
		1.3.5 Свободен и хидролизиран формалдехид	БДС EN ISO 14184-1
		1.3.6 Отделен формалдехид	БДС EN ISO 14184-2
		1.3.7 Максималната сила на скъсване на шева чрез използване на STRIP метод	БДС EN ISO 13935-1
		1.3.8 Здравина на пробиване със сачма	БДС 9585
		1.3.9 Дължина	БДС EN 1773
		1.3.10 Широчина	
		1.3.11 Маса на единица площ	БДС EN 12127
		1.3.12 Обща маса на единица площ (текстил с покритие)	БДС EN ISO 2286-2; метод А
		1.3.13 Маса на единица площ	БДС EN 29073-1
		1.3.14 Време на възпламеняване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина: - минимално - средно	БДС EN 1101/A1
		1.3.15 Поведение при горене. Време за разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина(първи и трети маркерен конец)	БДС EN 1102
		1.3.16 Поведение при горене.Наличие на пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.3.17 Поведение при горене. Скорост на разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	БДС EN 1102
		1.3.18.1 Време за разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина (първи и трети маркерен конец)	БДС EN 1103
		1.3.18.2 Наличие на пламтящи частици на вертикално	



**ВЯРНО С
ОРИГИНА**

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.3.19 Време на запалване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина: - минимално - средно	БДС EN 1625
		1.3.20 Средно време на запалване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	БДС EN ISO 6940
		1.3.21 Време на разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина (първи, втори и трети маркерен конец)	БДС EN ISO 6941
		1.3.22 Сила на раздиране (образец с форма на панталон) – дължина/ ширина	БДС EN ISO 13937-2
		1.3.23 Сила на раздиране (образец с форма на език) – дължина/ ширина	БДС EN ISO 13937-4
		1.3.24 Въздухопропускливост	БДС EN ISO 9237
		1.3.25 Водоотблъскване на тъкани при дъждуване по Bundesmann	БДС EN 29865
		1.3.26 Абсорбция на вода при дъждуване по Bundesmann	
		1.3.27 Количество вода, преминала през образца при дъждуване по Bundesmann	
		1.3.28 Устойчивост на повърхностно омокряне	БДС EN ISO 4920
		1.3.29 Завласяване и пилинг	БДС EN ISO 12945-2 БДС EN ISO 12945-1
		1.3.30 Претриване по метода на Martindale. Разрушаване на образца	БДС EN ISO 12947-2
		1.3.31 Претриване по метода на Martindale. Загуба на маса	БДС EN ISO 12947-3
		1.3.32 Претриване по метода на Martindale. Оценка на промяна във външния вид	БДС EN ISO 12947-4
		1.3.33 Устойчивост на топлопреминаване при постоянен режим, Rct	БДС EN ISO 11092
		1.3.34 Устойчивост на паропреминаване при постоянен	



Заповед № А 354/15.09.2017г.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		режим, Ret	
		1.3.35.1 Време на устойчивост на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	БДС EN ISO 15025
		1.3.35.2 Време на остатъчно нажежаване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.3.35.3 Най-голяма овъглена (повредена) част на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.3.35.4 Наличие на дупки и пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.3.36.1 Изменение на размерите след мокра обработка с автоматична перална машина – дължина/ширина	БДС 9425, Изменения 1, 2 и 3
		1.3.36.2 Изменение на размерите след мокра обработка при ръчно пране - дължина/ширина	БДС 9425-Таблица 2, режими за мокра обработка P2,P3
		1.3.37 Разтворими в органични разтворители субстанции, съдържащи се в текстилните влакна: естествени, възникнали при производството на синтетичните влакна или нанесени при етапа на преработка	DIN 54278-1 
		1.3.38 Размерни характеристики на облекла	БДС EN 13402-1 БДС EN 13402-2 БДС EN 13402-3



 КОИТ
 АТВАТЕЛ
 РАТОР
 ИАБСА
 БРОВ



ВЯРНО С
 ОРИГИНАЛ

Заличено на осн.
 чл. 2, ал. 2 от
 ЗЗЛД

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
	1.4. Нишкове текстилни материали (прежди, коприни, конци и въжета от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло)	1.4.1 Количествен анализ: - ацетат/ някои други влакна - някои протеинови/някои други влакна - вискоза, купро, някои видове модал/някои други влакна - полиамид, найлон /някои други влакна - ацетат/ някои други влакна - триацетат или полилактид /някои други влакна - някои влакна от целулоза/някои други влакна - акрили, някои модакрили, някои хлоровлакна /някои други влакна - ацетат/ някои други влакна - коприна/ някои други влакна - хлоровлакна/ някои други влакна - ацетатни /и други влакна - протеинови /непротеинови влакна - вискозни или купро-, или модални, или лиоселни влакна/памучни влакна - полиамидни влакна/с други влакна - ацетатни/с триацетатни влакна) - триацетатни или полилактидни влакна / с други влакна - целулозни /и полиестерни влакна - акрили, модакрилни, хлоровлакна, еластан / и други влакна - ацетатни влакна/с някои хлоровлакна - коприна/вълна или животински косми - хлоровлакна/ с други влакна - трикомпонентни смеси от влакна 1.4.2 Хигроскопичност (влагообмен) 1.4.2.1 Влагопоглъщане 1.4.2.2 Влагоотдаване	НЕНТП*, Приложение №5, раздел II: Метод 1 (с ацетон) Метод 2 (с хипохлорит) Метод 3 (с мравчена киселина и цинков хлорид) Метод 4 (с мравчена киселина) Метод 5 (с бензилов алкохол) Метод 6 (с дихлорметан) Метод 7 (със сярна киселина) Метод 8 (с диметилформамид) Метод 10 (с оцетна киселина) Метод 11 (със сярна киселина) Метод 14 (с концентрирана сярна киселина) НЕНТП* Приложение №6: Методи базирани на Приложение 5, раздел II БДС EN ISO 1833-3 (метод с ацетон) БДС EN ISO 1833-4 (метод с хипохлорид) БДС EN ISO 1833-6 (метод с мравчена киселина и цинков хлорид) БДС EN ISO 1833-7 (метод с мравчена киселина) БДС EN ISO 1833-8 (метод с ацетон) БДС EN ISO 1833-10 (метод с дихлорметан) БДС EN ISO 1833-11 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-12 (метод с диметилформамид) БДС EN ISO 1833-14 (метод с кристализирала оцетна киселина) БДС EN ISO 1833-18 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-17 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-2 БДС 12006




№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		1.4.3 pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071
		1.4.4 Свободен и хидролизиран формалдехид	БДС EN ISO 14184-1
		1.4.5 Отделен формалдехид	БДС EN ISO 14184-2
		1.4.6 Линейна плътност (маса на единица дължина)	БДС EN ISO 2060
		1.4.7.1 Вариационен коефициент на неравномерност CVm	ISO 16549
		1.4.7.2 Тънки места	
		1.4.7.3 Дебели места	
		1.4.7.4 Пъпки	
		1.4.8 Посока на сука	БДС 17281
		1.4.9 Сук	БДС 8064 (т.4.6.1. и 4.6.2.) БДС EN ISO 2061
		1.4.10 Сила на скъсване	БДС EN ISO 2062 (метод В)
		1.4.11 Специфична здравина до скъсване	
		1.4.12 Вариационен коефициент на силата на скъсване	
		1.4.13 Разтегливост до скъсване	
		1.4.14 Свиваемост при врене във вода	БДС 8985
		1.4.15 Разтворими в органични разтворители субстанции, съдържащи се в текстилните влакна: естествени, възникнали при производството на синтетичните влакна или нанесени при етапа на преработка	DIN 54278-1 
		1.4.16 Линейна плътност	ISO 7211-5 (метод А)





Заповед № А 354/15.09.2017г.



Стр. 15

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
	1.5.Текстилни изделия пасмантерийни и галантерийни (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси)	1.5.1 Количествен анализ: -ацетат/ някои други влакна -някои протеинови/някои други влакна -вискоза,купро, някои видове модал/някои други влакна -полиамид,найлон /някои други влакна -ацетат/ някои други влакна -триацетат или полилактид /някои други влакна -някои влакна от целулоза/някои други влакна -акрили,някои модакрили,някои хлоровлакна /някои други влакна -ацетат/ някои други влакна -коприна/ някои други влакна -хлоровлакна/ някои други влакна - ацетатни /и други влакна - протеинови /непротеинови влакна - вискозни или купро-, или модални, или лиоселни влакна/памучни влакна -полиамидни влакна/с други влакна -ацетатни/с триацетатни влакна) -триацетатни или полилактидни влакна / с други влакна -целулозни /и полиестерни влакна -акрили,модакрилни, хлоровлакна,еластан / и други влакна -ацетатни влакна/с някои хлоровлакна -коприна/вълна или животински косми -хлоровлакна/ с други влакна -трикомпонентни смеси от влакна 1.5.2 Хигроскопичност (влагообмен) 1.5.2.1 Влагопоглъщане 1.5.2.2 Влагоотдаване	НЕНТП* , Приложение №5, раздел II: Метод 1 (с ацетон) Метод 2 (с хипохлорит) Метод 3 (с мравчена киселина и цинков хлорид) Метод 4 (с мравчена киселина) Метод 5 (с бензилов алкохол) Метод 6 (с дихлорметан) Метод 7 (със сярна киселина) Метод 8 (с диметилформамид) Метод 10 (с оцетна киселина) Метод 11 (със сярна киселина) Метод 14 (с концентрирана сярна киселина) НЕНТП*Приложение №6:Методи базирани на Приложение 5, раздел II БДС EN ISO 1833-3 (метод с ацетон) БДС EN ISO 1833-4 (метод с хипохлорид) БДС EN ISO 1833-6 (метод с мравчена киселина и цинков хлорид) БДС EN ISO 1833-7 (метод с мравчена киселина) БДС EN ISO 1833-8 (метод с ацетон) БДС EN ISO 1833-10 (метод с дихлорметан) БДС EN ISO 1833-11 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-12 (метод с диметилформамид) БДС EN ISO 1833-14 (метод с кристализирала оцетна киселина) БДС EN ISO 1833-18 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-17(метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-2 БДС 12006



Заповед № А 354/15.09.2017г.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		1.5.3 pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071
		1.5.4 Свободен и хидролизиран формалдехид	БДС EN ISO 14184-1
		1.5.5 Отделен формалдехид	БДС EN ISO 14184-2
		1.5.6 Изменението на размерите при пране и сушене	БДС EN ISO 3759 БДС EN ISO 5077 БДС EN ISO 6330
		1.5.7 Линейна маса	БДС 12315, Изменение 1
		1.5.8 Здравина до скъсване	
		1.5.9 Разтегливост	
		1.5.10 Гранична разтегливост	
		1.5.11 Гранично натоварване	
		1.5.12. Разтворими в органични разтворители субстанции, съдържащи се в текстилните влакна: естествени, възникнали при производството на синтетичните влакна или нанесени при етапа на преработка	DIN 54278-1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ**

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

[Handwritten signature]

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
	1.6.Геотекстил (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси)	1.6.1 Количествен анализ: -ацетат/ някои други влакна -някои протеинови/някои други влакна -вискоза,купро, някои видове модал/някои други влакна -полиамид,найлон/някои други влакна -ацетат/ някои други влакна -триацетат или полилактид /някои други влакна -някои влакна от целулоза/някои други влакна -акрили,някои модакрили,някои хлоровлакна /някои други влакна -ацетат/ някои други влакна -коприна/ някои други влакна -хлоровлакна/ някои други влакна - ацетатни /и други влакна - протеинови /непротеинови влакна - вискозни или купро-, или модални, или лиоселни влакна/памучни влакна -полиамидни влакна/с други влакна -ацетатни/с триацетатни влакна) -триацетатни или полилактидни влакна / с други влакна -целулозни /и полиестерни влакна -акрили,модакрилни, хлоровлакна,еластан / и други влакна -ацетатни влакна/с някои хлоровлакна -коприна/вълна или животински косми -хлоровлакна/ с други влакна -трикомпонентни смеси от влакна 1.6.2 Хигроскопичност (влагообмен) 1.6.2.1 Влагопоглъщане	НЕНТП* , Приложение №5, раздел II: Метод 1 (с ацетон) Метод 2 (с хипохлорит) Метод 3 (с мравчена киселина и цинков хлорид) Метод 4 (с мравчена киселина) Метод 5 (с бензилов алкохол) Метод 6 (с дихлорметан) Метод 7 (със сярна киселина) Метод 8 (с диметилформаид) Метод 10 (с оцетна киселина) Метод 11 (със сярна киселина) Метод 14 (с концентрирана сярна киселина) НЕНТП*Приложение №6:Методи базирани на Приложение 5, раздел II БДС EN ISO 1833-3 (метод с ацетон) БДС EN ISO 1833-4 (метод с хипохлорид) БДС EN ISO 1833-6 (метод с мравчена киселина и цинков хлорид) БДС EN ISO 1833-7 (метод с мравчена киселина) БДС EN ISO 1833-8 (метод с ацетон) БДС EN ISO 1833-10 (метод с дихлорметан) БДС EN ISO 1833-11 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-12 (метод с диметилформаид) БДС EN ISO 1833-14 (метод с кристализирала оцетна киселина) БДС EN ISO 1833-18 (метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-17(метод със сярна киселина) БДС EN ISO 1833-2 БДС 12006



ВЯРНО
ОРИГИНАЛ

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		1.6.2.2 Влагоотдаване	
		1.6.3 рН на воден екстракт	БДС EN ISO 3071
		1.6.4 Свободен и хидролизиран формалдехид	БДС EN ISO 14184-1
		1.6.5 Отделен формалдехид	БДС EN ISO 14184-2
		1.6.6 Изменението на размерите при пране и сушене	БДС EN ISO 3759 БДС EN ISO 5077 БДС EN ISO 6330
		1.6.7 Устойчивост на проникване на вода	БДС EN 20811
		1.6.8 Време на запалване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина: - минимално - средно	БДС EN 1625
		1.6.9. Разтворими в органични разтворители субстанции, съдържащи се в текстилните влакна: естествени, възникнали при производството на синтетичните влакна или нанесени при етапа на преработка	DIN 54278-1
			

II. УСТОЙЧИВОСТ НА ОБАГРЯНИЯТА, ПРОМЯНА НА ЦВЕТА НА ИЗПИТВАНИЯ ОБРАЗЕЦ И НА ПРИДРУЖАВАЩИТЕ ТЪКАНИ

2.	ТЕКСТИЛ. Текстилни материали (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло)	2.1. Устойчивост на обагрянията на изкуствена светлина – ксенонова дъгова лампа	БДС EN ISO 105- B02 БДС EN ISO 105- B04
		2.2 Устойчивост на обагрянията на пране: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105- C06 БДС EN 20105-A02; БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03; БДС EN ISO 105-A04
		2.3 Устойчивост на обагрянията на пране (със сапун или сапун и сода): - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105- C10 БДС EN 20105-A02; БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03; БДС EN ISO 105-A04
		2.4 Устойчивост на обагрянията на химическо чистене: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-D01 БДС EN 20105-A02; БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03; БДС EN ISO 105-A04
		2.5 Устойчивост на обагрянията на вода: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-E01 БДС EN 20105-A02; БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03; БДС EN ISO 105-A04



Заповед № А 354/15.09.2017г.

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

130

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		2.6 Устойчивост на обагренията на морска вода: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка - степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-E02 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05 БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.7 Устойчивост на обагренията на хлорирана вода: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-E03 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		2.8 Устойчивост на обагренията на пот- кисела и/или алкална: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка - степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-E04 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05 БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.9 Устойчивост на обагренията на петна алкали: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-E06 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		2.10 Устойчивост на обагренията на петна вода: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-E07 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		2.11 Устойчивост на обагренията на гореща вода: - промяната на цвета- визуална/инструментална оценка - степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-E08 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05 БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.12 Устойчивост на обагренията на мокро декатиране: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка - степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-E09 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05 БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.13 Устойчивост на цвета на мебелни платове на петна от вода: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-E16 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		2.14 Устойчивост на обагренията на кисело тепане, меки условия: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка - степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-E14 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05 БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.15 Устойчивост на обагренията на избелване-хипохлорит: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-N01 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		2.16 Устойчивост на обагренията на избелване-пероксид: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-N02 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05



Заповед № А 354/15.09.2017

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

Заличено на осн.
чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.17 Устойчивост на обагренията на избелване натриев хлорит- меки условия:	БДС EN ISO 105-N03
		- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.18 Устойчивост на обагренията на избелване натриев хлорит- тежки условия:	БДС EN ISO 105-N04
		- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.19 Устойчивост на обагренията на мерсеризация:	БДС EN ISO 105-X04
		- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.20 Устойчивост на обагренията на органични разтворители:	БДС EN ISO 105-X05
		- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.21 Устойчивост на обагренията на изваряване:	БДС EN ISO 105-X08
		- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.22 Устойчивост на обагренията на формалдехид:	БДС EN ISO 105-X09
		- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		2.23 Миграция на текстилните багрила в поливинилхлоридни покрития:	БДС EN ISO 105-X10
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.24 Устойчивост на обагренията на горещо гладене:	БДС EN ISO 105-X11
		- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.25 Устойчивост на обагренията на триене: сухо и/или мокро:	БДС EN ISO 105-X12
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.26 Устойчивост на обагренията на изкуствена слюнка:	DIN 53160-1



Заповед № А 354/15.09.2017г

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

1782

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		III. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБАГРЯНИЯТА	
3.	ТЕКСТИЛ. Текстилни материали (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло)	3.1 Инструментално определяне на 1/1 еталон на дълбочина на цвета, ΔL	БДС EN ISO 105-A06
		3.2 Координати на цвета (L^* , a^* , b^* , C_{AB}^* , h_{AB} ; X , Y , Z ; x , y , Y)	БДС EN ISO 105-J01
		3.3 Степен на белота – инструментален метод, W_{10}	БДС EN ISO 105-J02
		3.4 Оттенък, T_{W10}	
		3.5.1 Светлост, ΔL_{cmc} 3.5.2 Наситеност, ΔC_{cmc} 3.5.3 Тон, ΔH_{cmc} 3.5.4 Цветна разлика, ΔE_{cmc} 3.5.5 CIELAB стойности, L^* , a^* , b^* , C^*_{ab} , h_{ab} 3.5.6 Стойности за ΔL^* , Δa^* , Δb^* , ΔC^*_{ab} , ΔH_{ab} , ΔE_{ab}	БДС EN ISO 105-J03
		3.6 Спектрален коефициент на отражение, R (от 250 nm до 2000 nm)	DIN 5036-3
		3.7 Цветна разлика по каталог „Pantone textile“ и други цветни еталони	БДС EN 20105-A02 БДС EN ISO 105-A05

Позования:

НЕНТП* - НАРЕДБА за етикетирането и наименованията на текстилните продукти, Обн. - ДВ, бр. 44 от 30.05.2006 г., в сила от 10.06.2006 г.; изм. и доп., бр. 52 от 29.06.2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г.; изм. и доп., бр. 43 от 08.06.2010 г., в сила от 15.09.2010 г.; изм. и доп., бр. 31 от 20.04.2012 г., в сила от 30.07.2012 г. Приета с ПМС № 114 от 17.05.2006

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 160 ЛИ/15.09.2017г., валиден до 30.01.2019г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Управителя на „ТЕКС КОНТРОЛ“ ЕООД, ръководителя на Изпитвателна лаборатория при „ТЕКС КОНТРОЛ“ ЕООД или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. №160 ЛИ/29.01.2016г. и приложение заповед към него № А 73/29.01.2016г.

Настоящата заповед да се съобщи на „ТЕКС КОНТРОЛ“ ЕООД в 3 (три)- дневен срок от издаването ѝ.

Заличено на осн. чл. 2,
ал. 2 от ЗЗЛД

Инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА

Изпълнителен директор

на ИА „Българска служба за акредитация“

ВЯРНО С
ОРИГИ

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

Заповед № А 354/15.09.2017г.



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

БСА рег. № 2 ЛИК

От: 31.05.2017 г.
Валиден до: 31.05.2020 г.,

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

"АЛМИ ТЕСТ" ООД

ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР "АЛМИ ТЕСТ"

Адрес на управление: 1797 гр. София, район Студентски, ж.к. Младост 1, бл. 96 А,
вх. А, ет. 2, ап. 5

Адрес на лаборатория: 1113 гр. София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 24

ЕИК: 130 840 972

Обхват на акредитация:

Да извършва изпитване на:

Опаковки, опаковъчни материали и опаковъчни спомагателни средства (капачки, уплътнители, пластизоли, лакови покрития, самозалепващи ленти, лепила) от пластмаси, метали, хартии, картони, текстил и комбинации от тях; Материали и предмети, предназначени за контакт с храни (от пластмаси и различни от пластмаси); Текстил и изделия от текстил; Детски играчки; Кожи обработени и изделия от тях; Храни, напитки, води и хранителни добавки.

Да извършва калибриране на:

Бутални средства за измерване на обем: едноканални и многоканални пипети с фиксиран и променлив обем, бюрети, дилутори, диспенсери.

АКРЕДИТИРАН СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Заповед № А 195/31.05.2017 г. е неделима част от сертификата за акредитация,
общо 18 страници.


Дата на първоначална акредитация: 24.02.2003 г.

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

Изпълнителен директор:

Инж. Ирена Бориславова

1797 София, бул. "Д-р Г.М. Димитров" № 52 А, ет. 7
тел.: 02 976 6401, факс: 02 976 6415
e-mail: office@nab-bas.bg
http://www.nab-bas.bg





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостраничното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област



ЗАПОВЕД

№ А 195

София, 31.05.2017г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 2а от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. т. 5.4.4.1 б) от Процедура за акредитация на ИА БСА (BAS QR 2), Доклад от оценка на място вх. №1/2 ЛИК/12/В/25.01.2017г., Анекс към него вх. №1/2 ЛИК/14/В/16.03.2016г., Заповед на ИА БСА № А 194/31.05.2017г.,

ИЗМЕНЯМ

Заповед № А 284/31.01.2016г. , както следва:

ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР "АЛМИ ТЕСТ" при "АЛМИ ТЕСТ" ООД

Адрес на управление: 1797 гр. София, район Студентски, ж.к. Младост 1, бл. 96 А, вх. А, ет. 2, ая. 5.

Адрес на лабораторията: 1113 гр. София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 24

Да извършва изпитване на:

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
I.	ОПАКОВКИ, ОПАКОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ И ОПАКОВЪЧНИ СПОМАГАТЕЛНИ СРЕДСТВА (КАПАЧКИ, УПЛЪТНИТЕЛИ, ПЛАСТИЗОЛИ, ЛАКОВИ ПОКРИТИЯ, САМОЗАЛЕПВАЩИ ЛЕНТИ, ЛЕПИЛА) ОТ ПЛАСТМАСИ, МЕТАЛИ, ХАРТИИ, КАРТОНИ, ТЕКСТИЛ И КОМБИНАЦИИ ОТ ТЯХ;	I. 1. Вместимост- пълна, пълна до ръба	БДС 12433
			БДС EN 13972
			БДС 12621 *
			БДС EN 13590
			БДС EN 23-1
			БДС EN 13046
			БДС EN 13047
			БДС EN ISO 90-1,2,3
			БДС 78
			БДС 14813
		I. 2. Пропускливост на водна пара	СТ СИБ 812
			БДС 9856
			ASTM D 3079
			СТ СИБ 1145/ISO 2528

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет. 2
Тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415
e-mail: office@nab-bas.bg


АЛМИ ТЕСТ ООД-СОФИЯ
ALMI TEST LTD SOFIA

TESTING CENTRE ALMI

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		I. 14. Съдържание на пепел и сулфатна пепел	БДС ISO 1762 Ph. Eur., т. 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14, 3.1.15 БДС EN ISO 3451-1, 4, 5 ISO 3451-2, 3
		I. 15. Абсорбция	Ph. Eur., т. 3.1
		I. 16. Наличие на халогени	ВЛМ 01
		I. 17. Промяна в мириса и вкуса (органолептика)	Наредба 2/2008 на МЗ и МОСВ за материалите и предмети от пластмаси предназначени за контакт с храни (ДВ бр.13 от 2008г.), Приложение 6 към чл. 20 Наредба за изменение и допълнение на Наредба 2 от 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (ДВ, бр. 13 от 2008 г.), Обн. ДВ. Бр. 2 от 06.01.2012 г., БДС EN 1230-1, 2
		I. 18. Концентрация на остатъчни разтворители	ASTM D 1203 БДС EN 13628-1 ASTM D 4526
		I. 19. Обща миграция	БДС EN 1186-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 CEN/TS 14234 CEN/TS 14235 БДС EN 14338
		I. 20. Съдържание на винилхлорид в материали и предмети от поливинилхлорид	БДС EN ISO 6401
		I. 21. Специфична миграция на терефталова киселина	БДС EN 13130-2
		I. 22. Специфична миграция на бисфенол А	CEN/ TS 13130-13

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		- кадмий	ВЛМ 04 Наредба 3/2007 (ДВ. бр.56 от 2007г.), Приложение 3 към чл.9 БДС EN 1388-1,2 ISO 6486-1 ISO 7086-1 ISO 8391-1 БДС EN ISO 3451-1,4,5 ISO 3451-2,3 БДС ISO 1762 БДС EN 1122 Ph. Eur. т. 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.10, 3.1.14 БДС CR 13695-1 БДС CEN/TR 13695-2 БДС EN 12498 БДС 4543, т.3.11.2
		- калай	ВЛМ 04 Ph. Eur. т. 3.1.1.1, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14, 3.1.15
		- калций	ВЛМ 04 Ph. Eur. т. 3.1.1.1, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14, 3.1.15
		- хром	ВЛМ 04 БДС EN ISO 3451-1,4,5 ISO 3451-2,3 БДС ISO 1762 БДС EN 1122 Ph. Eur. 3.1.5, 3.1.6 БДС CR 13695-1 БДС CEN/TR 13695-2
		- живак	ВЛМ 04 БДС EN ISO 3451-1,4,5 ISO 3451-2,3 БДС ISO 1762 БДС EN 1122 БДС CR 13695-1 БДС CEN/TR 13695-2 БДС EN 12497



№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		I. 41. Вещества, разтворими във вода	Ph. Eur., т. 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.14 БДС EN 920
		I. 42. Вещества, разтворими в хексан	Ph. Eur., 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7
		I. 43. Вещества, разтворими в диоксан	Ph. Eur., т. 3.1.15
		I. 44. Концентрация на формалдехид във воден извлек от хартия и картон	БДС EN 1541
		I. 45. Специфична миграция и съдържание на първични ароматни амини	ВЛМ 07
		I. 52. Специфична миграция и съдържание на бензофенон	ВЛМ 08
		I. 46. Специфична миграция на стирол и α -метилстирол	ВЛМ 12
		I. 47. Специфична миграция на акрилнитрил и акриламид	ВЛМ 13 CEN/TS 13130-10
		I. 48. Съдържание на 1,3-бутадиен	БДС EN 13130-4
		I. 49. Специфична миграция на моноетиленгликол и диетиленгликол	БДС EN 13130-7
		I. 50. Специфична миграция на 11-аминоундеканова киселина	CEN/TS 13130-11
		I. 51. Специфична миграция на етилендиамин и хексаметилендиамин	CEN/TS 13130-21
		I. 52. Специфична миграция на 4-метил-1-пентен	CEN/TS 13130-25
		I. 53. Специфична миграция на 1-октен	CEN/TS 13130-26
		I. 54. Съдържание и специфична миграция на фталати **	ВЛМ 14, БДС EN 14372, БДС EN 16453
		I. 55. Съдържание на пентахлорфенол	ВЛМ 09, БДС EN ISO 15320
		I. 56. Специфична миграция на антиоксиданти **	ВЛМ 15
		I. 57. Специфична миграция на диметиламиноетанол	CEN/TS 13130-19



ВЪРНО С

Заличено на осн. чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		II. 1.7. Петна	БДС EN ISO 105- E05, E06, E16
		II. 1.8. Избелване	БДС EN ISO 105- N01
		II. 1.9. Суха топлина	БДС EN ISO 105- P01
		II. 1.10. Органични разтворители	БДС EN ISO 105- X05
		II. 1.11. Изваряване	БДС EN ISO 105-X06, X08
		II. 1.12. Формалдехид	БДС EN ISO 105-X09
		II. 1.13. Горещо гладене	БДС EN ISO 105-X11
		II. 1.14. Триене	БДС EN ISO 105-X12
		II. 2. Цветови характеристики	БДС EN ISO 105-J01, J02, J03
		II. 3. Устойчивост на обагрянето при химическо чистене и заключителна обработка	БДС EN ISO 3175-1,2
		II. 4. pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071
		II. 5. Вид сплитка	БДС 12674
		II. 6. Маса на единица площ/ дължина (площна/ дължинна маса)	БДС EN 12127
			БДС EN 29073-1
			БДС EN 984
			БДС 12315
			БДС ISO 8543
		II. 7. Устойчивост на размятане на нишките в шева/тъканта	БДС EN ISO 13936-1,2 БДС ISO 17407
		II. 8. Изменение на размерите на платове и облекла при: - пране - мокра обработка - гладене - химическо чистене	БДС EN ISO 6330
			БДС EN ISO 5077
			БДС 13204
			БДС ISO 7771
			БДС 9425
			DIN 53894-1,2
			ISO 3005 (BS 4323)
			БДС EN ISO 3175-1,2
		II. 9. Брой нишки/ бримки на единица дължина	БДС EN 1049-2 ISO 7211-2 БДС EN 14971 БДС 5512
		II. 10. Максимална сила на опън до скъсване	БДС EN ISO 13934-1,2 БДС EN 29073-3 БДС EN 13895 БДС EN ISO 5079 БДС 8256 БДС 12315



ВЯНО С
Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
 		II. 25. Линейна плътност	БДС EN ISO 1973 БДС EN 13392 ISO 7211-5 БДС EN 2060
		II. 26. Хигроскопичност	БДС 12006
		II. 27. Широчина / дължина	БДС EN 1773
		II. 28. Еластични свойства	БДС 13955 БДС 17195 БДС 13180 БДС 12315 БДС EN 14704-1,2,3
		II. 29. Съдържание на азобагрила	БДС EN 14362-1,3 БДС EN 71-10,11
		II. 30. Съдържание на метали (антимон, арсен, барий, кадмий, хром (III), хром (VI), кобалт, мед, желязо, олово, манган, никел, цинк, живак)	BS 6810-1 ВЛМ 04
		II. 31. Изисквана абсорбция -изисквана абсорбираща способност DAC -максимална степен на абсорбция MAR	БДС EN ISO 9073-12
		II. 32. Време за абсорбция	БДС EN 14697, приложение В
		II. 33. Маса	БДС ISO 8543 БДС 5512
		II. 34. Устойчивост на проникване на вода	БДС EN 20811
		II. 35. Безопасни размери на връзки и шнурове на облекло за деца	БДС EN 14682
		II. 36. Дебелина след статично натоварване	БДС 14040
		II. 37. Оттичане	БДС EN ISO 9073-11

ИА БСА Заповед № А 195/31.05.2017г.



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
	 	II. 42. Разпетняване/ процентно разпределение на цветовете	ВЛМ 06
		II. 43. Цвят по каталог „Pantone textile“	БДС EN 20105-A02
		II. 44. Въздухопропускливост	БДС EN ISO 9237
		II. 45. Съдържание на диметил фумарат	СД CEN ISO/TS 16186
		II. 46. Съдържание на фталати	БДС EN ISO 14389 СД CEN ISO/TS 16181
		II. 47. Маслоотблъскване	БДС EN ISO 14419
		II. 48. Здравина на пробиване със сачма	БДС 9585
		II. 49. Съдържание на органикални съединения**	БДС EN 71-3 СД CEN ISO/TS 16179
		II. 50. Съдържание на РАН **	ВЛМ 20
III	ДЕТСКИ ИГРАЧКИ	III. 1. Безопасност - механични и физични свойства	
		III. 1.1. Общи изисквания за изпитване	БДС EN 71-1, т. 8.1
		III. 1.2. Цилиндър за малки части	БДС EN 71-1, т. 8.2
		III. 1.3. Изпитване на усукване	БДС EN 71-1, т. 8.3
		III. 1.4. Изпитване на опън	БДС EN 71-1, т. 8.4
		III. 1.5. Изпитване на падане	БДС EN 71-1, т. 8.5
		III. 1.6. Изпитване на преобръщане	БДС EN 71-1, т. 8.6
		III. 1.7. Изпитване на удар	БДС EN 71-1, т. 8.7
		III. 1.8. Изпитване на натиск	БДС EN 71-1, т. 8.8
		III. 1.9. Изпитване на омокряне	БДС EN 71-1, т. 8.9
		III. 1.10. Достъпност на част или елемент	БДС EN 71-1, т. 8.10
		III. 1.11. Острота на краища/ ръбове	БДС EN 71-1, т. 8.11
		III. 1.12. Острота на върхове	БДС EN 71-1, т. 8.12
		III. 1.13. Гъвкавост на метални телове	БДС EN 71-1, т. 8.13
		III. 1.14. Разширяващи се материали	БДС EN 71-1, т. 8.14
		III. 1.15. Теч от играчки, напълнени с течност	БДС EN 71-1, т. 8.15



ВЯРНО С

Заличено на осн. чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		III. 9. Съдържание на нитрозамини и нитрозиращи вещества	БДС EN 71-12, ВЛМ 24, БДС EN 12868
		III. 10. Съдържание на полихлорирани бифенили (PCB)**	БДС EN 71-7
		III. 11. Съдържание на полициклични ароматни въглеводороди (РАН) **	ВЛМ 20, ZEK 01.4-08
IV.	КОЖИ ОБРАБОТЕНИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ	IV. 1. Съдържание на азобагрила	БДС EN ISO 17234-1, 2
		IV. 2. Съдържание на формалдехид	БДС EN ISO 17226-2
		IV. 3. pH на воден екстракт	БДС EN ISO 4045
		IV. 4. Съдържание на хром VI	БДС EN 17075
		IV. 5. Съдържание на фталати**	СД CEN ISO/TS 16181
		IV. 6. Съдържание на пентахлорфенол	БДС EN ISO 17070
		IV. 7. Съдържание на диметил фумарат	СД CEN ISO/TS 16186
		IV. 8. Съдържание на органокалаени съединения**	СД CEN ISO/TS 16179
		IV. 9. Съдържание на РАН**	СД CEN ISO/TS 16190
V.	ХРАНИ, НАПИТКИ, ВОДИ И ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ	V. 1. Съдържание на минерални масла в растителни масла	ISO 17780
		V. 2. Съдържание на бензофенон	ВЛМ 08
		V. 3. Съдържание на фталати **	ВЛМ 14
		V. 4. Съдържание на въглеводороди от минерални масла (MOSH, MOAH, POSH, PAO)	ВЛМ 22
		V. 5. Съдържание на пентахлорфенол	ВЛМ 09, БДС EN ISO 15320
		V. 6. Съдържание на РАН**	ВЛМ 20
		V. 7. Специфична миграция и съдържание на пластификатори**	ВЛМ 26
		V. 8. Специфична миграция и съдържание на примеси в пластмаси**	ВЛМ 27

Позоваване:



ВЯРНО С

Заличено на осн. чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД

	многоканални пипети с фиксиран и променлив обем - бюрети, - дилутори, - диспенсери		от 500 µl до 1000µl от 1000 µl до 2500 µl от 2,5 ml до 5,0 ml от 5,0 ml до 10,0 ml >10,0 ml	2,77 µl 3,92 µl 23,23 µl 41,71 µl 51,98 µl	ISO/TR 20461
--	---	--	---	--	--------------

Забележка: Калибрирането на Бутални средства за измерване на обем (едноканални и многоканални пипети с фиксиран и променлив обем, бюрети, дилутори, диспенсери) се извършва само в помещенията на лабораторията.

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 2 ЛИК от 31.05.2017г., валиден до 31.05.2020г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.


Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Управителя на "АЛМИ ТЕСТ" ООД, ръководителя на ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР "АЛМИ ТЕСТ" или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на Сертификат за акредитация рег. № 2 ЛИК, издаден на 31.05.2016г., валиден до 31.05.2020г. и приложение - Заповед на ИА БСА № А 284/31.05.2016г..

Настоящата заповед да се съобщи на юридическото лице/едноличния търговец в 3 (три)- дневен срок от издаването ѝ.

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

Инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА
Изпълнителен директор на ИА БСА



ВЪРНО С
ОРИГИНАЛА



Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

ИА БСА Заповед № А 195/31.05.2017г.



ДО:
„Кавалер Юнион 2001“ ЕООД
гр. София



ДЕКЛАРАЦИЯ


Долуподписаният Владислав Петков Кирев – управител на “Флоксер” ЕООД – Поповица, обл. Пловдив, с ид. № по ДДС: BG115287653, декларирам че представляваната от мен фирма е вносител на посочените по-долу материали (лепила, финиши, грундове и др.) за обувната промишленост:

- 1) Лепила с търговски наименования: MONTAROL 260 F от фирма INSOCO S.L. – Испания;

Настоящата декларация да послужи пред Дирекция “Управление на собствеността и социални дейности” - МВР, гр. София във връзка с участието на „Кавалер Юнион 2001“ ЕООД в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи – тактически костюми зимни и летни /тип гащеризон/ и обувки специални тактически с предпазители“ по обособена позиция 2“ Обувки тактически с предпазители“ - открита с Решение №5785опр-53/06.07.2018 г.

гр. Пловдив
07.08.2018г.

Управител
Владислав Кирев



Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

4000 Пловдив, Ул. Прохлада. № 1
Тел. 032/ 634352, 088/ 528792, 088/460913 Fax 032/634352
E-mail: flokser@dir.bg www.floxer.com

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

MONTAROL 260 F

Версия: 9

Дата: 07/08/2018



РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1. Идентификатор на продукта

Наименование на продукта:

MONTAROL 260 F

1.2. Идентифицирани употреби на сместа и употреби, които не се препоръчват

Не се препоръчва за употреба в домашни условия

За каква употреба не се препоръчва:

Употреба, различна от препоръчаната.

1.3. Подробни данни за предоставилия информационния лист за безопасност

Фирма: INSOCO S.L.
Адрес: Pol. Ind. Pla de la Vallogna C/1 No.9
Град: Аликанте
Провинция: Аликанте
Телефон: 965 283222
Факс: 965 283409
e-mail: insoco@insoco.es
Web: www.insoco.es

1.4. Телефон за спешни случаи: 965 28 32 22 (само в работно време, от понеделник до петък, 08:00 – 18:00)

РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1. Класифициране на сместа

Класификация в съответствие с Регламент (ЕС) No.1272/2008:

Aquatic Chronic 3: Вреден за водните организми, с дълготраен ефект

Eyr Irrit. 2: Предизвиква сериозно дразнене на очите

Flam. Liq. 2: Силно запалима течност и изпарения

Repr. 2: Предполага се че вреди на плода.



Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



MONTAROL 260 F

Версия: 9

Дата: 07/08/2018

Skin Irrit. 2: Предизвиква дразнене на кожата.

STOT RE 2: Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция

STOT SE 3: Може да предизвика сънливост и световъртеж

2.2. Елементи на етикета

Етиктиране в съответствие с Регламент (ЕС) No. 1272/2008:

Пиктограми:



Сигнална дума:

Опасно

H-фрази

H225	Силно запалими течност и пари.
H315	Предизвиква дразнене на кожата.
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H336	Може да предизвика сънливост или световъртеж.
H361d	Предполага се, че уврежда плода.
H373	Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция
H411	Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
H412	Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

R-фрази

R210	Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено.
R243	Вземете предпазни мерки срещу освобождаване на статично електричество.
R271	Да се използва само на открито или на добре проветриво място.
R273	Да се избягва изпускане в околната среда.
R280	Използвайте предпазни очила/предпазно облекло/предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

MONTAROL 260 F

Версия: 9

Дата: 07/08/2018

P405 Да се съхранява под ключ.

P303+P361+P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно
свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с
вода/вземете душ

EUN-фрази

Само за професионални потребители

Съдържа:

Хексан, смес от изомери (съдържащи < 5 % n-хексан (203-777-6))

Толуен

Ацетон, пропан-2-едно, пропанон

2.3. Други опасности:

При нормални условия на използване и в оригиналната му форма, продуктът сам по себе си не представлява риск за здравето и околната среда.

РАЗДЕЛ 3. СЪСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.1. Вещества

Неприложимо

3.2. Смес

Вещества, представляващи опасност за здравето или за околната среда по смисъла на Регламент (ЕС) No.1272/2008, с граница на експозиция на работното място в Общността и класифицирани като PBT/vPvB или включени в списъка с т.е. кандидат-вещества:

Идентификатори	Наименование	Концентрация	(*) Класификация – Регламент (ЕС) No.1272/2008	
			Класификация	Специфично ограничение на концентрацията
Index No:601-007-00-7 CAS No: 64742-49-0 EC No: 931254-9 Регистрация No: 01-2119484651-34-0000	[1] хексан, смес от изомери (съдържащи < 5% n-хексан (203-777-6))	25 – 49.99%	Aquatic Chronic 2, H411 – Asp.Tox. 1, H304 – Flam.liq. 2, H225 – Skin Irrit.	



Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

MONTAROL 260 F

Версия: 9

Дата: 07/08/2018



			2, H315 – STOT SE3, H336	
Index No:601-021-00-3 CAS No: 108-88-3 EC No: 203-625-9 Регистрация No: 01-2119471310-51-0010	[1] толуен	20 – 49.99%	Asp.Tox. 1, H304 – Flam.liq. 2, H225 – Repr. 2, H361d*** - Skin irrit. 2, H315 – STOT RE 2*, H373** - STOT SE 3, H336	
Index No:606-001-00-8 CAS No: 67-64-1 EC No: 200-662-2 Регистрация No: 01-2119471330-49-0016	[1] ацетон, пропан-2-едно, пропанон	10 – 19.99%	Eye Irrit.2, H319 – Flam.Liq. 2, H225 – STOT SE 3, H336	
CAS No:1309-48-4 EC No: 215-171-9	[1] магнезиев окис	0 – 2.49%	-	-
CAS No:14807-96-6 EC No: 238-877-9	[1] Талк (Mg3H2(SiO3)4)	0 – 2.49%	-	-
Index No:605-001-00-5 CAS No: 50-00-0 EC No: 200-001-8 Регистрация No: 01-2119488953-20-XXXX	[1] формалдехид..%	0 – 0.099%	Acute Tox. 3*, H311 – Acute Tox. 3*, H331 – Acute Tox. 3*, H301 – Carc. 1B, H350 – Muta. 2, H341 – Skin Corr. 1B, H314 – Skin Sned. 1, H317	Skin Corr. 1B, H314: C≥25% Skin Irrit. 2, H315: 5%≤ C < 25% Eye Irrit. 2, H319: 5%≤ C < 25% STOT SE 3, H335: C≥5% Skin Sens. 1, H317: C≥0,2%

(*) Пълния текст на H-фразите е даден в раздел 16 на този информационен лист за безопасност



Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

MONTAROL 260 F

Версия: 9

Дата: 07/08/2018

*, **, *** Виж Регламент (ЕС) No. 1272/2008, Анекс VI, раздел 1.2.

[1] Вещество с граница на експозиция на работното място в Общността

РАЗДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

ДРАЗНЕЩО ВЕЩЕСТВО: Продължителен или повтарящ се контакт с кожата или с лигавиците, може да предизвика симптоми на раздразнение като зачервяване на кожата, мехури или дерматит. Някои от симптомите може да не се появят веднага. Те може да предизвикат алергична реакция на кожата.

4.1. Описание на мерките за първа помощ

В случай на съмнение или когато симптомите на неразположение не отшумяват, потърсете медицинска помощ. Никога не давайте нищо през устата на лица, които са в безсъзнание.

При вдишване

Ако носите контактни лещи, махнете ги. Ако дишането е неритмично или спира, направете изкуствено дишане. Не давайте нищо през устата. Ако лицето е в безсъзнание, поставете го в подходяща позиция и потърсете лекарска помощ.

При контакт с очите

Ако носите контактни лещи, махнете ги. Промийте очите обилно с чиста и хладна вода в продължение на най-малко 10 минути, като издърпвате клепачите и потърсете медицинска помощ

При контакт с кожата:

Отстранете замърсените дрехи. Измийте кожата с вода и сапун или с подходящ почистващ препарат за кожа. **НИКОГА** не използвайте разтворители или разредители.

При поглъщане:

Ако случайно погълнете, потърсете незабавно медицинска помощ. Запазете спокойствие. **НИКОГА** не предизвиквайте повръщане.



Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

MONTAROL 260 F

Версия: 9

Дата: 07/08/2018

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти:

Вреден продукт, при продължително излагане, вдишването може да предизвика упояване и необходимост от незабавна медицинска помощ.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение и ефекти

В случай на съмнение или когато симптомите на неразположение не отшумяват, потърсете медицинска помощ. Никога не давайте нищо през устата на лица, които са в безсъзнание.



РАЗДЕЛ 5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

Продуктът е силнозапалим, може да предизвика или значително да влоши пожар. Трябва да се вземат предпазни мерки и да се избягват рисковете. В случай на пожар се препоръчват следните мерки:

5.1. Пожарогасителни средства

Препоръчителни методи за пожарогасене

Пудра за гасене на пожари или CO₂. В случай на по-сериозни пожари – пяна, устойчива на алкохол и водна струя. Не използвайте директна струя вода за гасене.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Особени рискове

Пожарът може да предизвика плътен, черен дим. В резултат на топлинната декомпозиция могат да се образуват опасни продукти: въглероден окис, въглероден двуокис. Излагането на горене или на продукти на разпадане може да е опасно за Вашето здраве.


5.3. Съвети за пожарникарите

Използвайте вода за охлаждане на резервоари, цистерни или контейнери в близост до източници на топлина или пожар. Вземайте предвид посоката на вятъра. Предотвратете навлизането на продуктите, използвани за гасене, от навлизане в тръби, канализацията или във водоеми.

Защитно облекло за пожарникари



Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД





INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

MONTAROL 260 F

Версия: 9

Дата: 07/08/2018

В зависимост от размера на пожара, може да е необходимо да използвате защитни костюми срещу топлината, индивидуални противогази, ръкавици, защитни очила или маски за лице и ръкавици.

РАЗДЕЛ 6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Избягвайте възможни места на запалване и проветрявайте мястото. Избягвайте вдихването на пари. За мерките за излагане и лична защита, вижте раздел 8.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Продуктът е вреден за околната среда. В случай на голямо разпиляване или ако продуктът замърси езера, реки, канализация, уведомете отговорните органи. Не позволявайте попадането в канализацията, повърхностни или подпочвени води и в почвата.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Съберете разпиляното с негорими абсорбиращи материали (пръст, пясък, вермикулит, диатомит и т.н.). Изсипете продукта и абсорбента в подходящ контейнер. Замърсената зона трябва незабавно да бъде почистена с подходящи средства за обеззаразяване. Изсипете деконтаминатора върху остатъците в отворен контейнер и оставете да подежда няколко дни, докато спре да се осъществява реакция.

6.4. Препратка към други раздели

За мерките за излагане и лична защита, вижте раздел 8.

За по-късно отстраняване на отпадъци, вижте препоръките в раздел 13.

РАЗДЕЛ 7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа:



Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

MONTAROL 260 F

Версия: 9

Дата: 07/08/2018

Парите са по-тежки от въздуха и могат да се разстелят над земята. Могат да образуват взривоопасни смеси с въздуха. Избягвайте създаването на запалими или експлозивни концентрации на пари във въздуха; избягвайте концентрации на пари над границите на излагане на работното място. Продуктът трябва да се използва само на места, където няма незащитени пламъци или други запалими точки. Електрическото оборудване трябва да бъде защитено съгласно приложимите стандарти.

Продуктът може да се наелектризира: винаги използвайте заземяване при преместването на продукта. Операторите трябва да използват антистатични обувки и облекло, а подовите трябва да са проводими.

Дръжте контейнера плътно затворен и изолиран от източници на топлина, искри и огън. Не използвайте инструменти, които могат да предизвикат искри. За лична защита вижте раздел 8. Никога не използвайте налягане за изпразване на контейнерите. Контейнерите не са устойчиви на налягане.

В зоната на използване трябва да е забранено пушенето, яденето и пиенето.

Спазвайте законодателството в областта на безопасните и здравословни условия на труд.

Съхранявайте продукта в контейнери, направени от материал, идентичен с оригиналния.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Съхранявайте в съответствие с местното законодателство. Спазвайте указанията на етикета. Съхранявайте контейнерите между 5 и 35°C, на сухо и добре проветриво място, далече от източници на топлина и пряка слънчева светлина. Пазете далече от точки на запалване. Дръжте далече от оксидиращи агенти и от силно киселинни или алкални материали. Не пушете. Предотвратете влизането на неоторизирани лица. След отваряне на контейнерите, те трябва да бъдат внимателно затворени и съхранявани вертикално, за да предотвратите разливане.

Класификация и минимално количество на съхранение в съответствие с Анекс I към Директива 2012/18/EU (SEVESO III):

Код	Описание	Минимално количество (тонове) за прилагане на	
		Долен праг изисквания	Горен праг изисквания
P5b	ЗАПАЛИМИ ТЕЧНОСТИ	50	200



Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

MONTAROL 260 F

Версия: 9

Дата: 07/08/2018



7.3. Специфична(и) крайна (и) употреба(и)

Вижте Техническия информационен лист

РАЗДЕЛ 8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА / ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

8.1. Параметри на контрол

Ограничение на експозицията на работно място за:

Наименование	CAS No.	Държава	Гранична стойност	ppm	mg/m ³
Хексан, смес от изомери (съдържащи < 5 % n-хексан (203-777-6))	64742-49-0	Обединено Кралство [1]	8 часа	500	1790
			Кратко време	1000	3580
толуен	108-88-3	ЕС [2]	8 часа	50(кожа)	192 (кожа)
			Кратко време	100(кожа)	384 (кожа)
		Обединено Кралство [1]	8 часа	50	191
			Кратко време	100	384
ацетон, пропан-2-едно, пропанон	67-64-1	ЕС [2]	8 часа	500	1210
			Кратко време		
		Обединено Кралство [1]	8 часа	500	1210
			Кратко време	1500	3620
магнезиев окис	1309-48-4	Обединено Кралство [1]	8 часа		10 (инхалиране на прах) 4 (пари и вдишване на прах)
			Кратко време		
талк (Mg ₃ H ₂ (SiO ₃) ₄)	14807-96-6	Обединено Кралство [1]	8 часа		1
			Кратко време		
формалдехид....%	50-00-0	Обединено Кралство [1]	8 часа	2	2,5
			Кратко време	2	2,5

[1] Съгласно Списъка за гранични стойности (IOEVL) във 2-ро Индикативно излагане на работното място, прието от Съвета по здраве и безопасност

[2] Съгласно Задължителните гранични стойности на професионална експозиция (BOELVs) и Списъка за гранични стойности (IOEVL), приет от Научен комитет за професионалните норми за излагане на пределно допустими концентрации (SCOEL).

Продуктът НЕ съдържа вещества с биологични гранични стойности



Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



MONTAROL 260 F

Версия: 9

Дата: 07/08/2018

Нива на концентрация DNEL/DMEL:

Наименование	DNEL/DMEL	Тип	Стойност
толуен N. CAS: 108-88-3 N. CE: 203-625-9	DNEL (работници)	Вдишване, продължително, локални ефекти	192 (mg/m ³)
	DNEL (общо население)	Вдишване, продължително, локални ефекти	56,5 (mg/m ³)
	DNEL (работници)	Вдишване, продължително, системни ефекти	192 (mg/m ³)
	DNEL (общо население)	Вдишване, продължително, системни ефекти	56,5 (mg/m ³)
	DNEL (работници)	Вдишване, остро, системни ефекти	384 (mg/m ³)
	DNEL (общо население)	Вдишване, остро, системни ефекти	226 (mg/m ³)
	DNEL (работници)	Вдишване, остро, локални ефекти	384 (mg/m ³)
	DNEL (общо население)	Вдишване, остро, локални ефекти	226 (mg/m ³)
	DNEL (работници)	Дермално, дългосрочно, системни ефекти	384 (mg/kg/телесно тегло/ден)
	DNEL (общо население)	Дермално, дългосрочно, системни ефекти	226 (mg/kg/телесно тегло/ден)
	DNEL (общо население)	Орално, дългосрочно, системни ефекти	8,13 (mg/kg/телесно тегло/ден)
Ацетон, пропан-2- едно, пропанон N.CAS:67-64-1	DNEL (работници)	Вдишване, продължително, системни ефекти	1210 (mg/m ³)



Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

[Signature]



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

MONTAROL 260 F

Версия: 9

Дата: 07/08/2018

N.CE: 200-662-2	DNEL (общо население)	Вдишване, продължително, системни ефекти	200 (mg/m ³)
	DNEL (работници)	Вдишване, остро, локални ефекти	2420 (mg/m ³)
	DNEL (работници)	Дермално, дългосрочно, системни ефекти	186 (mg/kg/телесно тегло/ден)
	DNEL (общо население)	Дермално, дългосрочно, системни ефекти	62 (mg/kg/телесно тегло/ден)
	DNEL (общо население)	Орално, дългосрочно, системни ефекти	62 (mg/kg/телесно тегло/ден)
формалдехид...% N.CAS:50-00-0 N.CE:200-001-8	DNEL (работници)	Вдишване, продължително, системни ефекти	0,5 (mg/m ³)
	DNEL (работници)	Вдишване, продължително, локални ефекти	9 (mg/m ³)

DNEL: определено ниво без ефект, ниво на излагане на веществото под което не се очакват неблагоприятни ефекти

DMEL: определено ниво с минимален ефект, ниво на излагане, отговарящо на нисък риск, като този риск може да се разглежда като поносим минимум

Нива на концентрация PNEC:

Наименование	Детайли	Стойност
толуен N. CAS: 108-88-3 N.CE: 203-625-9	Вода (сладка вода)	0,68 (mg/L)
	Вода (морска вода)	0,68 (mg/L)
	Вода (периодично изпускане)	0,68 (mg/L)
	PNEC STR	13,61 (mg/L)
	Седимент (сладка вода)	16,39 (mg/kg седимент сухо тегло)

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от 33ЛД





INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

MONTAROL 260 F

Версия: 9

Дата: 07/08/2018

	Седимент (морска вода)	16,39 (mg/kg седимент сухо тегло)
ацетон, пропан-2-едно, пропанон N.CAS:67-64-1 N.CE: 200-662-2	Вода (сладка вода)	10,6 (mg/L)
	Вода (морска вода)	1,06 (mg/L)
	Вода (периодично изпускане)	21 (mg/L)
	PNEC STP	100 (mg/L)
	Седимент (сладка вода)	30,04 (mg/kg седимент сухо тегло)
	Седимент (морска вода)	3,04 (mg/kg седимент сухо тегло)
	PNEC почва	29,5 (mg/kg почва сухо тегло)

PNEC: прогнозна концентрация без ефект, концентрация на веществото под която не се очакват неблагоприятни ефекти в околната среда

8.2. Контрол на експозицията

Мерки от техническо естество:

Осигурете адекватна вентилация, което може да постигнете с използване на добра локална смукателна вентилация и добра обща смукателна система

Концентрация:	100 %
Употреба:	Не се препоръчва за използване в домашни условия
Дихателна защита:	
PPE:	Филтърна маска за предпазване от газове и частици
Характеристики:	Маркировка "CE", категория III. Маската трябва да има широко зрително поле и анатомично проектирана форма, за да бъде херметизирана и водонепроницаема.
CEN стандарти:	EN 136, EN-140, EN 405
Поддръжка:	Да не се държи на места с високи температури и влага преди употреба. Специално внимание трябва да се обръща на клапаните за вдишване и издишване в лицевия адаптер.
Съблюдавайте:	Прочетете внимателно инструкциите на производителя относно използването и поддръжката на оборудването. Прикрепете необходимите филтри към оборудването съобразно специфичния характер на риска (частици и



Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

Handwritten signature



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

MONTAROL 260 F

Версия: 9

Дата: 07/08/2018

аерозоли: P1-P2-P3, газове и пари: A-B-E-K-AX) и ги сменяйте съгласно указанията на производителя.	
Филтър тип:	A2
Предпазване на ръцете:	
PPE:	Защитни ръкавици срещу химикали
Характеристики:	Маркировка "CE", категория III
CEN стандарти:	EN 374-1, EN-374-2, EN 374-3, EN 420
Поддръжка:	Дръжте на сухо място, далеч от източници на топлина и избягвайте излагане на слънчева светлина толкова, колкото е възможно. Не правете промени по ръкавиците, които могат да увредят устойчивостта им, както и не нанасяйте боя, разтворители или лепила.
Съблюдавайте:	Ръкавиците трябва да бъдат с подходящ размер и да пасват добре на ръцете на използващия ги, да не са твърде широки, нито твърде тесни. Винаги ги използвайте с чисти, сухи ръце.
Материал	PVC Време за > 480 Дебелина на 0,35 (поливинил хлорид) проникване (минути) материала (mm)
Предпазване на очите:	
PPE:	Защитни очила с вградена рамка.
Характеристики:	Маркировка "CE", категория II. Протектор за очи с вградена рамка за защита от прах, дим, мъгла и пари.
CEN стандарти:	EN 165, EN 166, EN 167, EN 168
Поддръжка:	Видимостта през лещите трябва да е идеална. За тази цел тези части трябва да се почистват ежедневно. Протекторите трябва да се дезинфекцират периодично като се спазват инструкциите на производителя.
Съблюдавайте:	Признаци за износване: пожълтяване на лещите, повърхностни драскотини на лещите, одраскване и т.н.



Handwritten signature

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

Handwritten signature

INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



MONTAROL 260 F

Версия: 9
Дата: 07/08/2018

Предпазване на кожата:

PPE: Антистатично защитно облекло
Характеристики: Маркировка "CE", категория II. Защитното облекло не трябва да бъде нито твърде прилепнало, нито твърде свободно с цел да не затруднява движенията на ползващия го.
CEN стандарти: EN 130, EN 1149-2, EN 1149-3, EN 1149-5
Поддръжка: С цел да гарантира равномерна защита, следвайте инструкциите за пране и поддръжка на производителя.
Съблюдавайте: Защитното облекло трябва да осигурява ниво на комфорт, отговарящо на нивото на защита, необходимо за опасностите, от които защитава, като се вземат предвид условията на околната среда, нивото на дейност на ползващия го и очаквания срок на използване.



PPE: Антистатични обувки
Характеристики: Маркировка "CE", категория II.
CEN стандарти: EN iso 13287, EN ISO 20344, EN ISO 20346



Поддръжка: Обувките трябва да бъдат проверявани редовно
Съблюдавайте: Нивото на удобство по време на използване и приемливостта да фактори, които се оценяват по много различни начини, зависещи от потребителя. По тази причина е препоръчително да пробвате различни модели обувки, ако е възможно с различна ширина.

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

9.1. Информация за основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние:
Цвят:
Мирис:
Праг на мирис:
pH:
Точка на топене:
Точка на завиране:

Вискозна течност с характерен мирис
amarillo a ambar medlo-oscuro
N.A./N.A.
N.A./N.A.
N.A./N.A.
N.A./N.A.
59 °C



Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



MONTAROL 260 F

Версия: 9

Дата: 07/08/2018

Точка на възпламеняване:	-15 °C
Скорост на изпарение:	N.A./N.A.
Горимост в твърдо/газообразно състояние:	N.A./N.A.
Долна експлозивна граница:	1
Горна експлозивна граница:	13
Парно налягане:	102,018
Плътност на парите:	3.1
Относителна плътност:	0.759 g/cm ³
Разтворимост:	N.A./N.A.
Разтворимост на липиди:	N.A./N.A.
Разтворимост във вода:	N.A./N.A.
Коефициент на разпределение (n-октанол/вода):	N.A./N.A.
Температура на самозапалване:	480°C
Температура на разлагане:	N.A./N.A.
Вискозитет:	2000 – 3500
Експлозивни свойства:	N.A./N.A.
Оксидиращи свойства:	N.A./N.A.



N.A. / N.A. – не е налично / неприложимо – според вида на продукта

9.2. Друга информация

Съдържание на VOC (p/p):	78,079 %
Съдържание на VOC:	592,423 g/l

РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1. Реактивност

Продуктът не създава опасност с реактивността си.

10.2. Химическа стабилност

Стабилен при спазване на препоръчителните условия за боравене и условия на съхранение (виж раздел 7).

10.3. Възможност за опасни реакции



Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

MONTAROL 260 F

Версия: 9

Дата: 07/08/2018

Продуктът не предоставя възможност за опасни реакции.

10.4. Условия, които трябва да се избягват
Избягвайте неправилно боравене.

10.5. Несъвместими материали

Дръжте далече от оксидиращи агенти и от силно алкални или кисели материали, за да избегнете екзотермични реакции.

10.6. Опасни продукти от разпадане

В зависимост от условията на употреба, може да се генерират следните продукти:

- COx (въглеродни окиси)
- Органични съединения
- Ароматни съединения

РАЗДЕЛ 11. Токсикологична информация

ДРАЗНЕЩО ВЕЩЕСТВО: Продължителен или повтарящ се контакт с кожата или с лигавиците, може да предизвика симптоми на раздразнение като зачервяване на кожата, мехури или дерматит. Някои от симптомите може да не се появят веднага. Те може да предизвикат алергична реакция на кожата.

1-компонентни препарати: по време на втвърдяване се отделя формалдехид. Това може да доведе до необратим ефект, дразнител е на лигавиците и може да предизвика сензитивност на кожата.

11.1. Информация за токсикологичните ефекти

Няма налични токсикологични данни за веществото.

Многократен или продължителен контакт с продукта може да предизвика отстраняване на омазняването на кожата, предизвиквайки не-алергичен контактен дерматит и абсорбиране на продукта през кожата.

Пръски в очите може да предизвикат дразнене и обратимо увреждане.



Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

MONTAROL 260 F

Версия: 9

Дата: 07/08/2018

Токсикологична информация за вещества, присъстващи в състава.

Име	Остра токсичност			
	Тип	Тест	Вид	Стойност
Ацетон, пропан-2-едно, пропанон CAS No:67-64-1 EC No: 200-662-2	Орална	LD50	плъх	5800 mg/kg телесно тегло [1]
		[1] Journal of Toxicology and Environmental Health, Vol. 15, Pg.609, 1985		
	Дермална			
	Вдишване			

а) остра токсичност;

Няма убедителни данни за класифициране

б) корозия/раздразнение на кожата;

Продуктът е класифициран

Дразни кожата, категория 2: предизвиква раздразнение на кожата

в) Сериозно увреждане / раздразнение на очите;

Продуктът е класифициран:

Раздразнение на очите, категория 2: Предизвиква сериозно дразнене на очите

г) Дихателна или кожна сенсibiliзация;

На база наличните данни не отговаря на критериите за класификация

д) мутации на зародишните клетки

На база наличните данни не отговаря на критериите за класификация

ж) канцерогенност;

На база наличните данни не отговаря на критериите за класификация

з) репродуктивна токсичност;

Продуктът е класифициран

Репродуктивна токсичност, категория 2: Предполага се, че уврежда
плодовитостта или плод



Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД




INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

MONTAROL 260 F

Версия: 9

Дата: 07/08/2018

и) STOT (специфична токсичност за определени органи STOT)- еднократна експозиция

Продуктът е класифициран:

Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция, категория на опасност 3

й) STOT (специфична токсичност за определени органи STOT)- повтаряща се експозиция

Продуктът е класифициран:

Специфична токсичност за определени органи — многократна експозиция, категория на опасност 2: Може да увреди органите при продължителна или многократна експозиция

к) Опасност при вдишване

На база наличните данни не отговаря на критериите за класификация



РАЗДЕЛ 12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

12.1. Токсичност

Име	Остра токсичност			
	Тип	Тест	Вид	Стойност
толуен	Риби	LD50	риби	31,7 mg/kg (96 часа) [1]
	Водни безгръбначни	LC50	Рако-образни	92 mg/kg (48 часа) [1]
[1] Geiger, D.L., Brooke, and D.J. Call 1990. Acute Toxicities of Organic Chemical to Fathead Minnows (Pimephales promelas), Volume 5, Ctr. for Lake Superior Environ. Stud., Univ. of Wisconsin-Superior, Superior, WI:332 [1] MacLean, M.M., and K.G. Doe 1989. The Comparative Toxicity of Crude and Refined Oils and Daphnia Magna and Artemia. Environment				



Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



MONTAROL 260 F

Версия: 9

Дата: 07/08/2018

CAS No:108-88-3 EC No: 203-625-9	Водни растения	Canada, EE-111, Dartmouth, Nova Scotia : 64p EC50 Водорасли 12,5 mg/kg (72 часа) [1] [1] Galassi, S., M.Mingazzini, I.Vigano, D.Cesareo, and M.I.Tosato 1988. Approaches to Modeling Toxic Responses of Aquatic Organisms to Aromatic Hydrocarbons. Ecotoxicol.Environ.Saf. 16(2):158-169
	Риби	LD50 риби 8300 mg/kg (96 часа) [1] [1] Carnis, J.Jr., and A.Scheier 1968. A Comparison of the Toxicity of Some Common Industrial Waste Components Tested Individually and Combined. Prog.Fish-Cult. 30(1):3-8
Ацетон, пропан-2-едно, пропанон	Водни безгръбначни	LC50 Рако-образни 8450 mg/kg (48 часа) [1] [1] Cowgill, U.M., and D.P.Milazzo 1991. The Sensitivity of Ceriodaphnia duia and Daphnia magna to Seven Chemicals Utilizing the three-Brood test. Arch.Environ.Contam.Toxicol. 20(2):211-217. Canton, J.H., and D.M.M. Adema 1978. Reproducibility of Short-Term and Reproduction Toxicity Experiments with Daphnia magna and Comparison of the Sensitivity of Daphnia magna with Daphnia pulex and Daphnia cucullata in Short-Term Experiments. Hidrobiologia 59(2):135-140 (Used Reference 2018)
	Водни растения	EC50 Водорасли 12,5 mg/kg (72 часа) [1] [1] Slooff, W. 1982. A Comparative Study on the Short-Term Effects of 15 Chemicals on Fresh Water Organisms of Different Tropic Levels. Natl.Tech.Inf.Serv. Springfield, VA: 25 p. (DUT) EMBL/ABS (NTIS/PB83-200386)
CAS No:67-64-1 EC No: 200-662-2		



Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

MONTAROL 260 F

Версия: 9

Дата: 07/08/2018



12.2. Устойчивост и разградимост

Няма налична информация за устойчивост и разградимост на продукта.

12.3. Биоакумулираща способност

Информация за биоакумулацията на наличното вещество

Наименование	Биоакумуляция			
	Log Pow	BCF	NOEC	Ниво
толуен N.CAS: 108-88-3 EC No:203-625-9	2,73	-	-	ниско

12.4. Преносимост в почвата

Няма налична информация за преносимост в почвата.

Не трябва да се допуска попадането на продукта в канализации и водни пътища.
Предотвратявайте проникването в земята.

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Няма налична информация за резултати от оценка на PBT и vPvB на продукта.

12.6. Други неблагоприятни ефекти

Няма налична информация за други неблагоприятни ефекти върху околната среда.

РАЗДЕЛ 13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

13.1. Методи за третиране на отпадъците

Не изхвърляйте в канализацията и водни канали. Изхвърлянето и изпразването на контейнерите трябва да става съгласно приложимото местно/национално законодателство.

Следвайте разпоредбите на Директива 2008/98/ЕС относно управлението на отпадъците.

РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

Транспортирането да се осъществява в съответствие с правилата за транспортиране на опасни товари (ADR), RID-правилата за железопътен



Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

MONTAROL 260 F

Версия: 9

Дата: 07/08/2018

транспорт, ADN за вътрешни водни пътища, IMDG за транспорт по море и ICAO/IATA за транспорт по въздух.

Земя: Шосеен транспорт: ADR, железопътен транспорт: RID

Транспортна документация: Коносамент и писмени указания

Море: Транспортиране с кораб: IMDG

Транспортна документация: товарителница

Въздух: Транспортиране със самолет: ICAO/IATA

Транспортна документация: Въздушна товарителница

14.1. Номер по списъка на ООН

UN No: UN1133

14.2. Точно наименование по списъка на ООН

Описание: UN 1133, ЛЕПИЛА, 3, PGII, (D/E)

14.3. Клас (класове) на опасност при транспортиране

Клас: 3

14.4. Опаковъчна група

Опаковъчна група: II

14.5 Опасности за околната среда

Замърсител на морската вода: да



Опасен за околната среда

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Етикети: 3



Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



MONTAROL 260 F

Версия: 9
Дата: 07/08/2018



Номер на опасност: 33

ADR LQ: 5 I

Разпоредби относно насипно транспортиране ADR: не е разрешено транспортирането в насипно състояние в съответствие с ADR
Транспортиране с кораб, FEm – Лист за спешност (F – Пожар, S – Разливане): F-E, S-D
Действайте в съответствие с точка 6.

14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно Анекс II на MARPOL и IBC кодекса.

Продуктът не се транспортира в насипно състояние

РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда
Продуктът не попада в обхвата на Регламент (ЕС) No.1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16.09.2009 г. за веществата, които изтъняват озоновия слой.

Вижте Анекс I на Директива 96/82/ЕС от 09.12.1996 за контрола на основните опасности за инциденти, включващо опасни вещества.

Класификация на продукта съгласно Анекс I на Директива 2012/18/EU (SEVESO III): P5b

Продуктът не попада в обхвата на Регламент (EU) No. 528/2012 относно пускането на пазара и използването на биоцидни продукти.

Продуктът не попада в обхвата на процедурата, установена с регламент (EU) No.649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали.

Ограничения за производството, пускането на пазара и използването на определени опасни вещества, смеси и артикули:



Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



MONTAROL 260 F

Версия: 9

Дата: 07/08/2018

[Handwritten signature]

Наименование на веществото, групата вещества или сместа	Условия на ограничение
28. Вещества, които са посочени в част 3 на Анекс VI към Регламент (ЕС) No.1272/2008, класифицирани като карциногени категория 1A или 1B (таблица 3.1) или карциногени категория 1 или 2 (таблица 3.2) и изброени като: - Карциноген категория 1A (таблица 3.1)/карциноген категория 1 (таблица 3.2), изброени в Приложение 1 - Карциноген категория 1B (таблица 3.1)/карциноген категория 2 (таблица 3.2), изброени в Приложение 2 <i>[Handwritten signature]</i>	1. Няма да се пускат на пазара, или да се използват, - като вещества, - като съставки на други вещества, или - в смеси, доставяни на широката общественост, когато индивидуалната концентрация във веществото или в сместа е равна или по-голяма от: - или съответната специфична гранична концентрация, посочена в част 3 на Анекс VI към Регламент (ЕС) No.1272/2008, или - или съответната концентрация, посочена в Директива 1999/45/ЕС, ако конкретна гранична концентрация не е посочена в част 3 на Анекс VI към Регламент (ЕС) No.1272/2008. Без да се засяга изпълнението на други разпоредби на Общността, отнасящи се до класификацията, опаковането и етикирането на веществата и смесите, доставчиците, преди пускане на пазара, ще осигурят опаковката на тези вещества или смеси да е маркирана видимо, законово и незаличимо както следва: „Само за професионални потребители“ 2. Чрез дерогация, параграф 1 няма да се прилага по отношение на: (а) медицински или ветеринарни продукти, определени от Директива 2001/82/ЕС и Директива 2001/83/ЕС; (б) козметични продукти, определени от Директива 76/768/ЕЕС;



Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



MONTAROL 260 F

Версия: 9
Дата: 07/08/2018

	(в) следните горива и петролни продукти: - моторни горива, обхванати от Директива 98/70/ЕС; - минерални петролни продукти, предназначени за използване като гориво в мобилни или фиксирани горивни инсталации; - горива, продавани в затворени системи (например бутилки за течен газ); (г) бои за художници, обхванати от Директива 1999/45/ЕС; (д) веществата, изброени в Приложение 11, колона 1, за приложенията или употребите, изброени в Приложение 11, колона 2. Когато в колона 2 на приложение 11 е посочена дата, дерогацията ще се прилага до посочената дата.
48. Толуен CAS No.108-88-3 EC No 203-625-9	Няма да се пускат на пазара или да се използват, като вещество или в смеси, в концентрация равна или по-голяма от 0,1% от теглото, когато веществото или сместа се използват в лепила или спрей бои, предназначени за доставка на широката общественост

15.2. Оценка на химическата безопасност

Няма оценка на химическата безопасност на продукта.

РАЗДЕЛ 16. Друга информация

Пълен текст на Н-фразите, посочени в раздел 3:



Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

MONTAROL 260 F

Версия: 9

Дата: 07/08/2018

- H225 Силно запалими течност и пари.
H301 Токсичен при поглъщане.
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
H311 Токсичен при контакт с кожата.
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H317 Може да причини алергична кожна реакция.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H331 Токсичен при вдишване.
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.
H341 Предполага се, че причинява генетични дефекти.
H350 Може да причини рак.
H361d Предполага се, че уврежда плода.
H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Класификационни кодове:

Acute Tox. 3 (Dermal): Остра токсичност (дермално), Категория 3

Acute Tox. 3 (Inhalation): Остра токсичност (вдишване), Категория 3

Acute Tox. 3 (Oral): Остра токсичност (орално), Категория 3

Aquatic Chronic 2: Опасно за водната среда - хронична опасност, Категория 2

Asp. Tox. 1: Токсично при аспириране, Категория 1

Carc. 1B: Канцероген, Категория 1B

Eye Irrit. 2: Сериозно дразнене на очите, Категория 2

Flam. Liq. 2: Запалими течности, Категория 2

Muta. 2: Мутаген, Категория 1

Repr. 2: Токсичен за репродуктивността, Категория 2

Skin Corr. 1B: Корозивен за кожата, Категория 1B

Skin Irrit. 2: Дразни кожата, Категория 2

Skin Sens. 1: Сенситира кожата, Категория 1

STOT RE 2: Специфична токсичност, насочена към орган след многократно излагане, Категория 2

STOT SE 3: Специфична токсичност, насочена към орган след еднократно

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

MONTAROL 260 F

Версия: 9

Дата: 07/08/2018

излагане, Категория 3

Променени раздели спрямо предишната версия:

1, 3, 8, 16

Препоръчва се да проведете начално обучение по безопасност и здраве на работа с цел правилно боравене с продукта.

Етикиране съгласно Директива 1999/45/ЕС


Символи:



Силно запалим



Дразнещ



Опасен за
околната среда

R-фрази:

- R11 Силно запалим.
R38 Дразни очите.
R63 Възможен риск от увреждане на плода при бременност.
R67 Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж.
R51/53 Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

S-фрази:

- S9 Съдът да се съхранява на добре проветриво място.
S16 Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши.
S33 Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.



Заличено на
осн. чл. 2, ал. 2
от ЗЗЛД



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

MONTAROL 260 F

Версия: 9

Дата: 07/08/2018

- S51 Да се използва само на проветриви места.
- S57 Да се използва подходящ съд за да се избегне замърсяване на околната среда.
- S61 Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните инструкции/ информационния лист за безопасност.
- S36/37 Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици.

Други фрази:

Съдържа колофония. Може да предизвика алергични реакции.
Да се използва само от професионални потребители.

Съдържа:

хексан, смес от изомери (съдържа < 5% n-хексан (203-777-6))
толуен

Информация по списъка на TSCA (Закон за контрол на токсичните вещества),
САЩ:

CAS No.	Наименование	Статус
64742-49-0	хексан, смес от изомери (съдържа < 5% n-хексан (203-777-6))	Регистриран
108-88-3	толуен	Регистриран
67-64-1	ацетон, пропан-2-едно, пропанон	Регистриран
1309-48-4	магнезиев окис	Регистриран
14807-96-6	талк (Mg ₃ H ₂ (SiO ₃) ₄)	Регистриран
50-00-0	формалдехид....%	Регистриран

Система за класификация на риска NFPA 704:



Опасност за здравето: 2 (опасен)

Запалимост: 4 (под 73°F)

Реактивност: 0 (стабилен)



Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

MONTAROL 260 F

Версия: 9

Дата: 07/08/2018



Използвани съкращения и акроними:

ADR: Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе
BCF: Фактор на биоконцентрация
CEN: Европейски комитет по стандартизация де нормализиране
DMEL: Изчислено ниво с минимален ефект
DNEL: Изчислено ниво без ефект за хората.
EC50: Средна ефективна концентрация
PPE: Оборудване за лична защита
IATA: Международна асоциация за въздушен транспорт.
IMDG: Международен кодекс за превоз на стоки по море
LC50: Летална концентрация, при която загиват 50% от изследваните.
LD50: Летална доза, при която загиват 50% от изследваните.
Log Pow: Коефициент на разпределение октанол-вода
NOEC: Концентрация без наблюдавано въздействие
PNEC: Предсказана концентрация без ефект.
RID: Регламенти относно международния превоз на опасни стоки с железопътен транспорт

Основна библиография и източници на данни:

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

<http://echa.europa.eu/>

Регламент (ЕС) 2015/830

Регламент (ЕС) No. 1907/2006

Регламент (ЕС) No. 1272/2008

Информацията в този Информационен лист за безопасност е предоставена в съответствие с Регламент на Комисията (ЕС) 2015/830 от 28.05.2015 г., който изменя Регламент (ЕС) No.1907/2006 на европейския парламент и на Съвета относно Регистрация, оценка, оторизация и ограничаване на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикалите, променя Директива 1999/45/ЕС и отменя Регламент на Съвета (ЕЕС) No.793/93 и Регламент на комисията (ЕС) No.1488/94, както Директива на Съвета 76/769/ЕЕС и Директиви на Комисията 91/155/ЕЕС, 93/67/ЕЕС, 93/105/ЕС и 2000/21/ЕС.



Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

MONTAROL 260 F

Версия: 9


Дата: 07/08/2018

Информацията в този Информационен лист за безопасност за приготвянето на продукта, е на база познанията ни към момента и на текущото законодателство – национално и на ЕС, тъй като условията на работа на потребителите са извън нашите знания и контрол. Продуктът не трябва да се използва за цели, различни от посочените, без предварително да има писмени указания как да се борави с него. Винаги е отговорност на потребителя да предприеме необходимите мерки с цел спазване на изискванията, заложи в текущото законодателство. Информацията в този Информационен лист за безопасност е само описание на изискванията за безопасност при подготовката и не трябва да се третира като гаранция за свойствата на продукта.

Настоящия информационен лист за безопасност с данни за безопасност и безвредност се издава на «Кавалер Юнион 2001» ЕООД, гр. София, за да послужи при участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на полицейски униформи –тактически костюми зимни и летни/тип гащеризон/ и обувки специални тактически с предпазители", по обособена позиция 2: "Обувки тактически с предпазители" - открита с Решение №5785опр-53/06.07.2018 г.

Гр.Пловдив
07.08.2018г.

Управител:



Владислав Кирев

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

ДО:

„Кавалер Юнион 2001“ ЕООД
гр. София

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният Владислав Петков Кирев – управител на “Флоксер” ЕООД – Поповица, обл. Пловдив, с ид, № по ДДС: BG115287653, декларирам че представляваната от мен фирма е вносител на посочените по-долу материали (лепила, финиши, грундове и др.) за обувната промишленост:

1) Гранулатно лепило RT/G13A от фирма ESSEBI SRL – Италия;

Настоящата декларация да послужи пред Дирекция “Управление на собствеността и социални дейности” - МВР, гр. София във връзка с участието на „Кавалер Юнион 2001“ ЕООД в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи – тактически костюми зимни и летни /тип гащеризон/ и обувки специални тактически с предпазители“ по обособена позиция 2“ Обувки тактически с предпазители“ - открита с Решение №5785опр-53/06.07.2018 г.

гр. Пловдив
07.08.2018г.

Управител:
Владислав Кирев

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

4000 Пловдив, Ул. Прохлада. № 1
Тел. 032/ 634352, 088/ 528792, 088/460913 Fax 032/634352
E-mail: flokser@dir.bg www.floxer.com

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

[Handwritten signature]

ESSEBI Индустриални лепила	ESSEBI SRL A SOCIO UNICO	Версия 5 Дата: 07.08.2018
	RT/G13A	

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1. Идентификатор на продукта

Код: **PAG**
Наименование на продукта: **RT/G13A**

[Handwritten signature]

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Препоръчителна употреба: **полиамидно термопластично лепило на гранули.**

1.3. Подробни данни за предоставилия информационния лист за безопасност

Име: **ESSEBI SRL A SOCIO UNICO**
Пълен адрес: **Via Trento 5**
Област и окръг: **21058 Solbiate Olona (VA)**
ИТАЛИЯ
Тел.: **+39 0331 641080**
Факс: **+39 0331 376575**

е-mail адрес на компетентното лице, отговарящо за информационния лист за безопасност: solbiate@essebi.com

1.4. Телефон в случай на спешност:

За спешни запитвания, позвънете на: **+39 0331 641080**

РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1. Класифициране на веществото или сместа



[Handwritten signature]

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД



Продуктът не се класифицира като опасен съгласно Регламент на ЕС 1272/2008 (CLP) (и последващите промени и допълнения).

Класификация и индикация на опасностите:

2.2. Елементи на етикета

Етикиране не е необходимо в съответствие с Регламент (CE) 1272/2008 – Анекс I – 1.3.4.

Пиктограми за опасности: --

Сигнални думи: --

Декларации за опасности: --

Декларации за внимание: --

Този продукт не е обект на етикиране за опасност съгласно Регламент на ЕС 1272/2008 (CLP) и последващите изменения и допълнения.

2.3. Други опасности:

На база на наличните данни, продуктът не съдържа никакви PBT или vPvB в процент по-голям от 0,1%.

РАЗДЕЛ 3. СЪСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.1. Вещества

Продуктът не съдържа вещества, класифицирани като опасни за човешкото здраве и природата съгласно разпоредбите на Регламент на ЕС 1272/2008 (CLP) (и последващите промени и допълнения).

3.2. Смеси



Смес от полиамидни смоли и функционализирани полиолефинови кополимери

РАЗДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Няма необходимост от конкретни такива. Препоръчва се спазването на добра производствена хигиена.



Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД



В случай на контакт между кожа и разтопена смола, незабавно охладете засегнатата част в студена вода. НЕ ОТЛЕПЯЙТЕ СМОЛАТА, ЗАЛЕПНАЛА ЗА КОЖАТА. Потърсете медицинска помощ.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти:

Не е съобщавано за случаи на увреждане на здравето, приписвани на продукта.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Няма налична информация

РАЗДЕЛ 5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1. Пожарогасителни средства

ПОДХОДЯЩИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СРЕДСТВА:

Такива от конвенционален тип: въглероден двуокис, пяна, прах и водна струя.

НЕПОДХОДЯЩИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СРЕДСТВА:

Никакви конкретно.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

ОПАСНОСТИ, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ ИЗЛАГАНЕ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР

Не вдъшвайте газовете от горене.

5.3. Съвети за пожарникарите

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Използвайте водна струя, за да охладите контейнерите, за да предотвратите разпад на продукта и образуване на съединения, които са потенциално вредни за здравето. Винаги носете пълно предпазно противопожарно облекло. Събирайте водата от гасенето, за да предотвратите замърсяването на канализацията. Замърсената вода, използвана за гасенето, както и останките, изхвърлете съгласно разпоредбите на закона.

СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА ПОЖАРНИКАРИТЕ

Нормално противопожарно облекло, т.е. противопожарен комплект (BS EN 469), ръкавици (BS EN 659) и ботуши (по спецификация A28 и A30) в комбинация с



Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

апарат за защита на дихателните органи, автономен с отворена система със
състен въздух (BS EN 137)

РАЗДЕЛ 6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Използвайте екипировка за дишане ако пари или прах се освободят във въздуха. Това се отнася както за работещите, така и за хората, включени в спасителните мероприятия.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Продуктът не бива да навлиза в канализацията или да е в контакт с повърхностите и подпочвените води.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Използвайте инертни абсорбиращи материали. Сберете толкова материал, колкото е възможно и отстранете останалия като използвате силна струя или вода. Замърсения материал трябва да се изхвърли в съответствие с разпоредбите в точка 13.

6.4. Препратка към други раздели

Информацията за личните предпазни мерки и изхвърлянето е предоставена в раздели 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа:

Преди да започнете работа с продукта, се запознайте с всички раздели на този лист за безопасност. Избягвайте теч на продукта в околната среда. Не пушете, не се хранете и не пийте, когато работите с продукта.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Съхранявайте продукта в чисти и етикирани контейнери. Дръжте контейнерите далече от несъвместими материали, вижте раздел 10 за подробности. Поддържайте температурата на съхранение между +5°C и +35°C.

7.3. Специална крайна употреба



Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД



Няма налична информация

РАЗДЕЛ 8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА / ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

8.1. Параметри на контрол

Няма налична информация

8.2. Контрол на експозицията

Тъй като използването на адекватно техническо оборудване трябва винаги да има превес над личната защитна екипировка, убедете се, че работното място е добре вентилирано чрез ефективна местна аспирационна или обезвъздушителна вентилация.

ПРЕДПАЗВАНЕ НА РЪЦЕТЕ

В случай на продължителен контакт с продукта, защитете ръцете с работни ръкавици, устойчиви на проникване (виж стандарт EN 374). Материала на работните ръкавици трябва да бъде избран в съответствие с процеса на използване и на продуктите, които може да се образуват. Латексовите ръкавици може да предизвикат реакции на чувствителност.

ПРЕДПАЗВАНЕ НА КОЖАТА

Носете професионален гащеризон с дълги ръкави, категория I и защитни обувки (виж Директива 89/686/ЕЕС и стандарт EN 20344). Измийте тялото със сапун и вода след събличане на гащеризона.

ПРЕДПАЗВАНЕ НА ОЧИТЕ

Носете защитни херметически очила (виж стандарт EN 166)



ПРЕДПАЗВАНЕ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА

Не е необходимо, освен ако не е посочено друго в оценката на химическия риск.

КОНТРОЛ НА ИЗЛАГАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Емисиите, генерирани от производствения процес, включително и тези, генерирани от вентилационното оборудване, трябва да се проверяват, за да се осигури съответствие със стандартите за околна среда.

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

9.1. Информация за основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние:



твърдо

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД



Цвят:	жълт
Мирис:	лек, характерен
Праг на мирис:	неприложимо
pH:	неприложимо
Точка на топене / замръзване:	> 100°C
Начална точка на кипене:	неприложимо.
Дестилационен обхват:	неприложимо
Точка на възпламеняване:	неприложимо
Скорост на изпарение:	неприложимо
Горимост в твърдо/газообразно състояние:	неприложимо
Долна граница на запалимост:	неприложимо
Горна граница на запалимост:	неприложимо
Долна експлозивна граница:	неприложимо
Горна експлозивна граница:	неприложимо
Парно налягане:	неприложимо
Плътност на парите:	неприложимо
Относителна плътност:	0,95 – 0,98
Разтворимост във вода:	неразтворим във вода
Коефициент на разпределение (n-октанол/вода):	неприложимо
Температура на самозапалване:	неприложимо
Температура на разлагане:	300°C
Вискозитет:	неприложимо
Реактивни свойства:	неприложимо
Оксидиращи свойства:	неприложимо

9.2. Друга информация

Няма налична информация

РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1. Реактивност

Няма конкретни рискове от реакция с други вещества при нормални условия на употреба.

10.2. Химическа стабилност

Продуктът е стабилен при нормални условия на използване и съхранение

10.3. Възможност за опасни реакции

Не се очакват опасни реакции при нормални условия на използване и съхранение.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД



Никакви конкретно, но трябва да се спазват обичайните предпазни мерки за химически продукти.

Термична декомпозиция над 300°C

10.5. Несъвместими материали

Няма налична информация

10.6. Опасни продукти от разпадане

Няма налична информация

РАЗДЕЛ 11. Токсикологична информация

11.1. Информация за токсикологичните ефекти

Няма налична информация

РАЗДЕЛ 12. Екологична информация

Използвайте този продукт съгласно добрите производствени практики. Избягвайте замърсяване. Уведомете компетентните власти в случай че продуктът попадне във водоизточници или канализацията, или замърси почвата или растителността.

12.1. Токсичност

Няма налична информация

12.2. Устойчивост и разградимост

Няма налична информация

12.3. Биоакмулираща способност

Няма налична информация

12.4. Преносимост в почвата

Няма налична информация

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB



Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

На база наличните данни, продуктът не съдържа никакви PBT или vPvB в процентно съдържание над 0,1%.

12.6. Други неблагоприятни ефекти

Няма налична информация

РАЗДЕЛ 13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

13.1. Методи за третиране на отпадъците

Използвайте повторно ако е възможно. Малки отпадъци трябва да се третират като специални, безвредни отпадъци.

Изхвърлянето трябва да се извършва от оторизирана фирма за управление на отпадъци, в съответствие с местните и национални разпоредби.

Твърдите отпадъци може да са подходящи за изхвърляне на оторизирани сметища.

Замърсени опаковки

Замърсените опаковки трябва да се възстановят или изхвърлят в съответствие с националните наредби за управление на отпадъци.

РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

14.1. UN номер

Неприложимо

14.2. UN транспортно наименование

Неприложимо

14.3. Транспортен клас на опасност

Неприложимо

14.4. Група опаковка

Неприложимо

14.5. Опасности за околната среда

Неприложимо

14.6. Специални предупреждения за ползващия

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД



Неприложимо

14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно Анекс II на MARPOL73/78 и на кодекса IBC

Неприложимо

РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Категория по Seveso:

няма

Ограничения, отнасящи се до продукта или съставките му, съгласно Анекс XVII на Регламент 1907/2006 на ЕС

Няма

Вещества в Потенциалния списък (чл.59 REACH)

Няма

Вещества, предмет на разрешение (Анекс XIV REACH)

Няма

Вещества, предмет на докладване на износ в съответствие с (ЕС) регламент 649/2012

Няма

Вещества, предмет на Ротердамската конвенция

Няма

Вещества, предмет на Стокхолмската конвенция

Няма

Здравен контрол

Няма налична информация

15.2. Оценка на химическата безопасност

Не е правена оценка за химическа безопасност на сместа и на вещества, съдържащи се в нея.



Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

РАЗДЕЛ 16 ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

ЛЕГЕНДА:

ADR: Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе
CAS номер: Номер от Службата за индексирание и рефериране на химическата литература

CE50: Средна ефективна концентрация.

CE номер: Маркировка за съответствие

CLP: Регламент за класифицирането, етикетирането и опаковането (ЕС Регламент 1272/2008).

DNEL: Изчислено ниво без ефект за хората.

EmS: Аварийен план

GHS: Глобална хармонизирана система за класификация и етикетиране на химични продукти

IATA DGR: Регламенти за опасни товари на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA).

IC50: Средна инхибираща концентрация

IMDG: Международен кодекс за превоз на опасни товари по море

IMO: Международна морска организация

Индексен номер: Идентификатор в Анекс VI на CLP

LC50: Летална концентрация, при която загиват 50% от изследваните.

LD50: Летална доза, при която загиват 50% от изследваните.

OEL: Граници на експозиция

PBT: Устойчиво, биоакумулиращо и токсично

PEC: Предполагаема действаща концентрация

PEL: Разрешена граница на излагане

PNEC: Предсказана концентрация без ефект.

REACH: Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали

RID: Регламенти относно международния превоз на опасни стоки с железопътен транспорт

TLV: Пределно допустима стойност.

TLV таван: Концентрация, която не бива да се превишава в никакъв момент на излагане по време на работа

TWA STEL: Граница на краткотрайно излагане

TWA: Средно измерена във времето

VOC: Летливи органични съединения

vPvB: много устойчиво и много биоакумулиращо

WGK: Немски клас на опасност за водите.

ОБЩА БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Регламент (ЕС) 1907/2006 (REACH) на Европейския парламент
2. Регламент (ЕС) 1272/2008 (CLP) на Европейския парламент
3. Регламент (ЕС) 790/2009 (I Atp CLP) на Европейския парламент
4. Регламент (ЕС) 2015/830 на Европейския парламент

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД





5. Регламент (ЕС) 286/2011 (II Atp.CLP)) на Европейския парламент
6. Регламент (ЕС) 618/2012 (III Atp.CLP)) на Европейския парламент
7. Регламент (ЕС) 487/2013 (IV Atp.CLP)) на Европейския парламент
8. Регламент (ЕС) 944/2013 (V Atp.CLP)) на Европейския парламент
9. Регламент (ЕС) 605/2014 (VI Atp.CLP)) на Европейския парламент
 - Индекс Merck – 10-то издание
 - Работа за химическа безопасност
 - INRS (Френски национален институт за изследване и безопасност) – токсикологичен списък
 - Patty – Промислена хигиена и токсикология
 - N.I.Sax – Опасни свойства на индустриални материали – 7, издание 1989
 - ECHA (Европейска агенция по химикалите) - уебсайт

Забележка за потребителите:

Информация тук се основава на познанията ни към датата на последната версия. Задължение на потребителя е да се увери, че настоящата информация е подходяща и пълна за всеки конкретен случай на употреба на продукта.

Настоящият документ не трябва да се разглежда като гаранция за което и да е конкретно свойство на продукта.

Използването на продукта не е обект на пряк контрол от наша страна, следователно потребителите трябва, на своя собствена отговорност, да спазват настоящите разпоредби относно здравето и безопасността. Производителят се освобождава от отговорност, произтичаща от неправилна употреба.

Осигурете на назначения персонал адекватно обучение как да използва химически продукти.

Промени спрямо предишната версия:

Променени са следните раздели:

02 / 07 / 08 / 11


Настоящият информационен лист за безопасност с данни за безопасност и безвредност се издава на „Кавалер Юнион 2001“ ЕООД, гр. София, за да послужи при участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи – тактически костюми зимни и летни/тип гащеризон/ и обувки специални тактически с предпазители“, по обособена позиция 2: „Обувки тактически с предпазители“, открита с Решение №5785 опр- 53/06.07.2018 г.

Гр.Пловдив
07.08.2018г.



Управител:

Владислав Кирев



Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

188



ДО:
„Кавалер Юнион 2001“ ЕООД
гр. София

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният Владислав Петков Кирев – управител на “Флоксер” ЕООД – Поповица, обл. Пловдив, с ид. № по ДДС: BG115287653, декларирам че представляваната от мен фирма е вносител на посочените по-долу материали (лепила, финиши, грундове и др.) за обувната промишленост:


- 1.) Финиш материали с търговско наименование “REGAL SERIE” (серия REGAL) от фирма ACSA Chimica S.r.l. - Италия

Настоящата декларация да послужи пред Дирекция “Управление на собствеността и социални дейности” - МВР, гр. София във връзка с участието на „Кавалер Юнион 2001“ ЕООД в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи – тактически костюми зимни и летни /тип гащеризон/ и обувки специални тактически с предпазители“ по обособена позиция 2“ Обувки тактически с предпазители“ - открита с Решение №5785опр-53/06.07.2018 г.

гр. Пловдив
07.08.2018г.

Управител:


Владислав Кирев



Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

4000 Пловдив, Ул. Прохлада. № 1
Тел. 032/ 634352, 088/ 528792, 088/460913 Fax 032/634352
E-mail: floxser@dir.bg www.floxer.com

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД



ACI
ACSA CHIMICA SRL.
Информационен лист за безопасност
Серия REGAL



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ДАТА 07/08/2018

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1. Идентификатор на продукта

Идентификация на сместа:

Търговско наименование:

Търговски код:

REGAL SERIE
026SERIE

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват
Препоръчителна употреба: професионална употреба



1.3. Подробни данни за предоставилия информационния лист за безопасност

Фирма:

ACSA Chimica SRL - via Pasteur 3 - 20018 Sedriano (Milano) - Italy
Phone n. +39 02 903 10 247

Компетентно лице, отговарящо за информационния лист за безопасност:
acinver@tin.it

1.4. Телефон за спешни случаи:

Телефон: +39 02 903 10 247

2. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класифициране съгласно Директива 67/548/CE, 99/45/EC и последващите промени в нея:

Свойства / Символи:

няма

R-фрази:

R67 Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж

ЕС Регламент 1272/2008 (CLP)



Внимание, Eye Irrit. 2, Предизвиква сериозно раздразнение на очите



Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД



189

ACI
ACSA CHIMICA SRL.
Информационен лист за безопасност
Серия REGAL

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ДАТА 07/08/2018



Внимание, STOT SE 3, Може да предизвика сънливост и замайване

Физико-химични неблагоприятни ефекти и неблагоприятни ефекти за здравето на човека и околната среда:

Няма други опасности

2.2. Елементи на етикета

Символи:



Предупреждения

Предупреждения за опасност:

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.

Препоръки за безопасност:

P271 Да се използва само на открито или на добре проветриво място.

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице

P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с приложимото законодателство

Специални разпоредби

Няма

Съдържание:

Idrocarburi C9-C11, alcani, iso, ciclici, aromatici < 2%

turpentine, oil: Може да предизвика алергична реакция.

rosin; colophony: Може да предизвика алергична реакция

Специални разпоредби съгласно Анекс XVII на REACH и последващите изменения

Няма

2.3. Други опасности:

vPvB (Много устойчиви и много биоакумулиращи вещества) съставки:
няма

Други опасности:

Няма други опасности.



Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

АСІ
ACSA CHIMICA SRL.
Информационен лист за безопасност
Серия REGAL

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ДАТА 07/08/2018

3. СЪСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.1. Вещества

Неприложимо

3.2. Смеси

Опасни компоненти по смисъла на Директива на ЕС 67/548 и регламент CLP и съответната класификация:

>=25% - < 30% въглеродород C9-C11, парафин, iso, циклични. Ароматни <2%

EC: 919-857-5

Xn; R10-65-66-67

 2.6/3 Flam.Liq. 3 Запалима течност 3 H226

 3.10/1 Asp. Tox. 1 Токсичен при вдишване 1 H304

 3.8/3 STOT SE 3 Може да предизвика сънливост или световъртеж 3 H336

>=1% - < 3% OLEYL CETYL ALCOHOL 5 EO

CAS: 68920-66-1

Xi; R41

 3.3/1 Eye Dam.1 Предизвиква сериозно увреждане на очите H318

>= 0.5% - < 1% терпентин, масло

N.67/548/EEC: 650-002-00-6 CAS: 8006-64-2 EC: 232-350-7

Xn, Xi, N; R10-20/21/22-36/38-43-51/53-65

 2.6/3 Flam.Liq. 2 Запалима течност 3 H226

 3.10/1 Asp. Tox. 1 Токсичен при вдишване 1 H304

 3.3/2 Eye irrit. 2 Дразни очите 2 H319

 3.2/2 Skin Irrit. 2 Дразни кожата 2 H315

 3.4.2/1-1A-Ab Skin Sens. 1, 1A, 1B Сенсibiliзира кожата 1 H317

 4.1/C2 Aquatic Chronic 2 Хронично токсичен за водните организми 2 H411

 3.1/4/ Oral Acute Tox. 4 Орално остро токсичен 4 H302

 3.1/4/ Dermal Acute Tox. 4 Остро токсичен дермално 4 H312

 3.1/4/ Inhale Acute Tox. 4 Остро токсичен при вдишване 4 H332



Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

ACI
ACSA CHIMICA SRL.
Информационен лист за безопасност
Серия REGAL



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ДАТА 07/08/2018

>= 0.5% - < 1% дървесна смола, колофон
N.67/548/EEC: 650-015-00-7 CAS: 8050-09-7 EC: 232-475-7
Xi; R43
 3.4.2/1-1A-1B Skin Sens. 1, 1A, 1B Сенсibiliзация на кожата
H317

4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

При контакт с кожата:

Измийте с много вода и сапун..

При контакт с очите:

В случай на контакт с очите, промийте веднага с много сапун и
потърсете медицински съвет.

При поглъщане:

В никакъв случай не предизвиквайте повръщане. НЕЗАБАВНО ДА СЕ
НАПРАВИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД.

При вдишване:

Изнесете пострадалия на чист въздух и оставете на топло и в покой.

**4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време
симптоми и ефекти:**

Няма

**4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински
грижи и специално лечение и ефекти**

Лечение:

Няма

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1. Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства:

Вода.

Въглероден двуокис (CO₂).

Пожарогасителни средства, които не трябва да се използват от
съображения за безопасност:

Никакви конкретно.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа



Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД



ACI
ACSA CHIMICA SRL.
Информационен лист за безопасност
Серия REGAL

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ДАТА 07/08/2018

Не вдишвайте газовете от експлозия и горене.
Горенето предизвиква гъст дим.

5.3. Съвети за пожарникарите

Използвайте подходящ дихателен апарат.
Съберете отделно замърсената вода от гасенето на пожара. Не трябва да се изхвърля в канализацията.
Преместете неповредените контейнери от непосредствено опасната зона, ако това може да бъде направено безопасно.

6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ



6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Носете лична защитна екипировка.
Отстранете хората на безопасно място.
Вижте мерките за защита в точки 7 и 8.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Не допускайте попадането в почвата / подпочвата. Не позволявайте попадането в повърхностни води или в канализацията.
Съберете замърсената при миенето вода и я изхвърлете.
В случай на изпускане на газ или попадане във водоизточници, почвата или канализацията, уведомете отговорните органи.
Подходящ материал за събиране: абсорбиращ материал, органичен, пясък

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Измийте с много вода.

6.4. Препратка към други раздели

Вижте още раздел 8 и 13.


7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа:

Избягвайте контакт с кожата и очите, вдишване на пари и мъгла.
Не използвайте празните контейнери преди да са почистени.
Преди да извършите прехвърляне, уверете се, че в контейнерите няма никакви остатъци от несъвместими материали.



Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД



ACI
ACSA CHIMICA SRL.
Информационен лист за безопасност
Серия REGAL



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ДАТА 07/08/2018

Замърсените дрехи трябва да се сменят преди да влезете в заведенията за хранене.

Не яжте и не пийте по време на работа.

Вижте също раздел 8 за препоръчителна защитна екипировка.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Съхранявайте далече от храна, напитки и фуражи.

Несъвместими материали:

Никакви конкретно.

Инструкции по отношение помещенията за съхраняване:

Адекватно вентилирани помещения.

7.3. Специфична(и) крайна (и) употреба(и)

Никаква конкретно



8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА / ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

8.1. Параметри на контрол

Въглеводород C9-C11, парафини, iso, циклични. Ароматни <2%

ACGIH – LTE: 1200 mg/m³, 197 ppm – Забележка: въглеводород
общо

терпентин, масло - CAS: 8006-64-2

ACGIH, 20 ppm – Забележки: DSEN, A4 Lung irr Дразни белия
дроб

DNEL гранични стойности на експозиция
неприложимо

PNEC гранични стойности на експозиция
неприложимо

8.2. Контрол на експозицията

Предпазване на очите:

Не е необходимо при нормална употреба. Независимо от това,
спазвайте добрите работни практики.


Предпазване на кожата:

Не трябва специални предпазни мерки при нормално използване.

Предпазване на ръцете:

Не е необходимо при нормална употреба.

Предпазване на дихателната система:



Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД



ACI
ACSA CHIMICA SRL.
Информационен лист за безопасност
Серия REGAL

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ДАТА 07/08/2018

Използвайте подходящо оборудване за предпазване на дихателната система.

Термични рискове:
няма

Контрол на въздействието върху околната среда:
няма

9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

9.1. Информация за основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние и цвят:	крем
Мирис:	типичен
Праг на мирис:	неприложимо
pH:	8,5 - 9,5
Точка на топене / замръзване:	неприложимо
Начална точка на кипене и диапазон на кипене:	неприложимо.
Горимост в твърдо/газообразно състояние:	неприложимо
Горна/долна запалимост или експлозивни граници:	неприложимо
Плътност на парите:	неприложимо
Точка на възпламеняване:	неприложимо
Скорост на изпарение:	неприложимо
Парно налягане:	неприложимо
Относителна плътност:	0,88 кг/л
Разтворимост във вода:	разтворим
Разтворимост на липиди:	неприложимо
Коефициент на разпределение (n-октанола/вода):	неприложимо
Температура на самозапалване:	неприложимо
Температура на разлагане:	неприложимо
Вискозитет:	неприложимо
Експлозивни свойства:	неприложимо
Оксидационни свойства:	неприложимо



9.2. Друга информация

Смесимост:
Разтворимост в мазнини:
Проводимост:
Свойства от групата на веществото:

неприложимо
неприложимо
неприложимо
неприложимо

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ



Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД



192

АСІ
ACSA CHIMICA SRL.
Информационен лист за безопасност
Серия REGAL



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ДАТА 07/08/2018

10.1. Реактивност

стабилен при нормални условия

10.2. Химическа стабилност

стабилен при нормални условия

10.3. Възможност за опасни реакции

няма

10.4. Условия, които трябва да се избягват

стабилен при нормални условия

10.5. Несъвместими материали

никакви конкретно

10.6. Опасни продукти от разпадане

няма

11. Токсикологична информация

11.1. Информация за токсикологичните ефекти

Токсикологична информация за сместа

Няма

Токсикологична информация за основните вещества в сместа:

Въглеродород C9-C11, парафини, iso, циклични. Ароматни <2%

а) остра токсичност

Тест: LC50 – маршрут: вдишване на изпарения – вид: плъх > 4951 mg/m3 – Продължителност: 4 часа – Забележка: минимална токсичност

Тест: LD50 – маршрут: орално – вид: плъх > 5000 mg/m3

Тест: LD50 – маршрут: през кожата – вид: заек > 5000 mg/m3

Ако не е посочено друго, информацията, изисквана от Регламент 453/2010/ЕС, посочена по-долу, трябва да се разглежда като неприложима:

а) остра токсичност

б) корозия / дразнене на кожата

в) Сериозно увреждане / раздразнение на очите

г) сенсibiliзация на дихателната система или кожата

д) мутации на зародишните клетки

е) канцерогенност

ж) репродуктивна токсичност



Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

[Handwritten signature]

ACI
ACSA CHIMICA SRL.
Информационен лист за безопасност
Серия REGAL

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ДАТА 07/08/2018

- з) STOT – еднократна експозиция
- и) STOT – многократна експозиция
- й) токсичност при аспириране

12. Екологична информация

12.1. Токсичност

Прилагайте добри производствени практики, така че продуктът да не се отделя в околната среда.

Въглеродород C9-C11, парафини, iso, циклични. Ароматни <2%

а) Остра токсичност за водната среда:

Крайна точка: LC50 - Вид: риби = 1000 mg/l - Продължителност в часове: 96

Крайна точка: EC50 – Вид: морски водорасли = 1000 mg/l - Продължителност в часове: 96

Крайна точка: EC50 – Вид: дафня = 1000 mg/l - Продължителност в часове: 48

[Handwritten signature]

OLEYL CETYL ALCOHOL 5 EO - CAS: 68920-66-1

а) Остра токсичност за водната среда:

Крайна точка: LC50 - Вид: риби = 10 mg/l - Продължителност в часове: 96

Крайна точка: EC50 – Вид: дафня = 100 mg/l - Продължителност в часове: 48

12.2. Устойчивост и разградимост

Няма

Неприложимо

12.3. Биоакмулираща способност

неприложимо

12.4. Преносимост в почвата

неприложимо

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

vPvB вещества: няма - PBT вещества: няма

12.6. Други неблагоприятни ефекти

няма



Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ACI
ACSA CHIMICA SRL.
Информационен лист за безопасност
Серия REGAL



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ДАТА 07/08/2018

13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

13.1. Методи за третиране на отпадъците

Възстановете, ако е възможно. Направете го в съответствие с местните и национални разпоредби в сила към момента.

14. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

14.1. Номер по списъка на ООН

Не е класифициран като опасен по смисъла на транспортните разпоредби.

14.2. Точно наименование по списъка на ООН
неприложимо

14.3. Клас (класове) на опасност при транспортиране
неприложимо

14.4. Опаковъчна група
неприложимо

14.5 Опасности за околната среда
ADR-замърсител на околната среда: не
IMDG-замърсител на морската вода: не



14.6. Специални предпазни мерки за потребителите
неприложимо

14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно Анекс II на MARPOL 73/78 и IBC кодекса.
неприложимо

15. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба / законодателство относно безопасността, здравето и околната среда
Директива 67/548/ЕЕС (Класифициране, пакетиране и етикетиране на опасни вещества)
Директива 99/45/ЕЕС (Класифициране, пакетиране и етикетиране на опасни препарати)



Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД



ACI
ACSA CHIMICA SRL.
Информационен лист за безопасност
Серия REGAL

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ДАТА 07/08/2018

Директива 98/24/ЕС (Рискове, свързани с химични агенти на работното място)
Директива 2000/39/ЕС (Гранични стойности на експозиция на работното място)

Директива 2006/8/СЕ

Регламент (ЕС) n.1907/2006 (REACH)

Регламент (ЕС) n. 1272/2008 (CLP)

Регламент (ЕС) n. 790/2009 (АТР 1 CLP) и (ЕС) N.758/2013

Регламент (ЕС) n. 453/2010 (Приложение I)

Регламент (ЕС) n. 286/2011 (АТР 2 CLP)

Регламент (ЕС) n. 618/2012 (АТР 3 CLP)

Регламент (ЕС) n. 487/2013 (АТР 4 CLP)

Регламент (ЕС) n. 944/2013 (АТР 5 CLP)

Ограничения, свързани с продукта или съдържащите се вещества, съгласно
Анекс XVII на Регламент (ЕС) 1907/2006 (REACH) и последващите промени:
Ограничения, отнасящи се до продукта:

Ограничение 40

Ограничения, отнасящи се до съдържащите се вещества:

Няма ограничения

Летливи органични съединения - VOCs = 29.00 %

Летливи органични съединения - VOCs = 255.20 g/l

Летливи CMR вещества = 0.00 %

Халогенирани летливи органични съединения, които са с определена фраза
на риск R40 = 0.00 %

Органичен въглерод - C = 190.00

Там, където е приложимо, обърнете се към следните нормативни разпоредби:
Директива 2003/105/СЕ ('Дейности, свързани с риск от сериозни
инциденти') и последващите промени.

Регламент (ЕС) nr 648/2004 (детергенти).

1999/13/ЕС (VOC Директива)

Разпоредби, свързани с Директиви 82/501/ЕС (Seveso), 96/82/ЕС (Seveso II):
Неприложимо

15.2. Оценка на химическата безопасност
няма



Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

ACI
ACSA CHIMICA SRL.
Информационен лист за безопасност
Серия REGAL

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ДАТА 07/08/2018

16. Друга информация

Променени параграфи спрямо предишната версия: няма

Пълнен текст на фразите, посочени в раздел 3:

R10 Запалим.

R20/21/22 Вреден при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане

R36/38 Дразни очите и кожата.

R41 Риск от сериозно увреждане на очите.

R43 Възможна е чувствителност при контакт с кожата.

R51/53 Токсичен за водни организми и може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водна среда..

R65 Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.

R66 Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата.

R67 Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж.

H226 Запалими течност и пари.

H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.

H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H315 Предизвиква дразнене на кожата.

H317 Може да причини алергична кожна реакция.

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

H302 Вреден при поглъщане.

H312 Вреден при контакт с кожата.

H332 Вреден при вдишване.

Настоящият лист за безопасност е напълно актуализиран в съответствие с Регламент 453/2010/ЕС

Настоящият документ е изготвен от компетентно лице, което е преминало подходящо обучение.

Основни библиографски източници:

ECDIN – Информационна мрежа и данни за химикалите, касаещи околната среда – Съвместен изследователски център, Комисия на Европейската общност



Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД



ACI
ACSA CHIMICA SRL.
Информационен лист за безопасност
Серия REGAL

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ДАТА 07/08/2018

SAX's: ОПАСНИ СВОЙСТВА НА ПРОМИШЛЕНИ МАТЕРИАЛИ - осмо
издание - Van Nostrand Reinold
CCNL – Приложение 1
Добавете допълнителна библиография

Тази информация се основава на познанията ни към горепосочената дата. Тя се отнася сам до посочения продукт и не представлява гаранция за определено качество.

Задължение на потребителя е да се увери, че настоящата информация е подходяща и пълна предвид по отношение на конкретната употреба на продукта.

Настоящият Информационен лист за безопасност отменя и заменя всички предходни.

ADR: Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе

CAS: Служба за индексирание и рефериране на химическата литература (към Американското химическо общество)

CLP: Класифициране, етикетиране, опаковане.

DNEL: Получено ниво без ефект за хората.

EINECS: Европейския списък на химическите вещества, предлагани на пазара.

GefStoffVO: Наредба за опасните вещества, Германия.

GHS: Глобална хармонизирана система за класификация и етикетиране на химикали

IATA: Международна асоциация за въздушен транспорт.

IATA-DGR: Регламенти за опасни товари на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA).

ICAO: Международна гражданска авиационна организация.

ICAO-TI: Технически инструкции на Международната гражданска авиационна организация (ICAO).

IMDG: Международен кодекс за превоз на стоки по море

INCI: Международна номенклатура на козметичните съставки.

KSt: Коефициент на експлозивност.

LC50: Летална концентрация, при която загиват 50% от изследваните.

LD50: Летална доза, при която загиват 50% от изследваните.

LTE: Продължително излагане

PNEC: Предсказана концентрация без ефект.


RID: Регламенти относно международния превоз на опасни стоки с железопътен транспорт

STE: Краткотрайно излагане

STEL: Гранични стойности на краткотрайна експозиция.



Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД





ACI
ACSA CHIMICA SRL.
Информационен лист за безопасност
Серия REGAL

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ДАТА 07/08/2018

STOT: Специфична токсичност за определени органи.

TLV: Пределно допустима стойност.

TWATLV: Пределно допустима стойност за претеглени по време стойности 8 часа на ден. (стандарт ACGIH).

WGK: Немски клас на опасност за водите.

Настоящия информационен лист за безопасност с данни за безопасност и безвредност се издава на „Кавалер Юнион 2001“ ЕООД, гр. София, за да послужи при участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи –тактически костюми зимни и летни/тип гащеризон/ и обувки специални тактически с предпазители“ по обособена позиция 2: „Обувки тактически с предпазители „ - открита с Решение №5785опр-53/06.07.2018 г.

гр.Пловдив
07.08.2018г.

Управител: .

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД



Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

СЕРТИФИКАТ

на система за управление съгласно
ISO 9001 : 2015

В съответствие с процедурите на TÜV NORD CERT се удостоверява, че

ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ ЕООД
кв. Бойката, Северна индустриална зона
5300 Габрово
България

прилага система за управление в областта на

Обработка на кожи. Производство на ходила. Проектиране и производство на обувки с формовани и директно лети ходила. Производство и търговия с текстилни, трикотажни, кожени облекла и изделия и лични предпазни средства, включително лични предпазни средства за пожарникари. Производство и търговия на униформено, работно и специално облекло. Производство на спално бельо. Търговия със спално бельо, одеала, дюшеци, матраци и възглавници.

Сертификат рег. № 44 100 16 32 0213
Доклад от одит № 3596 0373

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

Валидно от 2016-10-26
Валидно до 2019-10-25
Първо сертифициране 2016

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

Сертифициращ орган на
TÜV NORD CERT GmbH

Пловдив, 2017-06-08

Сертификацията бе извършена в съответствие с процедурите на TÜV NORD CERT за одит и сертификация и е обект на периодични надзорни одити.

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.com



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-12007-01-01

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

СЕРТИФИКАТ

на система за управление съгласно
ISO 14001 : 2015

В съответствие с процедурите на TÜV NORD CERT се удостоверява, че

ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ ЕООД
кв. Бойката, Северна индустриална зона
5300 Габрово
България

прилага система за управление в областта на

Обработка на кожи. Производство на ходила. Проектиране и производство на обувки с формовани и директно лети ходила. Производство и търговия с текстилни, трикотажни, кожени облекла, изделия и лични предпазни средства, включително лични предпазни средства за пожарникари.

Сертификат рег. № 44 104 16 32 0213
Доклад от одит № 3596 0754

Валидно от 2016-11-05
Валидно до 2019-11-04
Първо сертифициране 2013

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

Пловдив, 2016-10-26

Сертифициращ орган на
TÜV NORD CERT GmbH

Сертификацията бе извършена в съответствие с процедурите на TÜV NORD CERT за одит и сертификация и е обект на периодични надзорни одити.

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen


www.tuev-nord-cert.com



DAKkS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-12007-01-01

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД



SOCOTEC

CERTIFICATION
INTERNATIONAL

СЕРТИФИКАТ

№ CN/15769

Настоящият се издава в уверение на това, че

КОИ Ралица

ул. Свети Княз Борис I № 100, гр. Стара Загора 6000, България

е внедрила система за управление, която е в съответствие с

ISO 9001 : 2015

за следния обхват

Проектиране и производство на обувки, ходила за обувки, фортове, табани и бомбета.
Производство и търговия на всички видове текстилни, трикотажни и кожени облекла и
изделия и лични предпазни средства, включително лични предпазни средства за
пожарникари. Производство и търговия на униформено, работно и специално облекло.
Търговия със спално бельо, одеала, дюшеци, матраци и възглавници.

Дата на издаване: 08 януари 2018

Валиден до: 07 януари 2021 При спазване на съгласуваната програма
за одитиране, успешно потвърждаване на сертификацията след всеки
одит и съобразяване с изискванията за сертификация.

Дата на първоначално издаване:
08 януари 2015

Xavier Daniel Оперативен директор

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

Вярно с оригинала:



0063



SOCOTEC Certification UK Delta Business Park - Swindon
SN5 7XP - UNITED KINGDOM
www.socotec-certification-international.com

Този сертификат е издаден на български език. В случай на
версии за ори-
документът

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД



СЕРТИФИКАТ

№ CN/14438Q

Институтът е издава в уверение на това, че

КАВАЛЕР ЮНИОН 2001 ЕООД

Люлин-2, № 234, София 1343, България

е внедрила система за управление, която е в съответствие с

ISO 9001 : 2015

за следния обхват

Търговия с обувки и обувни изделия, кожи, облекла от кожа и текстил, трикотаж, галантерия и лични предпазни средства. Търговия със спално бельо и одеяла.

Дата на издаване: **15 март 2018**

Валиден до: **01 април 2019** При спазване на съгласуваната програма за одитиране, успешно потвърждаване на сертификацията след всеки одит и съобразяване с изискванията за сертификация.

Дата на първоначално издаване:
02 април 2013

Xavier Daniel Главен мениджър Сертификация

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ



SOCOTEC Certification UK Delta Business Park - Swindon
SN5 7XP - UNITED KINGDOM
www.socotec-certification-international.com

Този сертификат е преведен от английски език. В случай на версия за документ

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

204

ДЕКЛАРАЦИЯ

за лицевите и хастарски материали, че отговарят на изискванията на Решение на ЕС 2002/231/ЕС и Заповед № РД – 1263/09.10.2003г. на Министерството на околната среда и водите за съдържание на ароматни амини, РСР, ТСР, хром VI, формалдехид и азо багрила

От Василка Димчева Василева с ЕГН [REDACTED] с постоянен адрес в гр. Шумен , настоящ адрес в гр.Шумен , община Шумен , ул: [REDACTED] ет.1, ап.2 с лична карта № [REDACTED] издадена на 26.03.2013г. от МВР-Шумен, Управител на „Кавалер Юнион 2001“ЕООД , участник в открита процедура с предмет: „Доставка на полицейски униформи – костюми тактически зимни и летни тип гащеризон и обувки тактически с предпазители“ „ по обособена позиция № 2 „Обувки тактически с предпазители“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Лицевите и хастарски материали , вложени обувните изделия - обувки тактически с предпазители предложени от „Кавалер Юнион 2001“ЕООД , отговарят на изискванията на Решение на ЕС 2002/231/ЕС и на Заповед №РД-1263/09.10.2003г. на Министерството на околната среда и водите за съдържание на ароматни амини, РСР, ТСР, хром VI, формалдехид и азо-багрила.

2. Не са използвани пентахлорфенол (РСР) и тетрахлорфенол (ТСР) и негови соли или естер

3. Не са използвани азо-багрила, които могат да се разпаднат до следните ароматните амини: 4-амино-дифенил, бензидин; 4-хлоро-о-тоулидин; 2-нафтиламин, о-амино-азотолуен; 2 –амино-4-нитротолуен, р-хлороанилин; 2,4 –диаминоанисол; 4,4 – диаминодифенилметан; 3,3-дихлоробензидин; 3,3 –деметоксибензидин; 3,3 – диметилбензидин; 3,3 –диметил-4,4-диаминодифенилметан; р-крезидин; 4,4-метилен-бис-(2-хлороанилин); 4,4 – оксидианилин; 4,4 –тиодианилин; о-тоуидин; 2,4-диаминотолуен; 2,4,5 –триметиланилин; 4-аминоазобензен; о-анисидин.

4. Количеството на свободния или частично хидролизиран формалдехид в съставните части от текстила на обувките не надхвърля 75 ppm, а в съставните части от кожата не надхвърля 150 ppm;

5. В крайния продукт средната концентрация на остатъците от хром (VI) не надхвърля 10 ppm. В крайния продукт няма остатъци от арсен, кадмий и олово; Не са използвани пентахлорфенол (РСР) и тетрахлорфенол (ТСР) и негови соли или естери;

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

07.08.2018 год.
гр. София

ДЕКЛАРАТОР:

/Василка Василева/

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

ДЕКЛАРАЦИЯ

От Василка Димчева Василева с ЕГН [REDACTED], с постоянен адрес в гр. Шумен, настоящ адрес в гр. Шумен, община Шумен, ул. „[REDACTED]“ ет.1, ап.2 с лична карта № [REDACTED] издадена на 26.03.2013г. от МВР-Шумен, Управител на „Кавалер Юнион 2001“ ЕООД, участник в открита процедура с предмет: „Доставка на полицейски униформи – костюми тактически зимни и летни тип гащеризон и обувки тактически с предпазители „ по обособена позиция № 2 „Обувки тактически с предпазители“

ДЕКЛАРИРАМ:

Приемам, в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.

07.08.2018 год.
гр. София

ДЕКЛАРАТОР:

Василка Василева /

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

ДЕКЛАРАЦИЯ

Съгласно изискванията на т.8 от Образец №2а :“Предложение за изпълнение на поръчката „ по обособена позиция 2 : „Обувки тактически с предпазители“

От Василка Димчева Василева с ЕГН [REDACTED] с постоянен адрес в гр. Шумен , настоящ адрес в гр.Шумен , община Шумен , ул: [REDACTED], ет.1, ап.2 с лична карта № [REDACTED] издадена на 26.03.2013г. от МВР-Шумен, Управител на „Кавалер Юнион 2001“ЕООД , участник в открита процедура с предмет: „Доставка на полицейски униформи – костюми тактически зимни и летни тип гащеризон и обувки тактически с предпазители „ по обособена позиция № 2 „Обувки тактически с предпазители“

ДЕКЛАРИРАМ:

Съгласна съм образците , които са предмет на доставката по обособена позиция №2: „Обувки тактически с предпазители „ да бъдат изследвани в Акредитирана изпитвателна лаборатория (АИЛ) , като разходите са за сметка на участника „Кавалер Юнион 2001“ ЕООД .

В резултат на проведените изследвания сме запознати , че е възможно да се наруши целостта на предоставените моистри.

07.08.2018 год.
гр. София

ДЕКЛАРАТОР:

/Василка Василева /

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

ДЕКЛАРАЦИЯ

По т.8 от Образец №2а: "Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №2 : "Обувки тактически с предпазители "

От Василка Димчева Василева с ЕГН [REDACTED], с постоянен адрес в гр. Шумен , настоящ адрес в гр.Шумен , община Шумен , ул: [REDACTED] ет.1, ап.2 с лична карта № [REDACTED] издадена на 26.03.2013г. от МВР-Шумен, Управител на „Кавалер Юнион 2001“ЕООД , участник в открита процедура с предмет: „Доставка на полицейски униформи – костюми тактически зимни и летни тип гащеризон и обувки тактически с предпазители „ по обособена позиция № 2 „Обувки тактически с предпазители“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Ако бъдем определени за изпълнител на процедура с предмет: „Доставка на полицейски униформи – костюми тактически зимни и летни тип гащеризон и обувки тактически с предпазители „ по обособена позиция № 2 „Обувки тактически с предпазители “ сме съгласни представените от нас моистри на готовото изделие - Обувки тактически с предпазители“ и основен материал и хастар , да бъдат задържани до приключване на договора и изтичане на гаранционния срок.

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

Управител:...

Василка Василева

14.08.2018г.
София

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

ДЕКЛАРАЦИЯ

По т.9 от Образец №2а: "Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №2 : "Обувки тактически с предпазители "

От Василка Димчева Василева с ЕГН [] с постоянен адрес в гр. Шумен , настоящ адрес в гр.Шумен , община Шумен , ул: [] ет.1, ап.2 с лична карта № [] издадена на 26.03.2013г. от МВР-Шумен, Управител на „Кавалер Юнион 2001“ЕООД , участник в открита процедура с предмет: „Доставка на полицейски униформи – костюми тактически зимни и летни тип гащеризон и обувки тактически с предпазители „ по обособена позиция № 2 „Обувки тактически с предпазители“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Ако бъдем определени за изпълнител на процедура с предмет: „Доставка на полицейски униформи – костюми тактически зимни и летни тип гащеризон и обувки тактически с предпазители „ по обособена позиция № 2 „Обувки тактически с предпазители “ ще изпълним поръчката за срок до 6 / шест / месеца от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя с посочени артикули , количество и размерна спецификация.

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

Управител

Василка Василева

14.08.2018г.
София

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

От Василка Димчева Василева с ЕГН [] с постоянен адрес в гр. Шумен , настоящ адрес в гр.Шумен , община Шумен , ул: [] ет.1, ап.2 с лична карта № [] издадена на 26.03.2013г. от МВР-Шумен, Управител на „Кавалер Юнион 2001“ЕООД , участник в открита процедура с предмет: „Доставка на полицейски униформи – костюми тактически зимни и летни тип гащеризон и обувки тактически с предпазители „ по обособена позиция № 2 „Обувки тактически с предпазители“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Информацията, съдържаща се в т. 7.16. „Протоколи от изпитване на основния материал /хидрофобирана естествена кожа , ходила и защитно бомбе/, хастара / текстилен хидрофобиран материал, функционален хастар и готовото изделие с отразени в тях резултати , да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна.

14.08.2018г.
София

Управител:

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

Василка Василева

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД



ОПИС НА МОСТРИ НА МАТЕРИАЛИ

като част от предложението за изпълнение на поръчката
на участника „Кавалер Юнион 2001“ ЕООД

Мостра №1 : Естествена хидрофобизирана кожа, цвят черен -1 брой с размери 1 линеен метър . подпечатана със свеж печат и подпис от изпитвателна лаборатория „Кожии и изделия от кожи“ - “Булдекор” ЕООД (акредитирана от ИА” БСА”) с посочен номер на протокол от изпитване

Мостра №2 : Текстилен материал хидрофобен, цвят черен -1 брой с размери 1 линеен метър . подпечатан със свеж печат и подпис от изпитвателна лаборатория по текстил и багрила при Хомикотехнологичен и металургичен университет – София (акредитирана от ИА” БСА”) с посочен номер на протокол от изпитване

Мостра №3 : Функционален хастар трислоен ламинат -1 брой с размери 1 линеен метър . подпечатан със свеж печат и подпис от изпитвателна лаборатория „Текс контрол” ЕООД (акредитирана от ИА” БСА”) с посочен номер на протокол от изпитване

Мостра №4 : Функционален хастар трислоен ламинат -1 брой с размери 1 линеен метър . подпечатан със свеж печат и подпис от изпитвателен център „Алми тест” ООД (акредитиран от ИА” БСА”) с посочен номер на протокол от изпитване

Мостра №5 : Готово изделие – обувки тактически с предпазители 1 чифт с размер №42, , подпечатани със свеж печат и подпис от изпитвателна лаборатория „Кожии и изделия от кожи“ „Булдекор” ЕООД (акредитирана от ИА” БСА”) с посочен номер на протокол от изпитване

14.08.2018г.
Гр. София

Управител:

/Василка Василе

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД



ДЕКЛАРАЦИЯ

По т.І от Образец №2а: "Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №2: "Обувки тактически с предпазители"

От Василка Димчева Василева с ЕГН [REDACTED] с постоянен адрес в гр. Шумен , настоящ адрес в гр.Шумен , община Шумен , ул: [REDACTED] ет.1, ап.2 с лична карта № [REDACTED], издадена на 26.03.2013г. от МВР-Шумен, Управител на „Кавалер Юнион 2001“ЕООД , участник в открита процедура с предмет: „Доставка на полицейски униформи – костюми тактически зимни и летни тип гащеризон и обувки тактически с предпазители „ по обособена позиция № 2 „Обувки тактически с предпазители“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:



Приемаме мястото на изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя , описани в документацията за участие в открита процедура с предмет: „Доставка на полицейски униформи – костюми тактически зимни и летни тип гащеризон и обувки тактически с предпазители „ по обособена позиция № 2 „Обувки тактически с предпазители“

14.08.2018г.
София


Управител: [REDACTED]

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

Василка Василева



Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД



ДЕКЛАРАЦИЯ

По т.ІІ от Образец №2а: "Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №2: "Обувки тактически с предпазители"

От Василка Димчева Василева с ЕГН [] с постоянен адрес в гр. Шумен , настоящ адрес в гр.Шумен , община Шумен , ул: „ [] ет.1, ап.2 с лична карта № [] издадена на 26.03.2013г. от МВР-Шумен, Управител на „Кавалер Юнион 2001“ЕООД , участник в открита процедура с предмет: „Доставка на полицейски униформи – костюми тактически зимни и летни тип гащеризон и обувки тактически с предпазители „ по обособена позиция № 2 „Обувки тактически с предпазители“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Доставените от нас артикули ще отговарят в пълна степен на изискванията на Възложителя, описани в Техническата спецификация., неразделна част от документацията за участие в открита процедура с предмет: „Доставка на полицейски униформи – костюми тактически зимни и летни тип гащеризон и обувки тактически с предпазители „ по обособена позиция № 2 „Обувки тактически с предпазители“

14.08.2018г.
София

Управител:...

Василка Василева

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД



ДЕКЛАРАЦИЯ

По т.ІІІ от Образец №2а: "Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №2: "Обувки тактически с предпазители"

От Василка Димчева Василева с ЕГН [REDACTED] с постоянен адрес в гр. Шумен , настоящ адрес в гр.Шумен , община Шумен , ул: [REDACTED] ет.1, ап.2 с лична карта № [REDACTED], издадена на 26.03.2013г. от МВР-Шумен, Управител на „Кавалер Юнион 2001“ЕООД , участник в открита процедура с предмет: „Доставка на полицейски униформи – костюми тактически зимни и летни тип гащеризон и обувки тактически с предпазители „ по обособена позиция № 2 „Обувки тактически с предпазители“

ДЕКЛАРИРАМ :

Съгласни сме и се задължаваме при изпълнението на поръчката да изпълним всички раздели от Техническата спецификация, съгласно поставените от възложителя изисквания.

Безусловно приемаме всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура, описани в Техническата спецификация., неразделна част от документацията за участие в открита процедура с предмет: „Доставка на полицейски униформи – костюми тактически зимни и летни тип гащеризон и обувки тактически с предпазители „ по обособена позиция № 2 „Обувки тактически с предпазители“



Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

14.08.2018г.
София

Управител.....

Василка Василева



Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД



204

Декларация

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

Долуподписаният: Василка Димчева Василева

/собствено, бащино, фамилно име/

Притежаващ лична карта № , издадена на 26.03.2013г. . от МВР – гр. Шумен

/дата на издаване/

/място на издаване/

адрес: гр. Шумен , община Шумен,

/постоянен адрес/

представляващ . „Кавалер Юнион 2001“ ЕООД,

в качеството си на Управител ,

/наименование на юридическото лице, физическото лице - ЕТ/ /длъжност/

седалище гр. София ,1343, район Люлин , ж.к. Люлин -2 , блок 234 , вх. А, ет.6 , ап. 27 ,

адрес на управление гр. София ,1343, район Люлин , ж.к. Люлин -2 , блок 234 , вх. А, ет.6 , ап. 27,

тел.: 02 / 944 91 00, БУЛСТАТ/ЕИК 130571415,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Приемам условията за изпълнение на обществената поръчка открита с решение № 5785опр-53 / 06.07.2018г. на възложителя, заложен в приложения към документацията проект на договор с предмет „Доставка на полицейски униформи - тактически костюми зимни и летни /тип гащеризон/ и обувки специални тактически с предпазител” по обособена позиция №2: „Обувки тактически с предпазители“ (изписва се номера и наименованието на обособената позиция, за която се участва).

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

Гр.:София

дата: 14.08.2018г.

ДЕКЛАРАТОР

/ Василка Василева , подпис/

Забележка: Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.

Декларацията се подава и от участник - физическо лице.

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

Декларация

за срока на валидност на офертата
в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на полицейски униформи - тактически костюми зимни и летни /тип гащеризон/ и обувки специални тактически с предпазител”
по обособена позиция №2 :“Обувки тактически с предпазители“ (изписва се номера и наименованието на обособената позиция, за която се участва)

Долуподписаният: Василка Димчева Василева

/собствено, бащино, фамилно име/

Притежаващ лична карта № , издадена на 26.03.2013г. . от МВР – гр. Шумен

/дата на издаване/

/място на издаване/

адрес: гр. Шумен , община Шумен,

/постоянен адрес/

представляващ . „Кавалер Юнион 2001“ ЕООД,

в качеството си на

Управител ,

/наименование на юридическото лице, физическото лице - ЕТ/

/длъжност/

седалище гр. София ,1343, район Люлин , ж.к. Люлин -2 , блок 234 , вх. А, ет.6 , ап. 27 ,

адрес на управление гр. София ,1343, район Люлин , ж.к. Люлин -2 , блок 234 , вх. А, ет.6 , ап. 27, тел./факс 02 / 944 91 00,

БУЛСТАТ/ЕИК 130571415

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Срокът на валидност на офертата е 6 (шест) месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата в раздел IV.2.6) на Обявлението за поръчка, приложено към документацията за участие в процедурата.

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

Гр.:София

дата: 14.08.2018г.

ДЕКЛАРАТОР

/ Василка Василева , подпис/

Забележка: Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.

Декларацията се подава и от участник - физическо лице.

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

Образец №5а

ДО
ДУССД – МВР
ГР. СОФИЯ,
УЛ. "КНЯЗ БОРИС І" №124

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет **„Доставка на полицейски униформи - тактически костюми зимни и летни /тип гащеризон/ и обувки специални тактически с предпазител”**
по обособена позиция №2 **„Обувки тактически с предпазители”**

от: **„КАВАЛЕР ЮНИОН 2001“ ЕООД**
/наименование на участника/

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

№	Наименование	Количество, чф.	Ед. цена в лева без ДДС	Обща цена в лева без ДДС
1	Обувки тактически с предпазители	640	156,50	100 160,00

Предложената цена е без ДДС и включва всички разходи, франко място на изпълнение на поръчката.

Ако участникът не е данъчно задължено по ЗДДС лице, той посочва това обстоятелство в забележка към ценовата оферта.

Забележка:

Дата: 14.08.2018г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

/Василка Василева/

Управител на „Кавалер Юнион 2001“ ЕООД
/длъжност на представляващия участника/

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл.
2, ал. 2 от ЗЗЛД