

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

РЕШЕНИЕ

№ 5785опр-203 / 04.11 2020 г.

На основание чл. 108, т. 2, чл. 109 и чл. 82, ал. 4, т. 5 от ЗОП, предложение първо, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6 и ал. 5 от ЗОП и отразени резултати в утвърден на 03.11.2020 г. доклад рег. № 5785р-27251/02.11.2020 г. на назначена с моя заповед № 5785опз-155/19.10.2020 г. комисия за разглеждане и класиране на оферти чрез вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП, във връзка с изпратена покана № 578500-7732/06.10.2020 г. за представяне на оферти въз основа на рамково споразумение № 5785р-2743/28.01.2019 г. с предмет: „Доставка на полицейски униформи – светлоотразителни жилетки“ (УИН: 02851-2018-0003),

РЕШИХ:

I. Приемам констатациите и мотивите на комисията, отразени в доклад рег. № 5785р-27251/02.11.2020 г. и въз основа на тях обявявам класирането на участниците във вътрешния конкурентен избор въз основа на сключено рамково споразумение № 5785р-2743/28.01.2019 г. с предмет: „Доставка на полицейски униформи – светлоотразителни жилетки“, съгласно предварително посочения от възложителя в обявлението на поръчката, документацията за обществената поръчка, рамковото споразумение и поканата за представяне на оферти, критерий за възлагане - „най-ниска цена“, както следва:

1-во място: „ЛОРТЪН“ ЕООД, с ЕИК: 113560391 с предложена обща стойност – 185 870,00 лева без ДДС.

2-ро място: „КРИСТЪН“ ЕООД, с ЕИК: 131073990 с предложена обща стойност – 187 300,00 лева без ДДС.

II. На основание чл. 109 от ЗОП определям за изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи – светлоотразителни жилетки“, класирания на първо място участник „ЛОРТЪН“ ЕООД, с ЕИК: 113560391.

III. Приемам констатациите и мотивите на комисията, отразени в доклад рег. № 5785р-27251/02.11.2020 г. и въз основа на тях отстранявам от участие в обществената поръчка участникът ДЗЗД „СОФИТЕКС 2018“ с БУЛСТАТ: 177250522 на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, във връзка с т. 8.1, изречение второ от поканата (възложителят отстранява от участие в процедурата участник, чието техническо предложение не изпълнява всички условия на поканата), тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката както следва:

Комисията направи проверка и съотнасяне на предложението в т. 2 на техническото предложение на участника във вътрешния конкурентен избор относно съответствието на технически параметри на светлоотразителните жилетки с Техническата спецификация –

Приложение № 1 от рамково споразумение № 5785р-2743/28.01.2019 г. и Предложението му за изпълнение на поръчката (Техническа оферта) - Приложение № 2 от рамково споразумение № 5785р-2743/28.01.2019 г., въз основа на което е избран за потенциален изпълнител. При проверката комисията установи следното:

Съгласно изискванията на възложителя, обективирани в таблицата на т. 2 „Изисквания към основния плат“ на техническата спецификация:

„Основният плат да съответства на БДС EN ISO 20471 или еквивалент и да отговаря на следните изисквания на възложителя:

№	Характеристики	Мярка	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя
1.	Количествен състав	%	НЕНТП ПМС ДВ бр. 44/2006 ДВ бр. 43/2010	50/50 ПЕ/П ±3
2.	Сплитка		БДС 12674	Кепър
3.	Маса на единица площ	g/m2	БДС EN 12127	250±10
4.	Сила до скъсване: - по основа - по вътък	DaN	БДС EN ISO 13934-1	min. 80 min. 40
5.	Изменение на размерите при пране при 60° C: - по основа - по вътък	% %	БДС EN ISO 6330 БДС EN ISO 5077	max. 3.0 max. 3.0
6.	Устойчивост на обаграния при: - пране при 60° C - сухо триене - мокро триене	Бал Бал Бал	БДС EN ISO 105-C 06 БДС EN ISO 105-X 12 БДС EN ISO 105-X 12	min. 4-5/4 min. 4 min. 4

	- кисела пот	Бал	БДС EN ISO 105-E 04	min. 4
	- алкална пот	Бал	БДС EN ISO 105-E 04	min. 4
	- гладене	Бал	БДС EN ISO 105-X 11	min. 4/5
7.	Съдържание на формалдеhid	mg/kg	БДС EN ISO 14184-1	max. 75
8.	pH на воден екстракт	-	БДС EN ISO 3071	4,8 - 7,5
9.	Минимален коефициент на яркост за флуоресцентно жълт цвят на плата - β_{min}	-	БДС EN ISO 20471 - CIE 15.2 БДС EN ISO 6330	min 0,7
	- след 35 цикъла на пране при 60° C при режим 6N съгласно БДС EN ISO 6330 - Цвят след изпитване с ксенонова лампа		БДС EN ISO 105-B02	min 0,7
10.	Минимален коефициент на яркост за флуоресцентно оранжев цвят на плата - β_{min}	-	БДС EN ISO 20471 - CIE 15.2 БДС EN ISO 6330	min 0,4
	- след 35 цикъла на пране при 60° C при режим 6N съгласно БДС EN ISO 6330 - Цвят след изпитване с ксенонова лампа		БДС EN ISO 105-B02	min 0,4
11.	Сила до скъсване на шева	DaN	БДС EN ISO 13935-1	min. 25

При проверката се констатира, че в протокол за изпитване № 6658598012131 от 20.02.2018 г. на основния плат – цвят сигналножълт издаден от АИЛ („Алми тест“ ООД) за

изпитване на характеристики в позиция № 9 „Минимален коефициент на яркост за флуоресцентно жълт цвят на плата – $\beta_{\min}$ “ от техническата спецификация е използван метод на изпитване БДС EN ISO 105- J03:2009, който е различен от този изискан от възложителя, а именно БДС EN ISO 20471 - CIE 15.2.

Извадка от протокол за изпитване № 6658598012131 от 20.02.2018 г. на основния плат – цвят сигналножълт издаден от АИЛ („Алми тест“ ООД) на участника ДЗЗД „СОФИТЕКС 2018“:

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Метод за изпитване	Резултат от изпитването	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитване
16.	Цветови характеристики	-	БДС EN ISO 105-J03:2009	$\beta_{\min}$ 0,8	Съгласно TC $\beta_{\min}$ 0,7	Стандартен източник D65, геометрия 45/0, 2° стандартен наблюдател, коефициент на отражение на подложка 0,017, плат след облъчване с ксенонова лампа
17.	Цветови характеристики	-	БДС EN ISO 105-J03:2009	$\beta_{\min}$ 0,7 min 0,4	Съгласно TC $\beta_{\min}$ 0,7	Стандартен източник D65, геометрия 45/0, 2° стандартен наблюдател, коефициент на отражение на подложка 0,017, плат след 35 цикъла стандартно пране при 60° C (БДС EN ISO 6330:2012, режим 6N), сушене метод C

В протокол за изпитване № 6661598812134 от 21.02.2018 г. на основния плат – цвят сигналнооранжев издаден от АИЛ („Алми тест“ ООД) за изпитване на характеристики в позиция № 10 „Минимален коефициент на яркост за флуоресцентно оранжев цвят на плата – $\beta_{\min}$ “ от техническата спецификация, комисията установи, че е използван метод на изпитване БДС EN ISO 105- J03:2009, който е различен от този изискан от възложителя, а именно БДС EN ISO 20471 - CIE 15.2.

Извадка от протокол за изпитване № 6661598812134 от 21.02.2018 г. на основния плат – цвят сигналнооранжев издаден от АИЛ („Алми тест“ ООД) на участника ДЗЗД „СОФИТЕКС 2018“:

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Метод за изпитване	Резултат от изпитването	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитване
16.	Цветови характеристики	-	БДС EN ISO 105-J03:2009	0,4	Съгласно TC $\beta_{\min}$ 0,4	Стандартен източник D65, геометрия 45/0, 2° стандартен наблюдател, коефициент на отражение на подложка 0,017, плат след облъчване с ксенонова лампа
17.	Цветови характеристики	-	БДС EN ISO 105-J03:2009	0,4 min 0,4	Съгласно TC $\beta_{\min}$ 0,4	Стандартен източник D65, геометрия 45/0, 2° стандартен наблюдател, коефициент на отражение на подложка 0,017, плат след 35 цикъла стандартно пране при 60° C (БДС EN ISO 6330:2012, режим 6N), сушене метод C

Комисията установи, че видно от сертификата за акредитация представен от участника на АИЛ („Алми тест“ ООД), издала протоколите от изпитване, същата не е акредитирана да извършва изпитване по БДС EN ISO 20471 - CIE 15.2.

Във връзка с установените несъответствия и след като взе предвид и писмо от Българския институт за стандартизация от 14.11.2019 г.; Решение № 708/20.06.2019 г. по преписка № КЗК-376/2019 г. на КЗК; Решение № 13436/09.10.2019 г. по адм. дело № 8548/2019 г. на ВАС, с което е оставено в сила Решение № 708/20.06.2019 г. по преписка № КЗК-376/2019 г. на КЗК; Решение № 112/06.02.2020 г. по преписка № КЗК-1043/2019 г. на КЗК; Решение № 5313/04.05.2020 г. по адм. дело № 3206/2020 г. на ВАС, с което е оставено в сила Решение № 112/06.02.2020 г. по преписка № КЗК-1043/2019 г. на КЗК, комисията излиза със следното становище:

1. БДС EN ISO 20471:2013 Защитно облекло с висока видимост. Методи за изпитване и изисквания определя изискванията за облекло с висока видимост, предназначено да сигнализира визуално за присъствието на неговия ползвател и да осигури видимост на ползвателя при всякакви условия на осветеност, когато се гледа от страна на операторите на превозни средства или друга механизирана техника при дневна светлина и при осветление от фарове на тъмно. Включени са подробни изисквания за конструиране на облекло с висока видимост, към неговите цветове и светлоотражение, начините за неговото изпитване, както и към минималните площи и разположението на материалите, от които се изработва такова защитно облекло.

2. БДС EN ISO 105-J03:2009 Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част J03: Изчисляване на цветна разлика описва метод за изчисляване на разликата в цвета на два образца за изпитване от един и същ материал, измерени при едни и същи условия. Методът дава възможност за:

- Изчисляване на стойностите по CIELAB;
- Изчисляване на стойностите на разликите в цветовете по CIELAB и
- Изчисляване на разликата в цвета по CMC, $\Delta E_{sc}(l:c)$.

3. В БДС EN ISO 20471:2013, таблица 2, са дадени Минимални коефициенти на яркост β_{min} .

4. В точка „Нормативни позовавания“ на БДС EN ISO 20471:2013 са изброени общо 21 стандартизационни документа. БДС EN ISO 105-J03:2009 не е позован.

Между изисквания от възложителя и приложения в протоколите стандарт няма еквивалентност. Същите се отнасят до определяне на различни характеристики, което е видно от обекта и областта на приложение.

Предвид това, че в протоколи от изпитване № 6658598012131 от 20.02.2018 г. на основния плат – цвят сигналножълт издаден от АИЛ („Алми тест“ ООД) и протокол за изпитване № 6661598812134 от 21.02.2018 г. на основния плат – цвят сигналнооранжев издаден от АИЛ („Алми тест“ ООД) изисквания от възложителя стандарт БДС EN ISO 20471:2013 за изпитване на характеристики на основния плат съгласно позиции № 9 „Минимален коефициент на яркост за флуоресцентно жълт цвят на плата – β_{min} “ и № 10 „Минимален коефициент на яркост за флуоресцентно оранжев цвят на плата – β_{min} “ от Техническата спецификация – Приложение № 1 към рамково споразумение № 5785p-2743/28.01.2019 г. не е приложен и същият не е еквивалент на приложения от участника стандарт БДС EN ISO 105-J03:2009, комисията установява, че предложеното в т. 2 от техническото предложение на участника не е в съответствие с изискването от поканата.

IV. В тридневен срок от издаване на настоящето решение, същото да се изпрати на участниците в обществената поръчка.

V. Настоящото решение в деня на изпращането на участниците да се публикува в профила на купувача, заедно с протоколите и окончателния доклад на комисията за провеждане на обществената поръчка.

VI. Връзка към електронната преписка на обществената поръчка в профила на купувача:

<https://www.mvr.bg/dussd/дирекцията/профил-на-купувача/обществени-поръчки-възлагани-чрез-процедури-по-зоп/преглед/обществени-поръчки-възлагани-чрез-процедури-по-зоп/dostavka-policeiski-uniformi-svetlootrazitelni-jiletki>

VII. На основание чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „а“ от ЗОП решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЗА ДИРЕКТОР НА ДУССД-МВР
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ
(съгл. Заповед № 8121к-10220/28.10.2020 г.)

Заличена информация за осн. чл.
37 от ЗОП и чл. 4, т.1 от
Регламент ЕС 2016/679.