

[illegible]

СТОЛЧЕТА

днн. = 15 см.

8/20 28 N 8 x 55 3 бр./м2

Ø/N	N8
м' по Ø(N)	315
кг./м'	0.395
кг. по Ø(N)	125
ОБЩО :	Ст. В500: 125 кг.


днл.=15 см.



20
8
10
15

28 N 8 x55
3 бр./м2

1. Бетон клас по якост на натиск: C30/37 с $f_{ck} \geq 37$ MPa по БДЧ EN 206-1/NA
2. Армиврочка клас B500 - $f_{yk} = 434$ MPa по БДЧ EN 9252 означена с N
3. Армиврочка да се уплътнява много добре чрез вибратори
4. Допълнителни отвори по-големи от 20/20 cm, да се съгласуват с проектанта
5. Бетонно покритие на армиврочката 2,5 cm.
6. Първи ред армиврочка
втори ред армиврочка



"Изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция и модернизация на центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения"



Главна дирекция "Пожарна безопасност
и защита на населението" - МВР
гр. София 1309, ул. "Пиротска" № 171А

"АРХОНТ" ЕООД
гр. София, ул. "Акад. Борис
Стефанов" №17

Допълнително инвестиционно проектиране на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения в УПИ-VII "СП-обект", кв.228, ул."Марица" 16, гр. Шумен, (ПИ с идент. № 83510.664.334) :
-Учебно-тренировъчен комплекс /УТК/

ФАЗА:	ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ	04.2020г.
ЧАСТ:	КОНСТРУКЦИИ	II.14
ЧЕРТЕЖ:	УТК - Център "Двата етажа" Кофражен план и армировка на кота +9.40.	M 1:50
РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ		арх. Иво Тренчев
ПРОЕКТАНТ		инж. Маринка Ангелова

име на файл: PBZN_POLIGON_SHUMEN-CO-dopylnenie-R04.dwg

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“